



MUNDO VERTICAL ILUMINACIÓN

CATÁLOGO PROFESIONAL 2026



Access
the
inaccessible®



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org Tokyo - Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Desde hace más de 50 años, Petzl pone a disposición las mejores herramientas y las mejores soluciones para sus clientes, para que puedan trabajar lo mejor posible, con el EPI adecuado y con el apoyo de equipos perfectamente adaptados a sus expectativas y las exigencias más extremas. Gracias a nuestra experiencia técnica y nuestro savoir-faire únicos en el mundo, conseguimos que todas nuestras comunidades puedan alcanzar su inaccesible, sea cual sea la profesión a la que se dedican en los entornos verticales, tanto de día, como de noche.

Para 2026, los equipos Petzl han vuelto a poner todo su corazón, habilidades y energía para ofrecer productos innovadores adaptados a las necesidades de los que disfrutan con su trabajo cotidiano con un compromiso total. Como siempre hemos hecho, queremos seguir acompañando a nuestros usuarios en todas sus misiones. Esto es posible gracias a nuestros productos y también a la experiencia técnica que proporcionamos. Y aún no lo has visto todo...

Equipo Petzl

We are Petzl

Petzl en el mundo

Nuestros pilares

Empresa responsable

Principales novedades



MUNDO VERTICAL

Principios generales del trabajo en altura

Accesos difíciles y espacios confinados

Poda

Energía y redes

Estructuras y cubiertas

Principios generales del rescate

Autoevacuación

Rescate sobre el terreno

Rescates técnicos

Evacuación de remotes mecánicos

ILUMINACIÓN

Gamas para todas las utilizaciones

La diferencia Petzl

Potencia de iluminación y autonomía

Las atmósferas explosivas

Estanqueidad y protección

Especificaciones de las linternas frontales

Linternas frontales potentes e inteligentes

Linternas frontales compactas y robustas

Linternas frontales ultracompactas y polivalentes

Aplicación ePPEcentre

Cascos

Arneses

Elementos de amarre y absorbedores de energía

Anticaídas deslizantes

Conectores

Descensores

Bloqueadores

Poleas

Anclajes

Cuerdas

Bolsas y accesorios

Kits

Productos personalizables

Petzl, soluciones para el outdoor y la intervención

La Fundación Petzl

Petzl.com

We **PETZL.**
This is how we see the world.

We are committed to **creating safer places**.
For those who **work and play**
in the vertical and dark worlds.
For those who want **to access**
their own inaccessible every day.
We are **independent** and completely
free to choose our own endeavors.
To maintain **industrial excellence**,
paying attention to our impact.
To be pioneers in the pursuit of
perpetual innovation.
Sharing, educating, building. **Together.**

This is how we see the world.
We **PETZL.**




Access
the
inaccessible®

«Acceder a lo inaccesible» es la fuerza detrás de sus logros, cuando se eleva o se enfrenta a la oscuridad. Tiene la determinación de ir siempre más alto y de entrar en lugares cada vez más oscuros. Está en una búsqueda continua de herramientas que se lo permitan: herramientas con un rendimiento superior, fiables, confortables, ergonómicas y que pasan inadvertidas. En Petzl, compartimos su determinación. Nuestro principio de diseño y producción es superar sus expectativas sobre el terreno. Es lo que hacemos desde hace 50 años y es lo que seguiremos haciendo.



Vídeo Access the Inaccessible



Petzl es una empresa familiar que, con el paso del tiempo, se ha convertido en el mayor fabricante europeo de equipos de protección individual para aquellos que evolucionan deportiva o profesionalmente en el mundo vertical y en la oscuridad. Es en nuestra sede social, en el corazón de los Alpes franceses, donde imaginamos y desarrollamos nuestros productos.



Algunas cifras

Una presencia mundial

55 La marca está presente en más de 55 países.

El 85 % de la facturación se realiza a nivel internacional.

9 9 millones de productos vendidos cada año.

10,000,000 10 000 000 de personas utilizan un equipo de protección individual Petzl cada día.

Sede social en los Alpes franceses, Crolles.

Filiales y agencias comerciales:
Alemania, Austria, Benelux, China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Gran Bretaña, Suecia y Suiza.

Distribuidores Petzl

1,100 1100 empleados en todo el mundo.

4 4 sedes de producción: 3 en Francia y 1 en Malasia.



Los valores que nos motivan

Desde hace 50 años, cuatro pilares guían a nuestra empresa Petzl. Cuatro valores fundamentales que motivan todas nuestras decisiones: continuar siendo una empresa familiar estable, fomentar el espíritu pionero para imaginar las mejores soluciones, garantizar la excelencia industrial con un objetivo cero defectos y estar cerca de nuestras comunidades informando sobre las buenas prácticas a través del mundo para una mayor seguridad.


Descubra cada uno de nuestros pilares al detalle.

1

Una empresa familiar



Sébastien, Paul y Olivier Petzl



Fernand Petzl y Daniel Gagneur ante el mástil de escalada

Nuestra historia comienza en los años 30

Fernand Petzl, practicante de espeleología apasionado y artesano ingenioso, imagina en su taller herramientas para recorrer las profundidades. En 1968, el inventor comercializa sus primeros productos y funda la empresa Petzl en 1970.

Desde hace varias décadas, la empresa familiar proporciona un entorno estable, propicio a la innovación y a la excelencia industrial. Esta misma vía es la que quiere seguir la nueva generación, lista para continuar la aventura.

Nuestra empresa familiar no cotiza en bolsa. Orgullosos de nuestra independencia, hacemos y asumimos nuestras propias elecciones desde una visión perenne y a largo plazo. La satisfacción de nuestros usuarios, puntos de venta y colaboradores determina todas nuestras decisiones.



Fernand en su taller



Espíritu pionero



© 2020 Petzl Distribution - Sam Bié

Inventos que han revolucionado la práctica

Con la invención de la primera linterna frontal en 1973, el asegurador con bloqueo asistido GRIGRI en 1991 o el descensor MAESTRO para el rescate en 2019, revolucionamos las prácticas. Desde la creación de Petzl en 1970, nuestro objetivo siempre ha sido convertir las condiciones de progresión en entornos verticales u oscuros en más seguras y más confortables.

Para ir más lejos

Pioneros y apasionados, trabajamos para crear continuamente nuevas oportunidades para nuestros usuarios: aventurarse en los terrenos más comprometidos, ir más lejos, más alto, trabajar de manera más eficaz, mejorar la seguridad, hacer cada vez más accesible lo inaccesible.

Simplicidad, durabilidad y eficacia

Nuestros productos están diseñados y fabricados dando valor a la simplicidad, durabilidad y eficacia. Para Petzl, ser pionero significa 50 años de pasión, de experiencia, de innovación y de mejora continua al servicio de nuestros usuarios. Fue con este compromiso que, por ejemplo, en 2006 a petición y en colaboración con los bomberos de Nueva York, se diseñó el sistema individual de evacuación EXO, para proporcionarles una solución segura y eficaz que les permitiera salir de cualquier situación crítica. ¡Un logro que recibió varios premios, como el del mejor invento del año por Time Magazine!



© 2020 Petzl Distribution - Alex Lopez



© 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org



© 2019 Petzl Distribution - James Roh

Evolución de las linternas frontales Petzl a lo largo de los años



Excelencia industrial



© 2020 Petzl Distribution - Stephane Candé

Más allá de los estándares

Conscientes de nuestra responsabilidad frente al usuario que nos confía su vida, desarrollamos, testamos y cualificamos todos nuestros productos más allá de los estándares y las normas requeridas. Nuestro centro de diseño, con sede en Francia, integra todos los oficios relacionados con el diseño de los productos: mecánica, textil, electrónica, óptica e informática. Desde las fases de diseño y de prototipos, la fiabilidad del producto y la seguridad del usuario se evalúan permanentemente, prestando especial atención a los riesgos de utilización.

Disponemos de laboratorios dedicados a los ensayos de productos: ensayos de caídas dinámicas, resistencia a los impactos, ensayos de fatiga, rendimientos, calidad de los haces luminosos y autonomía de las linternas. Se completan con ensayos sobre el terreno para poner a prueba la ergonomía y fiabilidad durante la utilización.

Cero defectos - EPI (Equipo de Protección Individual)

La fiabilidad está en el centro de nuestras preocupaciones: nuestros productos funcionan siempre al mismo nivel de excelencia. Tenemos el objetivo de cero defectos que implica procesos costosos en recursos en todas las etapas de la producción industrial.

En un contexto de globalización, estamos fuertemente implicados en la lucha contra la falsificación y hacemos un acompañamiento diario a nuestros distribuidores y puntos de venta.

Fabricar y controlar

Los centros de fabricación Petzl en Francia están en Crolles, Eybens y Rotherens; y en Malasia está en Rawang. Mantener la competitividad y conservar lo esencial de la producción en Francia significa optimizar continuamente las líneas de producción y reducir los residuos. Este dispositivo se completa con una estrategia de colaboración a largo plazo con proveedores clave en Europa y Asia.

Nuestros equipos de compras y calidad trabajan estrechamente con estos proveedores para garantizar un nivel de fiabilidad y de calidad de los productos, conforme a nuestras exigencias. El control de la calidad está presente a lo largo de todo el proceso de producción: autocontrol de las operaciones por las máquinas, controles humanos en puntos clave, reforzados por sistemas antierror, así como el control individual de cada producto al final de la cadena.

Auditamos a nuestros proveedores y colaboradores estratégicos de manera regular sobre sus métodos, su sistema de calidad y la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), principalmente respecto a sus empleados.



© 2023 Petzl Distribution - Stephane Candé



© 2024 Petzl Distribution - Lafouche



© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org

Nuestras comunidades



© 2024 Petzl Distribution - Petzl Rope Trip APAC Edition - Rockcamp International CO., Ltd

Nuestra experiencia al servicio de las comunidades

Compartir los conocimientos técnicos y el uso adecuado de los productos es la esencia del ecosistema Petzl. Ponemos a disposición de todos una gran cantidad de contenidos de alta calidad que son referentes en nuestras diferentes comunidades de usuarios. Estos contenidos se actualizan y enriquecen a lo largo de los ciclos de vida de nuestros productos y permiten progresar en la actividad deportiva o laboral con la máxima seguridad.

Una colaboración internacional

Colaboramos, alrededor del mundo, con deportistas de referencia, influencers emblemáticos, trabajadores en condiciones extremas, organizaciones no gubernamentales, organismos de certificación, centros de formación de referencia... Estas colaboraciones contribuyen a crear un mundo en el que todos pueden aprender, compartir y realizarse. Además, facilitan la promoción de buenas prácticas y de estándares de uso. La pasión por la exploración, por el trabajo bien hecho, por conquistar lo inaccesible, está siempre en el corazón de estos intercambios.



Petzl es también la Fundación Petzl

La misión de la fundación de nuestra empresa es apoyar o iniciar proyectos de interés general para prevenir accidentes, conservar el medio ambiente y mejorar el conocimiento de nuestros entornos.

Más información sobre la Fundación Petzl

Nos esforzamos por poner todos nuestros puntos fuertes al servicio del desarrollo sostenible de nuestra empresa, algunos proceden de la estabilidad y valores heredados del patrimonio familiar, otros se han construido con la evolución de las prácticas. Unimos fuerzas para garantizar la transición hacia un modelo económico más sostenible y, más que nunca, hacer más segura la progresión del conjunto de nuestras partes interesadas en un mundo en mal estado debido al desajuste climático y por la desigualdad social.

«La urgencia nos empuja a innovar y a reinventar nuestros procesos. Es fomentando la creatividad y demostrando resiliencia que podemos encontrar colectivamente nuevos caminos, más en armonía con el mundo que nos rodea.»

Sébastien Petzl, director RSE
(Responsabilidad social empresarial)

Cuatro compromisos concretos

En Petzl, la estrategia RSE se presenta con cuatro compromisos para responder a los retos prioritarios que se mostraron a través de una consulta realizada a 2000 de nuestras partes interesadas internas (colaboradores, filiales, accionistas familiares) y externas (clientes, usuarios, proveedores, asociaciones, ONG). Estos cuatro compromisos se plasman en proyectos concretos a efectos de medición.

- Reducir nuestra intensidad de carbono.
- Reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos.
- Mejorar la satisfacción laboral de los empleados.
- Mejorar las condiciones laborales de nuestros proveedores.



Centrémonos en algunas cifras clave de 2024



© 2021 Petzl Distribution - Jeremiah Watt Photography

Nuestro compromiso para la durabilidad

1% Petzl invierte cada año 1% de su cifra de negocios con el objetivo de disminuir su impacto en el ambiente y transformar sus actividades para que sean más justas.

Segunda vida para los materiales

100% 100% de nuestros residuos industriales se han revalorizado.

21 Desde 2024, 21 toneladas de restos de cuerda han tenido una segunda vida, ya sea convirtiéndose en nilón reciclado o bien ser utilizados como solución de relleno.

Reducción de los embalajes plásticos

87.5% Los embalajes plásticos se han reducido de 70 toneladas, de una utilización de 80 toneladas en 2021 a 10 toneladas en 2024.

Embalaje, un gran avance hacia el cero plástico

Desde hace cinco años, nos hemos comprometido con un proyecto ambicioso: la supresión de plásticos utilizados en todos nuestros embalajes. Esta vez rediseñamos completamente los de los cascos profesionales VERTEX y STRATO para ser más duraderos.

Después de dos años de investigación, una solución de embalaje sin plástico se ha adoptado. El nuevo diseño ha permitido el reemplazo de la protección de plástico por una hoja de papel amovible en fibra kraft virgen, 100% reciclable. El embalaje reforzado y abierto por los lados para mantener la función de ver el color del casco, y la función de exponerse en la sección se ha actualizado. Las dimensiones y la apilabilidad de los embalajes también se han renovado, que permite una economía de 30% de volumen durante el transporte.

Este nuevo concepto de embalaje de los cascos ha permitido pasar de 12 toneladas de plástico utilizados a cero y una economía de alrededor de 92 toneladas de CO₂ al año.

Reparación

La reparación es un problema importante cuando buscamos consumir menos y aumentar la intensidad de utilización de los bienes. En Petzl, hemos implementado un programa de reparaciones, incluyendo un acceso fácil a las piezas de recambio y servicios de reparación. Pero hemos ido más allá: con el nuevo descensor RIG, la reparabilidad se ha tenido en cuenta y se ha dispuesto en el centro mismo del diseño.

Repair

Prolongar el tiempo de utilización

Uno de los objetivos clave de nuestro programa de piezas de recambio es prolongar el tiempo de utilización de los productos. Atención, no hablamos de prolongar la vida útil máxima de los equipos. Pero permitiendo reemplazar una pieza desgastada o rota, evitamos tirar un producto todavía funcional.

Disponibilidad de piezas de recambio

Ya puede consultar el apartado específico en la página web Petzl, que relaciona todas nuestras piezas de recambio disponibles, con compatibilidades y descripciones detalladas. Según las piezas y las categorías de productos, existen dos opciones de acceso:

- Piezas de recambio que se pueden pedir directamente: alrededor 80% de las piezas pueden pedirse a través de la página web Petzl Dealer por los distribuidores, o pasando por un distribuidor autorizado para los particulares.
- Piezas de recambio que requieren un control del SPV: por razones de seguridad o de conformidad, algunas piezas no se pueden pedir directamente. En un EPI (Equipo de Protección Individual), es crucial asegurarse de que se selecciona la pieza de recambio correcta y se monta correctamente.

El RIG ¿se puede reparar!

Ahora Petzl considera identificar las piezas de desgaste desde el diseño del producto para facilitar su reparación futura. Este es el caso del nuevo descensor RIG, disponible en versión reparable. Para responder a sus utilizaciones y condiciones de trabajo intensivas y para priorizar una solución más duradera, la leva y la espiga se pueden sustituir gracias al kit de reparación (vendido por separado).

Piezas de recambio

MUNDO VERTICAL

ILUMINACIÓN



© 2025 Petzl Distribution



© 2025 Petzl Distribution



Arneses anticaídas y de sujeción

La gama de arneses anticaídas y de sujeción VOLT se transforma profundamente este año, con cuatro modelos que cubren las necesidades de todos los trabajadores en torres metálicas, antenas y aerogeneradores. Continúan disponibles en versiones europeas o internacionales y se añade un nuevo modelo VOLT LIGHT, desprovisto de puntos de enganche ventral LADDER CLIMB para más ligereza.



VOLT® LIGHT
versión europea
versión internacional



VOLT®
versión europea
versión internacional



VOLT® WIND
versión europea
versión internacional



VOLT® WIND OFFSHORE
versión internacional



Asiento para VOLT®

Arneses para poda

Desde hace años, los arneses SEQUOIA son la referencia para todos los podadores por su confort y sujeción óptima, ya sea para los ascensos o los desplazamientos en los árboles, así como para todos los accesorios que se pueden combinar. Los nuevos SEQUOIA y SEQUOIA PLUS cambian radicalmente en 2026 y permiten trabajar tanto en cuerda doble como en cuerda simple.



SEQUOIA®



SEQUOIA® PLUS



Tirantes SEQUOIA®



STERNO



Puente de enganche



Puente enganche
para anudar



RING M



Botiquín de
emergencia FIRSTAID



Bloqueadores de progresión

Cada vez más compactos, más fáciles de utilizar, incluso con guantes, más eficaces durante los desplazamientos por cuerda, en poda o en accesos difíciles, nuestros nuevos bloqueadores sin duda seguirán sorprendiéndonos...



PANTIN CLICK




Kit KNEE ASCENT



KNEE GRAB

Anticaídas deslizantes

Siempre con la intención de innovar y proporcionar las mejores soluciones a nuestros usuarios, hemos conseguido mejorar nuestros anticaídas deslizantes ASAP y ASAP LOCK (y los absorbedores de energía ASAP'SORBER asociados) ¡para tener más eficacia en la detención de caídas y facilidad de utilización!



Descensores

Nuestro descensor para el acceso por cuerda RIG se renueva este año para ser más ergonómico, práctico, fácil de utilizar y compacto. Gran novedad en 2026, dispone de una versión reparable, para las utilizaciones intensivas y, sobre todo, ¡para ser más duradero!



Poleas

Indispensables en las operaciones y trabajos cotidianos de la mayoría de profesionales del mundo vertical, las poleas son el savoir-faire esencial de Petzl. Para 2026, una gran parte de nuestra gama se renueva, tanto las poleas simples como los modelos dobles para muchísimas utilizaciones.



NEW
2026

Principales novedades

Bolsas

Con nuestras nuevas bolsas EXPERT, disponibles en dos capacidades de 40 y 55 litros, ya no debemos preocuparnos para cargar, organizar y transportar todos los equipos necesarios para realizar cualquier tipo de proyecto.



EXPERT 40

EXPERT 55



© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org

Linternas frontales ultracompactas y polivalentes

Destinadas a los profesionales industriales, el mantenimiento y el espectáculo, todas las linternas frontales de la gama ARIA se han rediseñado este año, con más potencia para las versiones R y, sobre todo, con una nueva batería CORE recargable vía USB-C.



ARIA® 1R



ARIA® 2R



ARIA® 1R RGB



ARIA® 2R RGB



ARIA® 1



ARIA® 2



ARIA® 1 RGB



ARIA 2® RGB



© 2023 Petzl Distribution - Rémi Flament



PRINCIPIOS GENERALES DEL TRABAJO EN ALTURA

¡Advertencia!

- Es imprescindible haber comprendido y retenido la información de las fichas técnicas de sus productos, para poder aplicar las técnicas presentadas en este documento.
- Es responsabilidad suya el aprendizaje de las técnicas apropiadas y de las medidas de seguridad. Las soluciones Petzl se presentan a título indicativo, sin garantizar su eficacia en su propia situación de trabajo. La pertinencia de las soluciones técnicas varía en función de las situaciones, realice siempre su propia evaluación de los riesgos sobre el terreno.
- Dominar las técnicas presentadas requiere una formación y un entrenamiento específicos, remítase a un organismo especializado para cualquier acción de formación.

Información general sobre la caída

El riesgo de caída es un concepto esencial que debe dominarse cuando se realizan trabajos en altura. La gravedad de una caída depende de parámetros independientes:

• La masa del usuario con su equipo

Cuanto mayor sea la masa, mayor será la energía a disipar debido a la caída.

• La altura de la caída

Cuanta mayor sea la altura, mayor será la energía a disipar. El riesgo de chocar contra un obstáculo también es mayor.


• La posición respecto al anclaje

Cuando el trabajador asciende por encima de su anclaje, la gravedad de la caída aumenta. El concepto de factor de caída a veces se utiliza para describir la posición del trabajador respecto al anclaje y la gravedad de la caída. Este concepto se aplica a las situaciones de escalada, retención o sujeción, con un elemento de amarre de cuerda dinámica.

Precauciones en función del sistema utilizado: las fichas técnicas precisan los límites de utilización de los aparatos, especialmente en cuanto a la altura de la caída y la posición de trabajo en relación al anclaje.

Retención


Un sistema de retención permite delimitar un espacio de trabajo que impide al trabajador entrar en una zona que presenta un riesgo de caída. Este tipo de dispositivo no está destinado a detener una caída de altura.



Anticaídas

El sistema anticaídas es un dispositivo de seguridad, independiente del modo de progresión o de sujeción.


El sistema anticaídas impide que el usuario caiga al suelo en caso de caída. Su función es detenerla limitando la fuerza de choque soportada por el usuario. Siempre se debe utilizar previendo una altura sin obstáculos que permita la caída libre: la altura libre.



Sujeción


Un sistema de sujeción sujeta al usuario y le permite posicionarse con precisión estando apoyado sobre los pies. Este sistema no se ha diseñado para detener caídas, el usuario debe estar en tensión sobre su sistema de sujeción.

El sistema de sujeción debe ser completado con un sistema anticaídas.



Suspensión

El usuario trabaja en suspensión desde el momento en que no está apoyado sobre los pies, pero queda sostenido en gran parte por su arnés. Entonces la carga se reparte entre el cinturón y las piernas/el asiento.



La fuerza de choque

Un sistema anticaídas permite limitar la fuerza de choque soportada por el usuario.


Incluye generalmente un absorbedor de energía que se desgarrará para limitar los esfuerzos en una distancia de detención determinada.

Un elemento de amarre de cuerda dinámica tiene poca capacidad de absorción de energía. Su utilización requiere extremar las precauciones: reducir la altura de la caída potencial y respetar una posición de trabajo bajo el anclaje.


Un elemento de amarre de cinta o un cable, sin capacidad de absorción de energía, no puede servir como anticaídas.

Ejemplo para 100 kg

Elemento de amarre sin absorbedor de energía JANE o PROGRESS



Elemento de amarre con absorbedor de energía ABSORBICA-I o Y



La altura libre


La altura libre es la altura de seguridad mínima, sin obstáculos, que se debe respetar bajo los pies del usuario.

La altura libre tiene en cuenta:

- El peso del usuario.
- La altura de la caída.
- La longitud de desgarrar del absorbedor de energía.
- La altura media del usuario.
- Un margen de seguridad de 1 m.

Valor de la altura libre

La longitud de desgarrar del absorbedor de energía, en función de la caída, sólo puede ser conocida gracias a la información del fabricante: por esta razón, se propone una estimación de la altura libre en la ficha de cada dispositivo anticaídas.



Para saber más sobre el cálculo de la altura libre, consulte la información técnica disponible en Petzl.com

PETZL.COM

Anticipar los medios de evacuación rápida

• Limitar los efectos de la suspensión inerte


En caso de caída que implique quedarse inconsciente, o que incapacite al trabajador, la suspensión inerte en el arnés representa un peligro vital que debe tratarse urgentemente. Los equipos de trabajo deben estar equipados y formados para evacuar rápidamente a un compañero herido.

• Evacuar a un herido de forma autónoma

Los procedimientos de evacuación de los trabajadores se deben determinar cuando se inicia un nuevo trabajo.

La instalación de las cuerdas de trabajo puede incorporar sistemas desembragables que permitan la evacuación desde el suelo.

El trabajo en solitario debe prohibirse: un trabajador puede encontrarse solo en altura, pero al menos una persona formada en la evacuación debe estar presente y equipada en el lugar de trabajo.



ACCESOS DIFÍCILES Y ESPACIOS CONFINADOS



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT



ASTRO®



PODIUM



Repair



ASAP® LOCK



ASAP® SORBER AXESS



MINI TRAXION



ASCENSION



PANTIN CLICK




EXPERT 55




Instalación de cuerdas

Equilibrado de los anclajes con la cuerda.




Anclaje fijo.

Anclaje desembragable.




Protección de la cuerda


En un ángulo.




En un soporte plano / duro.




En terreno blando.




Anclajes permanentes.



Anclaje temporal.




¿Cómo instalar y revisar los anclajes tipo COEUR PULSE 12 mm?




Anclajes temporales ajustables.

Para rodear un estructura existente ajustando con precisión la longitud del anclaje.

Estructuras de grandes dimensiones.




Estructuras que requieren una colocación ajustada.




Anclajes temporales de configuración múltiple.

Para adaptarse mejor a la situación, ya sea en conexión directa a un anclaje o bien rodeando o estrangulando una estructura.




¿Cómo utilizar WIRE STROP?

Punto de enganche ventral con cierre de los arneses ASTRO



El punto de enganche ventral de los arneses ASTRO se puede abrir para poder integrar de forma óptima los equipos.




El bloqueador ventral CROLL se conecta a la pequeña D metálica para una mayor eficacia al ascender por cuerda.

El descensor RIG se conecta a la gran D metálica.

El asiento PODIUM se conecta al eje, gracias a los grilletes, lo que permite accionar directamente el descensor, garantizando al mismo tiempo la movilidad del punto de enganche ventral.



El elemento de amarre PROGRESS ADJUST se conecta directamente al eje, lo que permite evitar la utilización de un conector. Un segundo elemento de amarre (por ejemplo JANE) se puede conectar a la D pequeña al lado del CROLL.




¡Descubre todos los consejos técnicos indispensables en este cuaderno ACCESS BOOK!
ACCESS BOOK PRO
Mantenimiento de edificios
Sistema de descenso por cuerda

Asientos PODIUM y LITEPOD


Los asientos PODIUM y LITEPOD ofrecen varias opciones de conexión al arnés en función del punto de enganche de cada arnés.



En el punto de enganche ventral con cierre con grilletes.



Con MINO.




Con un mosquetón.

1. Sistema de descenso/ascenso integrado

- Ventaja: transición rápida de una fase a otra (descenso/ascenso).
- Inconveniente: longitud de cuerda igual a cuatro veces la distancia a recorrer.





¿Cómo utilizar TWIN RELEASE?



2. Sistemas de descenso/ascenso independientes

- Ventaja: longitud de cuerda igual a la distancia a recorrer.
- Inconveniente: manipulaciones necesarias para pasar de una fase a otra (descenso/ascenso).



Para más información: consulte los consejos técnicos en Petzl.com



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT
+ VIZEN MESH
+ Protector de nuca



NEW
2026
SEQUOIA® PLUS



NEW
2026
Botiquín de emergencia
FIRSTAID



NEW
2026
STERNO



NAJA



CHICANE
ZIGZAG®



NEW
2026
KNEE GRAB



NEW
2026
PANTIN CLICK




FLOW 11.8 mm



NEW
2026
EXPERT 55




Acceso al árbol





Técnica de ascenso por cuerda en doble

El podador asciende por una cuerda de acceso (cuerda violeta). En caso de ataque de abejorros u otros incidentes, puede autoevacuarse por su cuerda de trabajo (cuerda azul). Un nudo de mula o un nudo desembragable asegura el ZIGZAG. Esta técnica de ascenso muy polivalente se adapta a numerosas situaciones y permite dejar una cuerda de acceso disponible durante el trabajo.



Técnica de ascenso por cuerda en simple

La cuerda de acceso está fijada al pie del árbol y pasa por un anclaje apropiado en el árbol. También servirá para el trabajo. Con cuerda en simple, el ZIGZAG se debe utilizar obligatoriamente con el CHICANE. Esta técnica permite una intervención rápida y un ascenso eficaz en alternativo con el bloqueador de rodilla KNEE ASCENT.




Consulte la ficha técnica suministrada con los aparatos o disponible en Petzl.com

PETZL.COM

Desplazamientos en el árbol

Desplazamientos en el árbol con dos anclajes

Utilizar dos sistemas simultáneamente con dos anclajes separados permite optimizar el equilibrio durante los momentos de corte y facilita los desplazamientos.



El EJECT y NAJA aquí se utilizan con cuerda en doble (MRS), pero también pueden ser utilizados con cuerda en simple (SRS) con un nudo de tope.



¿Cómo instalar y recuperar el salvaramas EJECT utilizando un sistema de cuerda en doble?




¿Cómo utilizar el NAJA con cuerda en simple (SRS)?



¿Cómo utilizar el NAJA con cuerda en doble (MRS)?

El EJECT y el NAJA pueden ser utilizados con cuerda en simple (SRT / SRS) con un nudo de tope.



Se puede posicionar el nudo a la izquierda o a la derecha de la polea. Consulte los detalles de instalación y de recuperación en Petzl.com



Para saber más sobre las técnicas de acceso y de desplazamiento, consulte la información técnica disponible en Petzl.com

PETZL.COM





VERTEX®

NEW 2026



VOLT® LIGHT



INTERFAST




TOOL LEASH



TOOL LINK



TOOL BAG



ABSORBICA®-Y MGO 150



GRILLON HOOK



PIXA® R




TRANSPORT 60

PETZL SOLUTIONS



Ascenso asegurado con un elemento de amarre doble con absorbedor de energía integrado



Sujeción en el trabajo con elemento de amarre GRILLON utilizado en doble



i+

?

CLEARANCE

Fall

1.00


Para calcular el valor de su altura libre con un elemento de amarre ABSORBICA, consulte nuestro módulo de cálculo en Petzl.com

PETZL.COM

Solución contra la caída accidental de herramientas

Todos los productos de la gama le permiten adaptarse en función del peso y del tipo de herramientas que va a asegurar.

Ejemplos de combinaciones posibles:



¡Descubre todos los consejos técnicos indispensables en este cuaderno ACCESS BOOK!

ACCESS BOOK PRO


Trabajar en torres metálicas y antenas

Reducir su altura de caída

Cuanto mayor sea la altura de caída libre, mayor será el despliegue del absorbedor. Así pues, la altura mínima requerida por debajo del usuario para evitar un obstáculo en caso de caída, denominada altura libre, será mayor.


El peso del usuario, la longitud de su elemento de amarre y su posición en relación al anclaje hacen variar estos valores.

Ya sea antes de evolucionar en altura o durante el trabajo, es posible reducir la altura de caída.




• Antes de evolucionar en altura: escoger el sistema anticaídas

La longitud total del sistema determina una altura de caída libre máxima.



• Durante el trabajo: escoger el anclaje

La forma más simple de reducir la altura de caída consiste en utilizar el anclaje lo más alto posible en relación a la posición de trabajo.



i

La utilización de un elemento de amarre regulable permite ajustar la longitud de su sistema anticaídas y, por tanto, reducir su altura de caída, a la vez que se adapta de la mejor forma posible a las situaciones de trabajo.


ABSORBICA-I VARIO



PETZL SOLUTIONS



VERTEX® VENT



NEWTON EASYFIT



TOOLEASH




TOOLINK



TOOLBAG



ASAP®



OK




ASAP SORBER

NEW 2026



ABSORBICA® Y MGO 150




TRANSPORT 30/45




1. Acceso al tejado

Instalación de una cuerda con anclaje desembagable, ascenso asegurado con el ASAP.



2. Intervención de larga duración


Con sistema de sujeción individual y protección colectiva.





3. Intervención puntual

Con sistema anticaídas individual.

- Trabajo en el centro del tejado (zona de acceso limitado).



- Trabajo en los laterales del tejado.



PRINCIPIOS GENERALES DEL RESCATE

Una suspensión inerte en un arnés, incluso de corta duración, puede provocar problemas fisiológicos graves. En caso de accidente, es necesario intervenir rápidamente con la técnica adecuada para la situación.

Autoevacuación

En los lugares donde el acceso principal puede quedar cortado por un incendio, las personas deben poder evacuarse rápidamente de los edificios. Para ello disponen de los kits de evacuación. Estos kits son portátiles o se pueden instalar de forma permanente en la estructura. Cuando no existe un anclaje identificado, estas personas pueden utilizar sistemas con ganchos. En ambos casos, los equipos deben entrenarse regularmente, para no verse presa del pánico en caso de incendio.

Rescate sobre el terreno

Cuando se inicia un trabajo, la empresa debe establecer un plan de prevención de riesgos (identificación de las situaciones de riesgo):

1. Debe proteger a su personal contra las caídas de altura. Las soluciones adoptadas, colectivas o individuales, deben permitir proteger al personal durante el trabajo.
2. En caso de incidente, la empresa debe haber previsto los sistemas de rescate para acceder, desenganchar y evacuar a la víctima.

Estas soluciones se establecen a partir de:

- Kits de rescate listos para ser utilizados, adecuados para varias situaciones y fáciles de utilizar.
- Material personal del trabajador en altura (solución que requiere operarios con experiencia y perfectamente entrenados).

En ambos casos, los trabajadores deben entrenarse regularmente para poder intervenir rápidamente en caso de accidente.

Rescates técnicos

Los equipos de rescates técnicos deben poder intervenir rápidamente en cualquier situación. Deben escoger el acceso a la víctima que sea el más eficaz y rápido posible.


- Cuando el acceso a la víctima es fácil o posible con medios motorizados, pueden transportar fácilmente el material de rescate.
- Para los casos más difíciles de acceder, pueden recurrir a técnicas de acceso mediante cuerdas, por arriba o por abajo.

En este caso, disponen de material ligero y polivalente.

- Finalmente, el helicóptero puede ser un medio utilizado cuando el acceso a la víctima es complicado y/o alejado, como en montaña, por ejemplo.

Evacuación de remotes mecánicos


Las operaciones de evacuación de los usuarios de remotes mecánicos se realizan de acuerdo con un plan de evacuación. Los kits de rescate están diseñados para responder exactamente a las necesidades de cada empresa.





1. Acceder a la víctima

En algunos casos, el acceso a la víctima puede ser complicado. En estas situaciones se utilizan las técnicas de accesos difíciles. Cuando el acceso es posible por arriba, los rescadores utilizan las técnicas de descenso por cuerda. Si hay una cuerda de acceso instalada, los rescadores pueden remontar por ella con las técnicas de ascenso mediante bloqueadores de puño y ventral. En otras situaciones, los rescadores están obligados a utilizar técnicas de escalada para acceder a la víctima.

Ejemplo de acceso por arriba



Ejemplo de acceso por abajo



2. Desenganchar a la víctima


El polipasto

Consiste en desmultiplicar los esfuerzos mediante un sistema de poleas para poder levantar a la víctima fácilmente. Si el rescador está solo, desmultiplicará el sistema para así tener que realizar menos esfuerzo. El inconveniente es la necesidad de una gran longitud de cuerda. Si hay suficientes rescadores, desmultiplicarán poco el sistema y podrán intervenir más rápidamente.



El contrapeso

Es un sistema de contrapeso. El rescador está a un lado de la polea, la víctima en el otro. El rescador aligera la cuerda del lado de la víctima tirando hacia arriba. La víctima asciende y el rescador desciende. Este sistema tiene la ventaja de poder ser realizado fácilmente con poco material. El inicio del movimiento del contrapeso es la fase que solicita más energía del rescador. Después, se tendrá que ir con cuidado para que el sistema no se acelere. Atención cuando la diferencia de peso, entre el rescador y la víctima, es importante.

Bloqueador de polipasto




Ejemplo de contrapeso




3. Evacuar a la víctima

Hacia abajo, la evacuación se realiza con un descensor. Es la técnica más fácil y que más se utiliza. Cuando la evacuación hacia abajo es imposible, la víctima es evacuada hacia arriba o en horizontal. Hacia arriba, los rescadores utilizan el izado mediante el sistema de contrapeso o un polipasto. En horizontal, se trata de instalar una o varias cuerdas. Una cuerda sirve para el desplazamiento, otra para asegurar y una tercera para hacer avanzar la camilla.


Hacia abajo



Hacia arriba



En horizontal





AUTOEVACUACIÓN



EXO® AP HOOK

El EXO AP HOOK es un sistema individual de evacuación, con gancho de anclaje, adecuado para las situaciones en las que la posibilidad de encontrar un punto de anclaje no es segura. Dispone de un sistema autofrenante con función antipánico para desplazarse rápidamente en horizontal, salir por una ventana, controlar y detener el descenso. Si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura, la función antipánico frena y detiene automáticamente el descenso.


Desplazamiento horizontal rápido.




Salida por la ventana manteniendo sujeto el gancho de anclaje en el reborde de la ventana. Bloqueo de la pierna izquierda contra la pared interior para acompañar el movimiento.

Restablecimiento bajo la ventana sujetando el cabo libre de la cuerda.

Descenso: la mano izquierda acciona la empuñadura para iniciar el descenso mientras la derecha sujeta la cuerda para regular la velocidad.



Función antipánico



RESCATE SOBRE EL TERRENO




Desenganche y evacuación de una víctima suspendida del CROLL


Intervención desde abajo por un compañero con su propio material. El rescataador deberá realizar su evaluación de riesgos antes de intervenir y comprobar, entre otras cosas, que las cuerdas de la víctima estén en buen estado. Se utilizará el sistema de contrapeso para transferir la víctima al descensor.

El rescataador asciende por la cuerda de seguridad de la víctima.


1. El rescataador se cambia a su descensor RIG, se engancha a la víctima y pasa su ASAP por encima de la víctima.
2. El rescataador coloca una segunda conexión. Entonces puede retirar el material de la víctima que pueda molestar.



3. En la cuerda de la víctima, el rescataador instala su puño bloqueador ASCENSION para realizar contrapeso con su pedal.
4. En contrapeso sobre su pedal, el rescataador bloquea la circulación de la cuerda en el CROLL y levanta a la víctima. Desengancha el CROLL y recupera el máximo de cuerda posible en el descensor RIG.





5. El rescataador, colgando del RIG, recupera su puño. Instala un mosquetón de frenado y acompaña a la víctima hasta el suelo.



Desenganche y evacuación mediante un kit de rescate reversible

- Evacuación sin acompañamiento (la víctima no necesita vigilancia particular o se evacua al vacío):
1. Víctima suspendida de su elemento de amarre con el absorbedor de energía desgarrado por la caída.
 2. Izado (el polipasto permite desenganchar a la víctima).
 3. Descenso de la víctima.



i+ Para saber más sobre el rescate de una víctima con el JAG RESCUE KIT, consulte la información técnica disponible en Petzl.com

PETZL.COM

i+ Para más información: consulte los consejos técnicos en Petzl.com

PETZL.COM



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



FALCON MOUNTAIN



MINI TRAXION



SPIN S1



SPIN L1



RESCUE S



MAESTRO® S

NEW 2026



Repair

RIG®



RESCUECENDER



ROLLCLIP A



DUO® RL



EXPERT 40



Utilización del MAESTRO

El MAESTRO permite controlar el descenso de cargas de hasta 250 kg (MAESTRO S) y de 280 kg (MAESTRO L).

Diferentes posiciones de frenado
Mejore el control del descenso modulando el frenado.

i+
Para saber más sobre las prestaciones del MAESTRO, consulte la información técnica polipastos e izado en Petzl.com

PETZL.COM

Desviador de cuerda con la polea SPIN L1D

Desviador de cuerda en izado: la roldana gira en el sentido del ascenso.

Añadido de frenado para mejorar el confort en descenso: la roldana no gira y las facetas añaden rozamiento en la cuerda.

Descenso con dos MAESTRO en paralelo accionados por un solo operador
Un solo operador manipula simultáneamente los dos aparatos para optimizar el reparto de la carga entre las dos cuerdas y limitar la altura libre en caso de rotura de una cuerda.

¿Cómo asegurar con el MAESTRO con una cuerda de seguridad?

Añadido de un sistema de seguridad para prevenir una maniobra incorrecta por parte del operador.

Izado con MAESTRO o PRO TRAXION

La desmultiplicación de un polipasto es una ventaja teórica, pero en la práctica muchos factores afectan a la eficacia: rendimiento de la polea, diámetro de cuerda, velocidad de tracción, regularidad del movimiento...

Reenvío simple (1:1)

MAESTRO S

Ø	F
10.5 mm	116 kg
11 mm	122 kg

PRO TRAXION

Ø	F
8 mm	105 kg
9 mm	109 kg
11 mm	113 kg
12.5 mm	117 kg

Polipasto (3:1)

MAESTRO S

Ø	F
11 mm	40 kg

PRO TRAXION

Ø	F
11 mm	39 kg

Evacuación mediante tirolina con REEVE

La REEVE integra dos poleas y una placa multianclajes para permitir una instalación clara y compacta de su sistema de rescate mediante tirolina.

¿Cómo utilizar REEVE?

Posicionamiento del acompañante de la camilla con JAG SYSTEM

El JAG SYSTEM permite al acompañante regular su posición eficazmente, aunque todo su peso recaiga sobre el elemento de amarre y sus pies no tengan un buen apoyo.



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



AVAO® FAST



PITAGOR



11D® EVAC



ROLLCAB



GRILLON NGO



CONNEXION FIXE




SWIFT® RL



TRANSPORT 60





Evacuación de un telesilla por el rescatador desde el cable

Las técnicas de evacuación en telesilla difieren mucho de una instalación a otra. La elección de las técnicas se realiza en función de la pendiente del cable, la altura respecto al suelo, la zona de recepción...


Esta operación, para realizarla bien y en el plazo estipulado, requiere entrenamiento.

1. Acceso del rescatador a la silla

El aseguramiento se puede realizar desde la torre. Esto permite realizar una comprobación mutua del sistema antes de que el rescatador se lance por el cable. El rescatador está suspendido de la ROLLCAB y el elemento de amarre GRILLON está ligeramente destensado para permitir el descenso a lo largo del cable.

2. Evacuación del pasajero


El rescatador desciende por el elemento de amarre GRILLON hasta la silla. Coloca el triángulo de evacuación PITAGOR a la víctima y, después, la evacua con su descensor I'D EVAC.



¿Cómo llevar a cabo una evacuación en telesilla?

Detalle de los productos que permiten crear el kit de rescate:


- PITAGOR
- I'D EVAC
- CONNECTION FIXE
- ROLLCAB
- SWIVEL OPEN
- PAW S
- JANE
- GRILLON
- MGO OPEN
- GO x 4
- Am'D x 4
- CAPTIV x 3
- AXIS 11 mm con terminal cosido



Para más información:
consulte los consejos
técnicos en Petzl.com

Aplicación ePPEcentre

ePPEcentre es la aplicación de Petzl destinada a los profesionales para facilitar la gestión de su parque de material EPI.




ePPE CENTRE

La mejor forma de gestionar los EPI

Gane tiempo

Gestión simplificada del control de sus EPI Petzl

- Añada un producto Petzl con solo leer su datamatrix: toda la información relacionada aparecerá automáticamente en una página específica desde nuestras bases de datos.
- Añada también productos de otra marca.
- Añada fotografías y comentarios para una mejor identificación y un mejor seguimiento de las revisiones.
- Importe y exporte fácilmente los datos existentes de su parque de EPI.



Estado del parque de los EPI accesible en todo momento

- Compruebe de un vistazo el estado de su parque de EPI, gracias al panel de inicio disponible en la página web de inicio: número de productos presentes en el parque por estatus y visualización inmediata del número de revisiones de EPI a realizar en los próximos días, semanas o meses.
- Visualice el historial de su producto desde su fecha de fabricación.
- Acceda a sus datos en el móvil mediante la instalación de la aplicación, o en el ordenador a través de la página web ePPEcentre.

Personalización de la gestión de su parque de EPI

- Seleccione la opción que mejor responda a sus necesidades en función de las dimensiones de su estructura empresarial (STARTER / PROFESSIONAL / ENTERPRISE). Con las ofertas PROFESSIONAL y ENTERPRISE, gestione los accesos de sus colaboradores con la creación de perfiles de usuarios en sus equipos (administrador, manager, inspector, lector).
- Organice sus productos como lo desee (por familias de productos, usuarios, lugares de utilización, etc.), gracias a la creación de etiquetas.
- Personalice cómo se visualizan sus productos.

Adopte la solución ePPEcentre

Para utilizar la versión web, vaya a la página web:

epecentre.petzl.com

Para acceder a la aplicación móvil, instálela a través de la app store adecuada:



CASCOS

Indispensables para los trabajos en altura y determinadas actividades industriales, los cascos aseguran una protección eficaz del usuario en caso de caída de objetos y en caso de caída de la persona.



Cascos confortables

Cascos con arnés textil para una comodidad óptima.



Cascos ligeros

Cascos con almohadilla interior de construcción híbrida (espumas de EPP y EPS) ligera y compacta.



Pantallas de protección

Pantallas de protección para los cascos VERTEX y STRATO.



Accesorios




Gorros y pasamontañas

Gorros y pasamontañas de protección para optimizar la regulación de la humedad y el aislamiento térmico.




Indispensables para los trabajos en altura y determinadas actividades industriales, los cascos aseguran una protección eficaz del usuario en caso de caída de objetos y en caso de caída de la persona. Gracias a una excelente sujeción en la cabeza, los cascos Petzl ofrecen un porte confortable en cualquier situación. Con una gama completa de accesorios, completamente modulares, responden a las diversas necesidades de los profesionales.

• Excelente sujeción en la cabeza



Regulación CENTERFIT

La regulación CENTERFIT permite un centrado perfecto del casco en la cabeza. El contorno de cabeza se ajusta fácilmente, incluso con guantes, accionando simultáneamente dos ruedas laterales.



Sistema FLIP&FIT

El sistema FLIP&FIT coloca inmediatamente el contorno de cabeza en posición baja para garantizar una excelente sujeción del casco en la cabeza. El contorno de cabeza es plegable en el interior del casco para facilitar el almacenamiento y el transporte.

• Barboquejo DUAL con resistencia modificable para adaptarse a cualquier situación de trabajo



El barboquejo DUAL permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes de trabajo: trabajos en altura (EN 12492) y trabajos en el suelo (EN 397). El clip tiene dos posiciones para dos modos de utilización:

- Resistencia elevada para limitar el riesgo de perder el casco durante una caída (resistencia > a 50 daN).
- Resistencia baja para limitar el riesgo de estrangulamiento en caso de que el casco se enganche cuando el usuario está en el suelo (resistencia < a 25 daN).

Solución para diferentes necesidades de protección		Cascos con carcasa exterior cerrada		Cascos con carcasa exterior ventilada	
		 VERTEX	 STRATO	 VERTEX VENT	 STRATO VENT
 PENETRATION PROTECTION	 IMPACT PROTECTION	●		●	
 VENTILATION		-		●	
 ELECTRICAL PROTECTION		●		-	
 MOLTEN METAL PROTECTION		● Excepto versión HI-VIZ		● Excepto versión HI-VIZ	
 LATERAL DEFORMATION		●		●	

• Modularidad de los accesorios

Amplia gama de pantallas de protección, linternas frontales y accesorios

- Pantallas para proteger los ojos, pantallas para proteger contra el riesgo de arco eléctrico, pantallas específicas para los trabajos de poda.
- Linternas frontales para iluminar.
- Porta-identificación, protector de nuca, protectores para cascos, barboquejos.



Múltiples posibilidades



Disponibles en varios colores

Los cascos VERTEX están disponibles en siete colores estándares y cuatro colores para los cascos STRATO. Los cascos VERTEX y STRATO también están disponibles en dos versiones HI-VIZ, con una carcasa de color fluorescente (amarillo o naranja), clips fosforescentes y bandas reflectantes para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.


Certificación multinorma

Según los modelos, los cascos Petzl cumplen con las certificaciones:

- Europeas EN 397, EN 12492 y EN 50365.
- Norteamericana ANSI Z89.1.
- Canadiense CSA Z94.1.
- Rusa EAC.
- Australiana AS/NZS 1801.
- China GB 2811.

Facilidad de instalación para una excelente modularidad

Todos los cascos Petzl se adaptan, en pocos segundos, a las necesidades de protección adicional o de iluminación, gracias al sistema EASYCLIP, así como a los diferentes inserts.



El EASYCLIP es el sistema de fijación lateral que permite instalar rápidamente una pantalla de protección. Fácil de instalar; el EASYCLIP es compatible con todos los cascos y todas las pantallas Petzl. Se sirve con cada una de las pantallas de protección.

Servicio Petzl Custom para los cascos



El servicio Petzl Custom permite:

- La personalización del casco con logotipo y adhesivos reflectantes.
- Premontaje de pantallas y accesorios Petzl de su elección en el casco para entregarle una solución completamente lista para utilizar, en una funda de transporte individual para cada casco. Solución disponible a partir de un pedido mínimo de 20 cascos.

Construcción confortable



Los cascos VERTEX disponen de un arnés textil de seis puntos que se adapta a la forma de la cabeza para una máxima comodidad. La absorción de impactos se realiza por deformación de la carcasa externa.

Construcción ligera



La almohadilla interior de los cascos STRATO está diseñada en dos partes: EPP (polipropileno expandido) y EPS (poliestireno expandido), con el fin de ofrecer más ligereza. La absorción de impactos se realiza por deformación de la almohadilla interior.



Cascos VERTEX y VERTEX VENT



VERTEX®

Casco confortable

El casco VERTEX ofrece un porte muy confortable gracias al arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. La carcasa exterior cerrada protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metal fundido y las llamas. La integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modulable, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.



VERTEX® HI-VIZ

Casco confortable de alta visibilidad

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.



VERTEX® VENT

Casco confortable y ventilado

El casco VERTEX VENT ofrece un porte muy confortable gracias al arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. Dispone de orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco. La integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modulable, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.



VERTEX® VENT HI-VIZ

Casco confortable, ventilado y de alta visibilidad

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.



Cascos STRATO y STRATO VENT



STRATO®

Casco ligero

Muy ligero, el casco STRATO ofrece un porte confortable gracias a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. La carcasa exterior cerrada protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metal fundido y las llamas. La integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modulable, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.



STRATO® HI-VIZ

Casco ligero de alta visibilidad

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.



STRATO® VENT

Casco ligero y ventilado

Muy ligero, el casco STRATO VENT ofrece un porte confortable gracias a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. Dispone de orificios de ventilación para airear el casco. La integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modulable, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.



STRATO® VENT HI-VIZ

Casco ligero, ventilado y de alta visibilidad

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.

▶ ¿Cómo instalar una pantalla?



VIZIR

Pantalla de protección con sistema EASYCLIP para los cascos VERTEX y STRATO

La pantalla VIZIR asegura la protección de los ojos contra el riesgo de impactos. Se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO gracias al sistema de fijación EASYCLIP. Tiene tratamientos antirayado y antivaho.



VIZIR SHADOW

Pantalla de protección tintada con sistema EASYCLIP para los cascos VERTEX y STRATO

La pantalla VIZIR SHADOW asegura la protección de los ojos contra el riesgo de impactos. Se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO gracias al sistema de fijación EASYCLIP. Tiene un filtro de protección solar de nivel 2,5 y también integra tratamientos antirayado y antivaho.



VIZEN

Pantalla completa de protección contra el riesgo de arco eléctrico con sistema EASYCLIP para los cascos VERTEX y STRATO

La pantalla VIZEN protege contra el riesgo de arco eléctrico. Ultraenvolvente, ofrece una protección de los ojos y del rostro, conservando a la vez un amplio campo de visión. La pantalla se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO gracias al sistema de fijación EASYCLIP. Tiene tratamientos antirayado y antivaho.



VIZEN MESH

Pantalla completa para poda con sistema EASYCLIP para los cascos VERTEX y STRATO

La pantalla para poda VIZEN MESH protege contra los impactos de astillas y de serraduras de madera. Ultraenvolvente, ofrece una protección completa del rostro, garantizando a la vez una buena visibilidad. La pantalla se instala fácilmente en los cascos VERTEX y STRATO gracias al sistema de fijación EASYCLIP.



Porta-identificación para los cascos VERTEX® y STRATO®

El porta-identificación para los cascos VERTEX y STRATO permite la identificación rápida del trabajador. Fácil de colocar, asegura una protección eficaz de la tarjeta de visita contra la lluvia.



Protector de nuca para los cascos VERTEX® y STRATO®

El protector de nuca para los cascos VERTEX y STRATO asegura una protección eficaz de la nuca contra la lluvia y el sol. Con colores fluorescentes, ofrece al trabajador una mejor visibilidad de día. Disponible en dos colores.



Protector para casco VERTEX®

Fácil de colocar, el protector para el casco VERTEX permite proteger la carcasa de la suciedad y las salpicaduras.



Protector para casco STRATO®

Fácil de colocar, el protector para el casco STRATO permite proteger la carcasa de la suciedad y las salpicaduras.



Funda para guardar los cascos VERTEX® y STRATO®

Funda que permite proteger los cascos VERTEX y STRATO durante el almacenamiento y el transporte. Equipada con un compartimento interior cerrado, los accesorios también quedan protegidos.



Barboquejo DUAL para los cascos VERTEX® y STRATO®

Barboquejo que permite intercambiar o reemplazar el barboquejo de los cascos VERTEX y STRATO. Permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes: trabajos en altura y trabajos en el suelo. Disponible en dos colores y en versión más larga.





Contorno de cabeza con acolchado de confort para los cascos VERTEX® y STRATO®
Contorno de cabeza con acolchado de confort, estándar o absorbente, listo para instalar en un casco VERTEX o STRATO, para prolongar la vida útil. Pack de 5.



Acolchado de confort para los cascos VERTEX® y STRATO®
Acolchado de confort, estándar o absorbente, para instalar en el contorno de cabeza de los cascos VERTEX o STRATO, para prolongar la vida útil.



Acolchado superior para el casco STRATO®
Acolchado superior que se instala en la almohadilla interna del casco STRATO para prolongar la vida útil. Confortable y absorbente, es lavable a máquina.



Etiquetas autoadhesivas transparentes para los cascos VERTEX® y STRATO®
Etiquetas autoadhesivas transparentes para los cascos VERTEX y STRATO que permiten personalizar el casco con un marcado de rotulador indeleble o impresora láser.



Adhesivos reflectantes para los cascos VERTEX®
Etiquetas adhesivas reflectantes para aumentar la visibilidad de los cascos VERTEX.



Adhesivos reflectantes para los cascos STRATO®
Etiquetas adhesivas reflectantes para aumentar la visibilidad de los cascos STRATO.

Gorros y pasamontañas



LINER
Gorro transpirable para la evacuación de la transpiración
El LINER es un gorro transpirable para evacuar la transpiración y secarse rápidamente. El corte ajustado, sin costuras, permite llevarlo cómodamente bajo el casco, sin molestar al usuario.



BEANIE
Gorro de protección contra el frío y el viento
El BEANIE es un gorro que protege la cabeza de los días fríos y ventosos. La construcción, específica en cada una de las zonas, optimiza el aislamiento térmico y la regulación de la humedad. El corte ajustado, sin costuras, y la ventilación lateral permiten llevarlo confortablemente bajo el casco, sin molestar al usuario.



BALACLAVA
Pasamontañas de protección contra el frío y el viento
El BALACLAVA es un pasamontañas que protege la cabeza, la cara y el cuello en los días fríos y ventosos. La construcción, específica en cada una de las zonas, optimiza el aislamiento térmico y la regulación de la humedad. El corte ajustado, sin costuras, y sus múltiples ventilaciones permiten llevarlo confortablemente bajo el casco, sin molestar al usuario.

		Certificaciones (1)		Peso
Pantallas				
VIZIR	A015AA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZIR SHADOW	A015BA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZEN	A014AA00	CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1.2, GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1, EAC		180 g
VIZEN MESH	A021AA00	CE EN 1731, ANSI Z87.1, EAC		117 g
		Colores	Versiones	Peso
Accesorios				
Porta-identificación para los cascos VERTEX y STRATO	A018AA00	-	-	45 g
Protector de nuca para los cascos VERTEX y STRATO	A019AA00	amarillo	-	55 g
	A019AA01	naranja	-	
Protector para el casco VERTEX	A012AA00	-	-	60 g
Protector para el casco STRATO	A012BA00	-	-	60 g
Funda para guardar los cascos VERTEX y STRATO	A022AA00	-	-	175 g
Barboquejo DUAL para los cascos VERTEX y STRATO	A010FA00	amarillo / negro	estándar	34 g
	A010FA01	negro	estándar	
	A010FA02	amarillo / negro	más larga	
Contorno de cabeza con acolchado de confort para los cascos VERTEX y STRATO	A010HA00	-	estándar	30 g
	A010JA00		absorbente	
Acolchado de confort para los cascos VERTEX y STRATO	A010KA00	-	estándar	15 g
	A010LA00		absorbente	
Acolchado superior para el casco STRATO	A020EA00	-	absorbente	15 g
Adhesivos transparentes para VERTEX y STRATO	A10100	-	-	-
Adhesivos reflectantes para VERTEX	A010MA00	-	-	10 g
Adhesivos reflectantes para STRATO	A020FA00	-	-	10 g
		Tallas	Contorno de cabeza	Peso
Gorros y pasamontañas				
LINER	A016AA00	M - L	56 - 59 cm	15 g
	A016AA01	L - XL	59 - 63 cm	
BEANIE	A016BA00	M - L	56 - 59 cm	25 g
	A016BA01	L - XL	59 - 63 cm	
BALACLAVA	A016CA00	M - L	56 - 59 cm	60 g
	A016CA01	L - XL	59 - 63 cm	

(1) Más información en las fichas técnicas.

			Certificaciones europeas (1)	Certificaciones americanas (1)	Certificación canadiense (1)	Certificación rusa (1)	Certificación australiana (1)	Certificación china (1)	 IMPACT PROTECTION			 PENETRATION PROTECTION					 CHINSTRAP STRENGTH			 VENTILATION		 ELECTRICAL PROTECTION			 MOLTEN METAL PROTECTION		 FLAME RESISTANCE		 LATERAL DEFORMATION		 LOW TEMPERATURE		 HIGH VISIBILITY		Contorno de cabeza	Peso
			EN 397	EN 12492	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1				EN 397 (2)	EN 12492 (3)	ANSI Z89.1	EN 12492	EN 397	EN 50365	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1	ANSI Z89.1										
Cascos confortables																																				
 VERTEX	A010AA00	☐	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●				●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	53-63 cm	490 g					
	A010AA01	☐																																		
	A010AA02	☐																																		
	A010AA03	☐																																		
	A010AA04	☐																																		
	A010AA05	☐																																		
	A010AA06	☐																																		
 VERTEX HI-VIZ	A010DA00	☐	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●				●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	53-63 cm	495 g					
	A010DA01	☐																																		
 VERTEX VENT	A010CA00	☐	CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●				●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	53-63 cm	490 g				
	A010CA01	☐																																		
	A010CA02	☐																																		
	A010CA03	☐																																		
	A010CA04	☐																																		
	A010CA05	☐																																		
	A010CA06	☐																																		
 VERTEX VENT HI-VIZ	A010EA00	☐	CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●				●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	53-63 cm	495 g					
	A010EA01	☐																																		
Cascos ligeros																																				
 STRATO	A020AA00	☐	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●				●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	53-63 cm	435 g				
	A020AA01	☐																																		
	A020AA02	☐																																		
	A020AA03	☐																																		
 STRATO HI-VIZ	A020CA00	☐	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●				●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	53-63 cm	445 g					
	A020CA01	☐																																		
 STRATO VENT	A020BA00	☐	CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●				●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	53-63 cm	415 g				
	A020BA01	☐																																		
	A020BA02	☐																																		
	A020BA03	☐																																		
 STRATO VENT HI-VIZ	A020DA00	☐	CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●				●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	53-63 cm	425 g					
	A020DA01	☐																																		

(1) Más información en las fichas técnicas, (2) resistencia baja (< a 25 daN) para limitar el riesgo de estrangulamiento en caso de que el casco se enganche cuando el usuario está en el suelo, (3) resistencia elevada (> a 50 daN), para limitar el riesgo de perder el casco durante una caída, (4) para VERTEX versión Canadá.

ARNESES

Los arneses Petzl, fáciles de utilizar, cómodos, provistos de numerosos accesorios y técnicamente adaptados a las exigencias de los trabajos para los que han sido diseñados, son una referencia en cuanto a eficacia y seguridad para los trabajadores en altura.



Para ajustarse mejor a la morfología de cada usuario, los arneses Petzl son regulables al nivel de la cintura, los hombros y los muslos. Están equipados con diferentes tipos de hebillas:

Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione



Hebillas con cierre FAST
Las hebillas FAST se abren y se cierran de forma simple y rápida, incluso con guantes y sin perder la regulación.



Hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK
Estas hebillas no requieren volver a pasar la cinta para estar bloqueadas: se ajustan fácilmente en pocos segundos.

Arneses generalistas

Arneses anticaídas

Arneses de diseño simple y ligero para la protección contra el riesgo de caída.



NEWTON



NEWTON FAST



NEWTON EASYFIT

Arneses anticaídas y de sujeción

Arneses cómodos y fáciles de ponérselos para la protección contra el riesgo de caída y la sujeción.



VOLT LIGHT



VOLT



VOLT WIND



VOLT WIND OFFSHORE

Arneses anticaídas, de sujeción y de suspensión

Arneses polivalentes y muy cómodos para la protección contra el riesgo de caída, la sujeción y la suspensión.



AVAO FAST



AVAO SIT

AVAO SIT FAST



TOP

Arneses especializados

Arneses para accesos difíciles

Arneses muy cómodos, con bloqueador ventral integrado, para facilitar el ascenso por cuerda.



ASTRO



ASTRO SIT



TOP CROLL

Arneses para poda

Arneses muy cómodos, con puente de enganche, para obtener una gran libertad de movimientos durante los desplazamientos por los árboles.

NEW 2026



SEQUOIA



SEQUOIA PLUS

NEW 2026

Arneses para rescate

Arneses ligeros adaptados a los diferentes entornos de rescate.



FALCON



FALCON ASCENT



FALCON MOUNTAIN

Triángulos de evacuación y camilla

Material para el rescate por cuerda (espacios confinados, remotes mecánicos...).



THALES



PITAGOR



NEST

STEF

Certificados según las normas europeas y rusas, estos arneses están destinados a la protección contra las caídas. Permiten, en particular, conectar elementos de amarre con absorbedor de energía ABSORBICA o un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK.

• Construcción ergonómica y ligera

Los arneses NEWTON están diseñados para no obstaculizar al trabajador en sus desplazamientos. El diseño anatómico y ligero permite llevarlo cerca del cuerpo, y tener a la vez una libertad de movimientos óptima.

¿Cómo equiparse con un arnés NEWTON?

• Facilidad de utilización



Apertura y cierre fácil del arnés

La hebilla FAST LT PLUS esternal permite abrir y cerrar el arnés fácil y rápidamente, sin perder la regulación, incluso con guantes. El sistema de desbloqueo de la hebilla limita el riesgo de apertura involuntaria.



Acceso inmediato a las herramientas

Los anillos portamaterial simplifican la organización de las herramientas y las trabillas permiten añadir una bolsa TOOLBAG.

• Polivalencia de utilización



Punto de enganche esternal textil

Ligero y resistente a la abrasión, el punto de enganche esternal textil permite la conexión de un sistema anticaídas.



Punto de enganche dorsal metálico

Diseñado en aluminio anodizado para una alta resistencia, el punto de enganche dorsal permite la conexión de un sistema anticaídas.

• Para una gran simplicidad



Las cintas del arnés NEWTON están provistas de un código de color (amarillo/negro) que permite identificar rápidamente la parte superior e inferior del arnés antes de ponérselo.

• Para una colocación rápida



Provisto de tirantes acolchados y hebillas FAST LT en las perneras, el arnés NEWTON FAST se pone muy fácilmente con los pies en el suelo, sin perder la regulación.

• Para un confort óptimo



El arnés NEWTON EASYFIT dispone de una construcción que mantiene la forma del arnés y que integra dos bolsillos para guardar pequeño material. Las perneras están acolchadas y provistas de hebillas FAST LT que permiten ponerse el arnés muy fácilmente con los pies en el suelo, sin perder la regulación.



Arneses NEWTON

NEWTON versión europea

Arnés anticaídas

El NEWTON es un arnés anticaídas ergonómico y ligero. Fácil de utilizar, las cintas están provistas de un código de color que facilita ponerse el arnés. El acceso a las herramientas es inmediato gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su punto de enganche esternal textil y su punto de enganche dorsal metálico le aseguran una gran polivalencia. Está certificado según las normas europeas y rusas.



NEWTON FAST versión europea

Arnés anticaídas rápido de ponérselo

El NEWTON FAST es un arnés anticaídas ergonómico y ligero, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acolchados y hebillas FAST LT en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la regulación. El acceso a las herramientas es inmediato gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su punto de enganche esternal textil y su punto de enganche dorsal metálico le aseguran una gran polivalencia. Está certificado según las normas europeas y rusas.




NEWTON EASYFIT versión europea

Arnés anticaídas confortable y rápido de ponérselo

El NEWTON EASYFIT es un arnés anticaídas ergonómico y confortable, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acolchados y hebillas FAST LT en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la regulación. Su construcción, ligera y transpirable, ofrece dos bolsillos con cremallera para guardar pequeño material. El acceso a las herramientas es inmediato gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su punto de enganche esternal textil y su punto de enganche dorsal metálico le aseguran una gran polivalencia. Está certificado según las normas europeas y rusas.

Accesorios



Chaleco HI-VIZ para arneses NEWTON

Chaleco de color fluorescente con bandas retrorreflectantes que proporcionan al trabajador una alta visibilidad, sea cual sea la luminosidad. Se instala fácil y rápidamente en los arneses NEWTON, NEWTON FAST y NEWTON EASYFIT. La hebilla esternal, los múltiples puntos de enganche y los portaconectores permanecen accesibles para permitir una libertad de movimientos óptima.

Acolchados de las perneras para arneses NEWTON

Acolchados de las perneras que permiten reforzar el confort de los arneses NEWTON y NEWTON FAST o reemplazar los acolchados de los arneses NEWTON EASYFIT.



Certificados según las normas norteamericanas, europeas y rusas, estos arneses están destinados a la protección contra las caídas. Permiten, en particular, conectar elementos de amarre con absorbedor de energía ABSORBICA o un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK.

• Construcción ergonómica y ligera

Los arneses NEWTON están diseñados para no obstaculizar al trabajador en sus desplazamientos. El diseño anatómico y ligero permite llevarlo cerca del cuerpo, y tener a la vez una libertad de movimientos óptima.

¿Cómo equiparse con un arnés NEWTON?

• Facilidad de utilización



Apertura y cierre fácil del arnés

La hebilla FAST LT PLUS esternal permite abrir y cerrar el arnés fácil y rápidamente, sin perder la regulación, incluso con guantes. El sistema de desbloqueo de la hebilla limita el riesgo de apertura involuntaria.



Guarda conectores de los elementos de amarre

Los arneses disponen de un sistema para guardar los conectores de los elementos de amarre anticaídas en cada tirante. En caso de caída, este sistema permite el despliegue del absorbedor liberando el conector MGO.

• Polivalencia de utilización



Los arneses disponen de un punto de enganche dorsal metálico que permite la conexión de un sistema anticaídas y de un punto de enganche dorsal textil específicamente diseñado para conectar un sistema anticaídas retráctil.

• Facilidad de control del arnés



Los puntos de enganche esternal y dorsal están equipados con testigos de caída: después de la caída aparece una cinta roja, indicando que el arnés se debe dar de baja.

• Para una gran simplicidad



Las cintas del arnés NEWTON están provistas de un código de color (amarillo/negro) que permite identificar rápidamente la parte superior e inferior del arnés antes de ponérselo.

• Para una colocación rápida



Provisto de tirantes acolchados y hebillas FAST LT PLUS en las perneras, el arnés NEWTON FAST se pone muy fácilmente con los pies en el suelo, sin perder la regulación.

• Para un confort óptimo



El arnés NEWTON EASYFIT dispone de una construcción que mantiene la forma del arnés y que integra dos bolsillos para guardar pequeño material. Las perneras están acolchadas y provistas de hebillas FAST LT PLUS que permiten ponerse el arnés muy fácilmente con los pies en el suelo, sin perder la regulación.



Accesorios



Arneses NEWTON

NEWTON versión internacional

Arnés anticaídas

El NEWTON es un arnés anticaídas ergonómico y ligero. Fácil de utilizar, las cintas están provistas de un código de color que facilita ponerse el arnés. El acceso a las herramientas es inmediato gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su punto de enganche esternal textil y sus puntos de enganche dorsales, metálico y textil, le aseguran una gran polivalencia. Permite un guardado ergonómico de los conectores MGO y está provisto de testigos de caída. Está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

NEWTON FAST versión internacional

Arnés anticaídas rápido de ponérselo

El NEWTON FAST es un arnés anticaídas ergonómico y ligero, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acolchados y hebillas FAST LT PLUS en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la regulación. El acceso a las herramientas es inmediato gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su punto de enganche esternal textil y sus puntos de enganche dorsales, metálico y textil, le aseguran una gran polivalencia. Permite un guardado ergonómico de los conectores MGO y está provisto de testigos de caída. Está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

NEWTON EASYFIT versión internacional

Arnés anticaídas confortable y rápido de ponérselo

El NEWTON EASYFIT es un arnés anticaídas ergonómico y confortable, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acolchados y hebillas FAST LT PLUS en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la regulación. Su construcción, ligera y transpirable, ofrece dos bolsillos con cremallera para guardar pequeño material. El acceso a las herramientas es inmediato gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su punto de enganche esternal textil y sus puntos de enganche dorsales, metálico y textil, le aseguran una gran polivalencia. Permite un guardado ergonómico de los conectores MGO y está provisto de testigos de caída. Está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

Chaleco HI-VIZ para arneses NEWTON

Chaleco de color fluorescente con bandas retrorreflectantes que proporcionan al trabajador una alta visibilidad, sea cual sea la luminosidad. Se instala fácil y rápidamente en los arneses NEWTON, NEWTON FAST y NEWTON EASYFIT. La hebilla esternal, los múltiples puntos de enganche y los portaconectores permanecen accesibles para permitir una libertad de movimientos óptima.

Acolchados de las perneras para arneses NEWTON

Acolchados de las perneras que permiten reforzar el confort de los arneses NEWTON y NEWTON FAST o reemplazar los acolchados de los arneses NEWTON EASYFIT.

Los arneses de la gama VOLT están diseñados para los trabajadores en altura que progresan por torres metálicas, antenas y aerogeneradores. Su diseño se adapta a las características específicas del posicionamiento y la sujeción en el lugar de trabajo.

• Colocación rápida, regulaciones simples



Los arneses VOLT se colocan fácilmente, con los pies en el suelo. Están equipados con hebillas con cierre FAST en el punto esternal, el cinturón y las perneras para una apertura y cierre rápidos. Se regulan fácilmente gracias a las hebillas DOUBLEBACK equipadas con piezas antideslizamiento para una regulación duradera.

• Comodidad



Todas las zonas de contacto, tirantes, cinturón y perneras, con espuma preformada y acolchada de tejido transpirable, permiten progresar y trabajar confortablemente.

• Facilidad de utilización



Los dos puntos de enganche laterales se pueden abatir para evitar que se enganchen involuntariamente cuando no se utilizan.



Los arneses disponen de un sistema para guardar los conectores MGO de los elementos de amarre anticaídas en cada tirante.



Los anillos portamaterial y trabillas portaherramientas permiten organizar y transportar todo el material necesario para una jornada de trabajo.

• Arnés de 4 puntos para las intervenciones en torres metálicas y antenas



El arnés VOLT LIGHT es un arnés anticaídas y de sujeción confortable diseñado para el trabajo en torres metálicas.

NEW
2026



VOLT® LIGHT versión europea

Arnés anticaídas y de sujeción confortable. 4 puntos

El VOLT LIGHT es un arnés anticaídas y de sujeción de cuatro puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura y progresa diariamente en torres o estructuras metálicas. Se puede poner con los pies en el suelo, es fácil de colocar gracias a sus hebillas con cierre FAST y se regula con rapidez gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Confortable, su construcción proporciona todo el confort y la sujeción necesarios en el trabajo en altura. Por último, sus anillos portamaterial y trabillas portaherramientas le permiten organizar y transportar todo el material que necesita para sus misiones.

• Arnés de 5 puntos para las intervenciones en torres metálicas y antenas



El arnés VOLT está equipado con un punto de enganche ventral LADDER CLIMB que permite conectar un carro y progresar fácil y confortablemente por riel o cable.

NEW
2026



VOLT® versión europea

Arnés anticaídas y de sujeción confortable, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. 5 puntos

El VOLT es un arnés anticaídas y de sujeción de cinco puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura y evoluciona diariamente en torres o estructuras metálicas. Se puede poner con los pies en el suelo, es fácil de colocar gracias a sus hebillas con cierre FAST y se regula con rapidez gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Confortable, su construcción proporciona todo el confort, el ajuste y la sujeción necesarios en el trabajo en altura. Su punto de enganche ventral LADDER CLIMB permite conectar un carro y progresar fácil y confortablemente por riel o cable. Por último, sus anillos portamaterial y trabillas portaherramientas le permiten organizar y transportar todo el material que necesita para sus misiones.

• Arnés de 5 puntos para las intervenciones en aerogeneradores



El arnés VOLT WIND está equipado con placas de protección en la parte posterior de los tirantes y del cinturón, que protegen las cintas del desgaste vinculado a los rozamientos durante los desplazamientos en las torres de los aerogeneradores.

NEW
2026



VOLT® WIND versión europea

Arnés anticaídas y de sujeción confortable para aerogeneradores, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. 5 puntos

El VOLT WIND es un arnés anticaídas y de sujeción de cinco puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura y progresa regularmente en las torres de aerogeneradores. Se puede poner con los pies en el suelo, es fácil de colocar gracias a sus hebillas con cierre FAST y se regula con rapidez gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Confortable, su construcción proporciona todo el confort, el ajuste y la sujeción necesarios cuando se trabaja en altura. Su punto de enganche ventral LADDER CLIMB permite conectar un carro y progresar fácil y confortablemente por riel o cable. Las placas de protección, en la parte posterior de los tirantes y el cinturón, protegen las cintas del desgaste vinculado a los rozamientos durante los desplazamientos en las torres. Por último, sus anillos portamaterial y trabillas portaherramientas le permiten organizar y transportar todo el material que necesita para sus misiones.

Los arneses de la gama VOLT están diseñados para los trabajadores en altura que progresan por torres metálicas, antenas y aerogeneradores. Su diseño se adapta a las características específicas del posicionamiento y la sujeción en el lugar de trabajo.

• Colocación rápida, regulaciones simples



Los arneses VOLT se colocan fácilmente, con los pies en el suelo. Están equipados con hebillas con cierre FAST en el punto esternal, el cinturón y las perneras para una apertura y cierre rápidos. Se regulan fácilmente gracias a las hebillas DOUBLEBACK equipadas con piezas antideslizamiento para una regulación duradera.

• Comodidad



Todas las zonas de contacto, tirantes, cinturón y perneras, con espuma preformada y acolchada de tejido transpirable, permiten progresar y trabajar confortablemente.

• Facilidad de utilización



Los arneses disponen de un sistema para guardar los conectores MGO de los elementos de amarre anticaídas en cada tirante.



En el cinturón, dos trabillas textiles específicas permiten conectar fácilmente un asiento VOLT para proporcionar más confort durante las fases de posicionamiento en el trabajo prolongadas.



El punto dorsal está equipado con un indicador de caída: si el usuario experimenta una caída sobre este punto, un indicador rojo visible aparece, lo que significa que el arnés debe ser desechado inmediatamente.

• Arnés de 4 puntos para las intervenciones en torres metálicas y antenas



• Arnés de 5 puntos para las intervenciones en torres metálicas y antenas



• Arnés de 5 puntos para las intervenciones en aerogeneradores



• Arnés de 5 puntos para las intervenciones en aerogeneradores en ambientes salinos y húmedos



NEW
2026



NEW
2026



NEW
2026



NEW
2026



Accesorio

NEW
2026



VOLT® LIGHT versión internacional

Arnés anticaídas y de sujeción comfortable. 4 puntos

El VOLT LIGHT es un arnés anticaídas y de sujeción de cuatro puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura y progresa diariamente en torres o estructuras metálicas. Se puede poner con los pies en el suelo, es fácil de colocar gracias a sus hebillas con cierre FAST y se regula con rapidez gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Confortable, su construcción proporciona todo el confort y la sujeción necesarios en el trabajo en altura. Por último, sus anillos portamaterial y trabillas portaherramientas le permiten organizar y transportar todo el material que necesita para sus misiones.

VOLT® versión internacional

Arnés anticaídas y de sujeción comfortable, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. 5 puntos

El VOLT es un arnés anticaídas y de sujeción de cinco puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura y evoluciona diariamente en torres o estructuras metálicas. Se puede poner con los pies en el suelo, es fácil de colocar gracias a sus hebillas con cierre FAST y se regula con rapidez gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Confortable, su construcción proporciona todo el confort, el ajuste y la sujeción necesarios en el trabajo en altura. Su punto de enganche ventral LADDER CLIMB permite conectar un carro y progresar fácil y confortablemente por riel o cable. Por último, sus anillos portamaterial y trabillas portaherramientas le permiten organizar y transportar todo el material que necesita para sus misiones.

VOLT® WIND versión internacional

Arnés anticaídas y de sujeción comfortable para aerogeneradores, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. 5 puntos

El VOLT WIND es un arnés anticaídas y de sujeción de cinco puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura y progresa regularmente en las torres de aerogeneradores. Se puede poner con los pies en el suelo, es fácil de colocar gracias a sus hebillas con cierre FAST y se regula con rapidez gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Confortable, su construcción proporciona todo el confort, el ajuste y la sujeción necesarios cuando se trabaja en altura. Su punto de enganche ventral LADDER CLIMB permite conectar un carro y progresar fácil y confortablemente por riel o cable. Las placas de protección, en la parte posterior de los tirantes y el cinturón, protegen las cintas del desgaste vinculado a los rozamientos durante los desplazamientos en las torres. Por último, sus anillos portamaterial y trabillas portaherramientas le permiten organizar y transportar todo el material que necesita para sus misiones.

VOLT® WIND OFFSHORE

Arnés anticaídas y de sujeción comfortable para aerogeneradores, en ambientes húmedos y salinos, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. 5 puntos

El VOLT WIND OFFSHORE es un arnés anticaídas y de sujeción de cinco puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura y evoluciona regularmente en las torres de aerogeneradores en ambientes húmedos y salinos. Se puede poner con los pies en el suelo, es fácil de colocar gracias a sus hebillas con cierre FAST y se regula con rapidez gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Confortable, su construcción proporciona todo el confort, el ajuste y la sujeción necesarios cuando se trabaja en altura. Su punto de enganche ventral LADDER CLIMB permite conectar un carro y progresar fácil y confortablemente por riel o cable. Las placas de protección, en la parte posterior de los tirantes y el cinturón, protegen las cintas del desgaste vinculado a los rozamientos durante los desplazamientos en las torres. Por último, sus anillos portamaterial y trabillas portaherramientas le permiten organizar y transportar todo el material que necesita para sus misiones.

Asiento para VOLT®

Asiento de sujeción para los arneses VOLT (versiones internacionales)


Los arneses de la gama AVAO están diseñados para los trabajadores en altura. Su diseño se adapta a las características del posicionamiento y del descenso por cuerda.

• Construcción confortable



Todas las zonas de contacto, tirantes, cinturón y pneras son de espuma preformada y acolchada de tejido transpirable y permiten a los profesionales trabajar confortablemente. La correcta colocación y la sujeción del arnés en el usuario son óptimas gracias al cinturón y a las pneras semirrígidas.

• Organización del material



Integración de los equipos
El punto de conexión ventral se compone de un bucle textil y de una D metálica para la integración de un elemento de amarre de posicionamiento, de un descensor y de un asiento PODIUM o LITEPOD.



Organización del material
El cinturón está equipado con dos puntos de enganche metálicos para la conexión de un elemento de amarre de sujeción en doble. Los cinco anillos portamaterial y las dos trabillas para los portaherramientas CARITool o elemento de conexión INTERFAST permiten organizar todo el material necesario en una jornada de trabajo.

• Colocación y regulación fácil



Fácil de ponérselo
Los arneses AVAO FAST y AVAO SIT FAST están equipados con hebillas con cierre FAST en las pneras, que facilitan ponérselos y quitárselos, sin pérdida de regulación, incluso con guantes.



Fácil de ajustar
La regulación del arnés es fácil gracias a las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK. Incluyen un sistema antideslizamiento que permite mantener la regulación correcta en todas las fases de trabajo.

• Para una solución completa con punto de enganche dorsal



Los arneses completos AVAO y AVAO FAST están equipados con un punto de enganche dorsal que permite conectar un sistema anticaídas.

• Para una solución ligera y modular



La combinación de un arnés de asiento AVAO SIT y un torso TOP es una solución modular más ligera, si el usuario no necesita un punto de enganche dorsal.



AVAO® / AVAO® FAST versión europea
Arnés confortable y polivalente para los trabajos en altura

El arnés AVAO está especialmente diseñado para los trabajadores en altura. Su diseño se adapta a las características del posicionamiento en el trabajo y del descenso por cuerda. Los acolchados preformados y la construcción semirrígida del cinturón y de las pneras, ofrecen más confort durante la utilización. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar todo el material necesario en una jornada de trabajo. Por último, la regulación es fácil y rápida gracias a las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK y a las hebillas con cierre FAST (AVAO FAST).

AVAO® / AVAO® FAST versión internacional
Arnés confortable y polivalente para los trabajos en altura

El arnés AVAO está especialmente diseñado para los trabajadores en altura. Su diseño se adapta a las características del posicionamiento en el trabajo y del descenso por cuerda. Los acolchados preformados y la construcción semirrígida del cinturón y de las pneras, ofrecen más confort durante la utilización. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar todo el material necesario en una jornada de trabajo. Por último, la regulación es fácil y rápida gracias a las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK y a las hebillas con cierre FAST (AVAO FAST).

TOP
Torso para arnés de asiento

El torso TOP permite transformar los arneses de asiento AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA y SEQUOIA PLUS en arneses anticaídas. Los tirantes acolchados están separados del cuello para limitar los rozamientos. El torso TOP permite, en caso de carga en el cinturón, recoger esta carga y repartirla en los hombros.

AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST
Arnés de asiento confortable y polivalente para los trabajos en altura

El arnés de asiento AVAO SIT está especialmente diseñado para los trabajadores en altura que buscan una solución ligera y modular. Se transforma en arnés completo anticaídas conectando un torso TOP o TOP CROLL. Su diseño se adapta a las características del posicionamiento en el trabajo y del descenso por cuerda. Los acolchados preformados y la construcción semirrígida del cinturón y de las pneras, ofrecen más confort durante la utilización. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar todo el material necesario en una jornada de trabajo. Por último, la regulación es fácil y rápida gracias a las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK y a las hebillas con cierre FAST en las pneras (AVAO SIT FAST).

Accesorios



PODIUM
Asiento confortable para las suspensiones prolongadas

El asiento PODIUM permite a los trabajadores en altura y con cuerdas, en accesos difíciles, sentarse cuando las fases de trabajo en suspensión son largas, proporcionándoles así más confort. Se regula fácilmente gracias a sus hebillas DOUBLEBACK y está provisto de tres anillos portamaterial. La conexión al arnés es posible mediante las T-BAR, que se conectan directamente a los grilletes o a través de los conectores o mosquetones auxiliares tipo MINO. Funda de recambio para asiento PODIUM disponible como accesorio.



LITEPOD
Asiento compacto para las suspensiones prolongadas

El asiento LITEPOD permite a los trabajadores en altura y con cuerdas, en accesos difíciles, sentarse cuando las fases de trabajo en suspensión son largas, proporcionándoles así más confort. Se regula fácilmente gracias a sus hebillas DOUBLEBACK y está provisto de dos anillos portamaterial. La conexión al arnés es posible mediante las T-BAR, que se conectan directamente a los grilletes o a través de los conectores o mosquetones auxiliares tipo MINO. Funda de recambio para asiento LITEPOD disponible como accesorio.

Los arneses de la gama ASTRO están diseñados para los trabajadores con cuerdas en accesos difíciles. Su diseño se adapta a las características del desplazamiento y del ascenso por cuerda.

• Construcción ultraconfortable



Todas las zonas de contacto, tirantes, cinturón y perneras son de espuma 3D acolchada de tejido transpirable, para mayor confort en suspensión y durante todas las fases de trabajo. La correcta colocación y la sujeción del arnés en el usuario están garantizadas gracias al cinturón y a las perneras semirrígidas.

• Integración y organización del material



Integración óptima de los equipos
El punto ventral con cierre de los arneses ASTRO permite la integración óptima de los equipos de progresión por cuerda, así como de un asiento PODIUM o LITEPOD.



Organización del material
El cinturón está equipado con dos puntos de enganche metálicos para la conexión de un elemento de amarre de sujeción en doble. Los siete anillos portamaterial, las dos trabillas para los portaherramientas CARITool y elemento de conexión INTERFAST, así como las dos trabillas para la bolsa TOOLBAG, permiten instalar y organizar todo el material necesario en una jornada de trabajo.

• Facilidad de colocación



Los tirantes están equipados, a la izquierda, con una hebilla con cierre FAST para facilitar el ponerse y quitarse el arnés y, a la derecha, con una hebilla autobloqueante DOUBLEBACK con sistema antideslizamiento para una regulación simple y duradera.

• Regulación práctica



Fácil de ponérselo
Las perneras están equipadas con hebillas con cierre FAST que facilitan la instalación, con los pies en el suelo, sin perder la regulación, incluso con guantes.



Fácil de ajustar
El cinturón está equipado con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para un ajuste fácil y rápido.

• Para una solución completa con punto de enganche dorsal



Los arneses completos ASTRO están provistos de un punto de enganche dorsal que permite conectar un sistema anticaídas. En la versión internacional, en caso de caída sobre el punto de enganche dorsal, aparece un indicador rojo, que significa que el arnés debe darse de baja.

• Para una solución ligera y modular



La combinación de un arnés de asiento ASTRO SIT con un torso TOP CROLL es una solución modulable más ligera y que aporta más facilidad en los movimientos laterales gracias a la construcción específica del puente de unión.



ASTRO® versión europea

Arnés ultraconfortable para los trabajos con cuerda en accesos difíciles

El arnés ASTRO está diseñado para los trabajadores con cuerda en accesos difíciles. Su diseño se adapta a las características del desplazamiento y del ascenso por cuerda. Los acolchados 3D y la construcción semirrígida del cinturón y de las perneras, ofrecen más confort en todas las fases de trabajo. Su punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima del equipo necesario para los desplazamientos. Su bloqueador integrado CROLL L favorece la eficacia durante los ascensos por cuerda. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar y transportar todo el material necesario en una jornada de trabajo. Por último, la colocación y las regulaciones son simples y prácticas, incluso con guantes, gracias a las hebillas con cierre FAST y autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS.

ASTRO® versión internacional

Arnés ultraconfortable para los trabajos con cuerda en accesos difíciles

El arnés ASTRO está diseñado para los trabajadores con cuerda en accesos difíciles. Su diseño se adapta a las características del desplazamiento y del ascenso por cuerda. Los acolchados 3D y la construcción semirrígida del cinturón y de las perneras, ofrecen más confort en todas las fases de trabajo. Su punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima del equipo necesario para los desplazamientos. Su bloqueador integrado CROLL L favorece la eficacia durante los ascensos por cuerda. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar y transportar todo el material necesario en una jornada de trabajo. Por último, la colocación y las regulaciones son simples y prácticas, incluso con guantes, gracias a las hebillas con cierre FAST y autobloqueantes DOUBLEBACK.

TOP CROLL®

Torso para arnés de asiento con bloqueador ventral CROLL L

El torso TOP CROLL permite transformar los arneses de asiento AAVO SIT, AAVO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA y SEQUOIA PLUS en arneses completos de trabajos por cuerdas en accesos difíciles. Los tirantes acolchados están separados del cuello para limitar los rozamientos. El torso TOP CROLL permite, en caso de carga en el cinturón, recogerla y repartirla en los hombros.

ASTRO® SIT

Arnés de asiento ultraconfortable para los trabajos por cuerda en accesos difíciles

El arnés de asiento ASTRO SIT está especialmente diseñado para los trabajadores por cuerda en accesos difíciles, que buscan una solución ligera y modulable. Se transforma en arnés completo anticaídas conectando un torso TOP CROLL y así permite realizar el ascenso por cuerda. Los acolchados 3D y la construcción semirrígida del cinturón y de las perneras, ofrecen más confort en todas las fases de trabajo. La construcción del puente de unión textil proporciona más facilidad en los movimientos y confort al andar. Su punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima del equipo necesario para los desplazamientos. El cinturón, con sus puntos de enganche laterales metálicos, sus anillos portamaterial y sus trabillas portaherramientas, permite organizar y transportar todo el material necesario en una jornada de trabajo. Por último, la colocación y las regulaciones son simples y prácticas, incluso con guantes, gracias a las hebillas con cierre FAST y autobloqueantes DOUBLEBACK.

Accesorios



PODIUM

Asiento confortable para las suspensiones prolongadas

El asiento PODIUM permite a los trabajadores en altura y con cuerdas, en accesos difíciles, sentarse cuando las fases de trabajo en suspensión son largas, proporcionándoles así más confort. Se regula fácilmente gracias a sus hebillas DOUBLEBACK y está provisto de tres anillos portamaterial. La conexión al arnés es posible mediante las T-BAR, que se conectan directamente a los grilletes o a través de los conectores o mosquetones auxiliares tipo MINO. Funda de recambio para asiento PODIUM disponible como accesorio.

LITEPOD

Asiento compacto para las suspensiones prolongadas

El asiento LITEPOD permite a los trabajadores en altura y con cuerdas, en accesos difíciles, sentarse cuando las fases de trabajo en suspensión son largas, proporcionándoles así más confort. Se regula fácilmente gracias a sus hebillas DOUBLEBACK y está provisto de dos anillos portamaterial. La conexión al arnés es posible mediante las T-BAR, que se conectan directamente a los grilletes o a través de los conectores o mosquetones auxiliares tipo MINO. Funda de recambio para asiento LITEPOD disponible como accesorio.

Diseñados para los podadores, los arneses de la gama SEQUOIA ofrecen confort y sujeción óptimos, ya sea durante los ascensos o los desplazamientos en los árboles. Compatibles con una amplia gama de accesorios, facilitan su trabajo cotidiano.

• Confort y sujeción óptimos



El cinturón y las perneras son anchas y rígidas para ofrecer una sujeción óptima al podador. Puede trabajar confortablemente, ya sea en las fases de ascenso o de suspensión, gracias a las zonas de contacto de espuma 3D y acolchadas con tejido transpirable.

• Regulaciones prácticas



Los arneses de la gama SEQUOIA están equipados con hebillas con cierre FAST en el cinturón, para una apertura y un cierre fáciles, rápidos y sin pérdida de regulación. Las perneras están equipadas con hebillas con cierre FAST de triple acción para limitar el riesgo de apertura involuntaria, especialmente durante los desplazamientos en los árboles. Estas hebillas son fáciles de manipular con guantes.

• Puntos de enganche



Sus puntos de enganche delanteros, anchos (con cierre para SEQUOIA PLUS), permiten la instalación de un puente de enganche suplementario. También permiten conectar directamente un elemento de amarre de posicionamiento ZILLON o MICROFLIP.

• Transporte y organización del material más fáciles



El cinturón está equipado con seis anillos portamaterial, cuatro trabillas portaherramientas y con una trabilla textil para conectar la cinta de una motosierra, por ejemplo. Las perneras disponen de dos trabillas portaherramientas cada una.

• Arnés compatible con un sistema de ascenso en técnica SRS

El arnés SEQUOIA es compatible con el kit KNEE ASCENT, que permite conectar directamente, al nivel del cinturón, un bloqueador de rodilla KNEE GRAB para mejorar el rendimiento durante los ascensos en técnica SRS.

• Arnés con sistema para el ascenso en técnica SRS integrado

El arnés SEQUOIA PLUS integra, en su cinturón, un tubo y un elástico que permiten conectar un bloqueador de rodilla KNEE GRAB para mejorar el rendimiento durante los ascensos en técnica SRS.

NEW 2026



SEQUOIA®

Arnés de asiento para poda confortable con una buena sujeción

El SEQUOIA es el arnés diseñado para los podadores como usted que buscan la mejor relación entre confort, sujeción y practicidad. Confortable, con su acolchado con espuma 3D, el SEQUOIA está provisto de un cinturón y perneras extra anchas y rígidas para ofrecer una sujeción máxima. Su colocación es fácil y rápida gracias a las hebillas con cierre FAST. La regulación de la cinta base del arnés es más fácil y duradera gracias a las hebillas regulables DOUBLEBACK completadas con una pieza antideslizamiento. Sus puntos de enganche delanteros anchos permiten la instalación de un puente de enganche auxiliar. También permiten conectar directamente un elemento de amarre de posicionamiento ZILLON o MICROFLIP. Por último, su cinturón permite organizar y transportar cualquier material necesario para su jornada de trabajo en los árboles.

NEW 2026



SEQUOIA® PLUS

Arnés de asiento para poda confortable que ofrece una excelente sujeción, con sistema de ascenso SRS integrado

El SEQUOIA PLUS es el arnés diseñado para los podadores como usted, practicantes expertos, que buscan la mejor relación entre confort, sujeción, accesorios y practicidad. Ultraconfortable, con su acolchado con espuma 3D, el SEQUOIA PLUS está provisto de un cinturón y perneras extra anchas y rígidas para ofrecerle una sujeción máxima. Su colocación es fácil y rápida gracias a las hebillas con cierre FAST. La regulación de la cinta base del arnés es más fácil y duradera gracias a las hebillas regulables DOUBLEBACK completadas con una pieza antideslizamiento. Sus puntos de enganche delanteros, anchos y con cierre, permiten la instalación de un puente de enganche auxiliar. También permiten conectar directamente un elemento de amarre de posicionamiento ZILLON o MICROFLIP. Su sistema de ascenso SRS integrado permite conectar fácilmente el bloqueador de rodilla KNEE GRAB, convirtiendo así los ascensos por cuerda más eficaces. Por último, su cinturón permite organizar y transportar cualquier material necesario para su jornada de trabajo en los árboles.

Accesorios

NEW 2026



Tirantes SEQUOIA®

Los tirantes SEQUOIA completan el arnés SEQUOIA o SEQUOIA PLUS. Acolchados, permiten recoger la carga del cinturón y repartirla confortablemente en los hombros. Modulables, se transforman en torso SRS para conectar su sistema de ascenso. Con el fin de adaptarse del mejor modo a su morfología, la altura de conexión esternal es regulable.

NEW 2026



STERNO

Los tirantes STERNO permiten conectar y mantener en alto el sistema de ascenso en técnica SRS. Confortable, el STERNO está compuesto por cintas finas, para un volumen mínimo, y con un grosor extra en los hombros para limitar los rozamientos desagradables alrededor del cuello. El puente de unión móvil delantero proporciona una gran libertad de movimiento. Las tres alturas de conexión ofrecen una regulación personalizada para el usuario. Por último, las hebillas semimetálicas con cierre y regulables hacen que sea fácil de poner y quitar.

NEW 2026



Puente de enganche SEQUOIA®

Puente de enganche, con terminales cosidos, para conectar a los puntos de enganche con cierre de los arneses para poda SEQUOIA PLUS para proporcionar una movilidad lateral óptima.

NEW 2026



Puente de enganche para anudar SEQUOIA®

Puente de enganche, con terminales cosidos, para conectar a los puntos de enganche de los arneses para poda de la gama SEQUOIA para proporcionar una movilidad lateral óptima.

UPDATED 2026



RING

El anillo de conexión RING permite realizar anclajes múltiples o puede ser instalado directamente en el puente de enganche de los arneses SEQUOIA PLUS y SEQUOIA para mejorar la movilidad lateral del podador.

NEW 2026



Botiquín de emergencia FIRSTAID

El botiquín de emergencia FIRSTAID permite transportar el material médico de primeros auxilios. Se puede conectar a la parte posterior de un arnés SEQUOIA o SEQUOIA PLUS, se desengancha rápida y fácilmente, con una mano, para que pueda tratar rápidamente su lesión. Este botiquín se sirve sin material médico.

Estos arneses, destinados a los rescatadores, priorizan la ligereza para favorecer la movilidad y los desplazamientos rápidos durante las intervenciones. La elección entre varios modelos permite adaptarse a los diferentes tipos de ambientes que se pueden encontrar.

• Diseño ligero y confortable



Construcción ligera y confortable
El cinturón y las perneras semirrígidos y finos, con acolchados de espuma 3D, aseguran a los arneses de la gama FALCON una relación confort/ligereza óptima para un volumen reducido.



Puntos de enganche laterales reducidos
Los puntos de enganche laterales textiles de los arneses de la gama FALCON son adecuados para las utilizaciones puntuales y aseguran un volumen y un peso limitados.

• Ergonomía



Regulación fácil
Los arneses FALCON y FALCON ASCENT están provistos de hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS en el cinturón y de hebillas FAST LT en las perneras para permitir ponérselo y regularlo de forma fácil y rápida.

• Organización óptima del material y de las herramientas de trabajo



Anillos portamaterial y trabillas
Los arneses de la gama FALCON están equipados con anillos portamaterial dispuestos en los laterales y la parte posterior del cinturón. Cada arnés dispone también de trabillas para el portaherramientas CARITool y la bolsa portaherramientas TOOLBAG.

• Para las intervenciones en suspensión



El punto de enganche ventral metálico del arnés FALCON reparte la carga entre el cinturón y las perneras durante las suspensiones.

• Para que el ascenso por cuerda sea eficaz



El punto de enganche ventral en dos partes del arnés FALCON ASCENT aumenta la eficacia al ascender por una cuerda con un bloqueador ventral CROLL.

• Para las intervenciones en técnica de escalada



La construcción mediante puente de unión textil del arnés FALCON MOUNTAIN favorece la progresión con técnica de escalada y permite caminar cómodamente.



FALCON

Arnés de asiento ligero para las intervenciones de rescate en suspensión

El FALCON es un arnés de asiento ligero diseñado para las intervenciones de rescate en suspensión. Su punto de enganche ventral metálico permite repartir la carga entre el cinturón y las perneras. Su construcción ligera y confortable, combinada con un cinturón y perneras semirrígidos y finos con acolchados de espuma 3D, le proporciona una relación ligereza/confort óptima y un volumen reducido para las utilizaciones en el suelo, en desplazamiento y en suspensión. Las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS del cinturón y las hebillas FAST LT de las perneras permiten ponérselo y regularlo de forma fácil y rápida. La anilla posterior permite instalar un torso TOP o TOP CROLL L.



FALCON ASCENT

Arnés de asiento ligero y confortable para las intervenciones de rescate y trabajos con ascenso por cuerda

El FALCON ASCENT es un arnés de asiento ligero diseñado para las intervenciones de rescate y trabajos con ascenso por cuerda. Su punto de enganche ventral en dos partes, que se cierra con un mosquetón OMNI, permite una mayor eficacia en los ascensos por cuerda. Su construcción ligera y confortable, combinada con un cinturón y perneras semirrígidos y finos con acolchados de espuma 3D, le proporciona una relación ligereza/confort óptima y un volumen reducido. Las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS del cinturón y las hebillas FAST LT de las perneras permiten ponérselo y regularlo de forma fácil y rápida. La anilla posterior permite instalar un torso TOP CROLL L.



FALCON MOUNTAIN

Arnés de asiento ultraligero y confortable para las intervenciones de rescate con técnica de escalada

El FALCON MOUNTAIN es un arnés de asiento ultraligero diseñado para las intervenciones de rescate con técnica de escalada. Su punto de enganche ventral mediante puente de unión textil favorece la progresión, y permite a la vez caminar confortablemente. Su construcción muy ligera y confortable, combinada con un cinturón y perneras semirrígidos y finos con acolchados de espuma 3D, le proporciona una relación ligereza/confort óptima y un volumen reducido. Las pequeñas hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK del cinturón y de las perneras permiten ponérselo y regularlo de forma fácil y rápida. La trabilla plástica posterior permite instalar un torso TOP o TOP CROLL L.



Accesorios



CHEST'AIR

Torso para arneses de asiento

El torso CHEST'AIR permite transformar los arneses de asiento FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVO SIT y SEQUOIA en arneses anticaídas. Gracias a su múltiple certificación, el CHEST'AIR también puede ser conectado a un arnés para escalada y alpinismo para verticalizar a una víctima durante un rescate. Se conecta fácilmente al punto de enganche ventral del arnés de asiento y se cierra mediante la hebilla FAST LT en el pecho, para una colocación rápida. Se adapta fácilmente a todas las morfologías gracias a sus hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK situadas en los tirantes y la cinta ventral. Su diseño con acolchado de espuma 3D proporciona al torso CHEST'AIR un confort adicional durante las suspensiones.

Triángulos de evacuación

Los triángulos de evacuación son utilizados principalmente por los servicios de rescate en remotes mecánicos y los bomberos. Permiten evacuar a personas no equipadas en un mínimo de tiempo.




THALES
Lazo de salvamento y triángulo de evacuación confortable con tirantes
Lazo de salvamento y triángulo de evacuación, el THALES está diseñado para las operaciones de rescate, las evacuaciones de remotes mecánicos y las evacuaciones con helicruaje. La configuración como lazo de salvamento permite asegurar a la víctima de urgencia y, después, evacuarla con el triángulo. El paso de la configuración como lazo de salvamento a la configuración como triángulo se hace rápidamente, gracias a tres bandas autoadherentes. La forma ergonómica del asiento y la presencia de tirantes hacen que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico. El código de color que diferencia el respaldo y el asiento, así como las diferentes cintas y el sistema de cierre, facilitan la colocación a la víctima. La lona de TPU de alta resistencia permite una utilización de regular a intensiva.



PITAGOR
Triángulo de evacuación confortable con tirantes
El triángulo de evacuación PITAGOR está diseñado para las operaciones de rescate y las evacuaciones de remotes mecánicos. La forma ergonómica del asiento y la presencia de tirantes hacen que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico. El código de color que diferencia el respaldo y el asiento, así como el sistema de cierre, facilitan la colocación a la víctima. La lona de TPU de alta resistencia permite una utilización de regular a intensiva.

Camilla



STEF
Dispositivo de inclinación para la camilla NEST
El dispositivo de inclinación STEF une los tres puntos de conexión de la camilla NEST y permite inclinarla fácilmente en función del terreno. Está equipado con tres conectores Am'D TRIACT-LOCK para un bloqueo automático de los puntos de conexión y un eslabón giratorio para orientar con precisión la camilla.

NEST
Camilla para rescates en espacios confinados
La camilla NEST ha sido desarrollada en colaboración con el grupo de rescate Secours Spéléo Français. Permite transportar a un herido en posición horizontal, vertical o inclinada. Fácil de manipular, simplifica la colocación del herido. Es adecuada para todos los rescates técnicos con cuerda, en particular, los realizados en espacios confinados.



Saco para camilla NEST
El saco para camilla NEST permite el almacenamiento y el transporte de la camilla NEST. Las aberturas en los extremos permiten el paso de las asas de la camilla para facilitar la prensión y las manipulaciones. Está equipado con tres asas y una bandolera para facilitar el transporte.



RING2RING
Anillo doble rígido para arneses de cintura con puentes de unión textiles
Específicamente diseñado para adaptarse a los arneses de cintura con puentes de unión textiles, el accesorio RING2RING está destinado principalmente a los rescates con helicóptero. Su función de duplicación del anillo textil permite al rescatador organizar mejor su material en el punto de enganche ventral y facilita el acceso al punto de conexión para el gruista en el momento de asegurar al rescatador.



RING2SIDE
Accesorio que permite transformar un punto de enganche lateral textil en un punto de enganche metálico
El accesorio RING2SIDE permite transformar un punto de enganche lateral textil en un punto de enganche metálico en los arneses FALCON y FALCON ASCENT. Su amplio anillo y su sentido de conexión intuitivo facilitan el mosquetoneo. También se puede abatir para evitar los enganches cuando no se utiliza.



LIFT
Separador para arnés
Separador para arnés completo o arnés de asiento combinado con un torso, que permite descender en posición vertical (progresión en espacios confinados).



CARITool
Portaherramientas para arnés
El portaherramientas CARITool permite extraer y guardar las herramientas con una sola mano. Se coloca en las cintas de los arneses y queda correctamente posicionado gracias al clip de sujeción. El gatillo dispone de una protección para limitar el riesgo de enganche involuntario. Disponible en dos tallas.



RING OPEN
Anillo con cierre multidireccional



Grilletes
Grilletes que permiten conectar un asiento (pack de 2)
La conexión al punto de enganche con cierre de los arneses asegura una integración óptima de los equipos.



Portaconnectores del elemento de amarre
Portaconnectores del elemento de amarre (pack de 2)
Los portaconnectores del elemento de amarre se instalan en los tirantes de los arneses completos de las gamas NEWTON, VOLT, AVAO, ASTRO y de los torsos TOP, TOP CROLL S y TOP CROLL L. Permiten guardar los conectores MGO de los elementos de amarre anticaidas.



PORTO
Portamaterial de cinta
Portamaterial de cinta para fijar fácilmente a la anilla interior de una saca para organizar mejor el material.




BOLTBAG
Bolsa portamaterial
Bolsa portamaterial para llevar un martillo, herramientas para anclajes y material pequeño. Está provista de dos bolsillos y un alojamiento exterior.



Petzl propone una solución completa contra la caída accidental de herramientas, que asegura el material durante los trabajos en altura. Estos productos se han diseñado para responder a la norma ANSI/ISEA 121-2018, norma para la prevención de la caída de objetos.

Solución Petzl para la prevención de las caídas de herramientas



• TOOLINK S & TOOLTAPE para herramientas hasta 2,3 kg



• TOOLINK M para herramientas hasta 3 kg



• TOOLINK L para herramientas hasta 5 kg



TOOLBAG

Bolsa portaherramientas

La bolsa TOOLBAG permite guardar herramientas o elementos de fijación. El sistema de apertura - cierre es fácil y manipulable con una sola mano. La conexión al arnés se puede realizar mediante el accesorio INTERFAST, que reduce el volumen en el arnés y mejora el acceso a la bolsa. Su construcción robusta la convierte en una bolsa para el trabajo cotidiano sin temer al desgaste. Disponible en 3 medidas: 1,5, 3 y 6 litros.



INTERFAST

Accesorio de conexión rápida para TOOLBAG y TOOLEASH

El INTERFAST es un accesorio que permite conectar a la vez una bolsa portaherramientas TOOLBAG y la cinta contra la caída de herramientas TOOLEASH. Polivalente, es compatible con todos los arneses provistos de trabillas portaherramientas. Su diseño compacto y robusto permite limitar el volumen en el arnés, y asegurar el conjunto de los elementos conectados durante los trabajos en altura.



TOOLEASH

Cinta extensible contra la caída de herramientas hasta 5 kg

La cinta extensible TOOLEASH permite conectar una herramienta y prevenir su caída accidental durante los trabajos en altura. Su cinta con elástico de alta resistencia limita el volumen en el arnés. Su sistema de conexión polivalente permite una conexión permanente con la herramienta o un cambio en función de la necesidad. La TOOLEASH forma parte de una solución completa contra la caída accidental de herramientas.



TOOLINK S y TOOLTAPE

Interfaz de conexión para una herramienta de hasta 2,3 kg (pack de 5 cintas TOOLINK S y un adhesivo TOOLTAPE)

La TOOLINK S es una interfaz que permite conectar y asegurar una herramienta sin orificio o con mango liso y recto, durante los trabajos en altura. Se instala en una herramienta de hasta 2,3 kg con la ayuda del adhesivo TOOLTAPE. Su punto de conexión ergonómico permite un mosquetoneo y desmosquetoneo rápidos para manipulaciones más fáciles.



TOOLINK M

Interfaz de conexión para una herramienta con orificio de hasta 3 kg (pack de 5)

La TOOLINK M es una interfaz que permite conectar y asegurar una herramienta con orificio integrado hasta 3 kg durante los trabajos en altura. Su punto de conexión ergonómico permite un mosquetoneo y desmosquetoneo rápidos para manipulaciones más fáciles.



TOOLINK L

Interfaz de conexión para una herramienta de hasta 5 kg (pack de 5)

La TOOLINK L es una interfaz que permite conectar y asegurar una herramienta pesada, hasta 5 kg, durante los trabajos en altura. Su punto de conexión ergonómico permite un mosquetoneo y desmosquetoneo rápidos para manipulaciones más fáciles.



MINO

Mosquetón auxiliar (no EPI)

Este producto no es un EPI (Equipo de Protección Individual). Encontrará las características del MINO en la página 172.

Arneses generalistas

		Versiones europeas		Versiones internacionales		Puntos de enganche				Tallas				Peso	
		Referencias	Certificaciones (1)	Referencias	Certificaciones (1)	Dorsal	Esternal	Ventral	Lateral	Tallas	Cintura	Muslos	Altura		
Arneses anticaídas															
NEWTON		NEWTON	C073AA01	CE EN 361 EAC JSFAD	C073BA01	ANSI Z359.11 CSA Z259.10 CE EN 361 EAC JSFAD XF 494 GB 6095	●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	900 g 1125 g (3)
			C073AA02		C073BA02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	930 g 1155 g (3)
		NEWTON FAST	C073CA01		C073DA01 C073IA00 (2)		●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1010 g 1355 g (3)
			C073CA02		C073DA02 C073IA01 (2)						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1050 g 1395 g (3)
		NEWTON EASYFIT	C073EA00		C073FA00		●	●	-	-	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1310 g 1655 g (3)
			C073EA01		C073FA01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1370 g 1715 g (3)
			C073EA02		C073FA02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1420 g 1765 g (3)
Chaleco HI-VIZ para arneses NEWTON		C073GA00	■	CE EN 20471	-	ANSI 107 CSA Z96	-	-	-	-	-	-	-	-	380 g
		C073HA00	■												
Acolchados de las perneras para arneses NEWTON		C073JA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 g
Arneses anticaídas y de sujeción															
NEW 2026 VOLT		VOLT LIGHT	C072GA00	CE EN 361 EN 358	C072HA00	CE EN 361, EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1650 g 1965 g (3)
			C072GA01		C072HA01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1690 g 2500 g (3)
			C072GA02		C072HA02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1790 g 2105 g (3)
		VOLT	C072AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072CB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1902 g 2308 g (3)
			C072AB01		C072CB01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1942 g 2348 g (3)
			C072AB02		C072CB02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2042 g 2448 g (3)
		VOLT WIND	C072BB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072DB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1939 g 2368 g (3)
			C072BB01		C072DB01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1979 g 2408 g (3)
			C072BB02		C072DB02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2079 g 2508 g (3)
		VOLT WIND OFFSHORE	-	-	C072FB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	2497 g
			-		C072FB01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	2537 g
			-		C072FB02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2637 g
NEW 2026 Asiento para VOLT		-		-	C072EB00	CE EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10	-	-	-	-	-	-	-	1135 g	
Arneses anticaídas, de sujeción y de suspensión															
AVAO		AVAO	C071AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C071CB00	ANSI Z359.11 ANSI Z459.1 NFPA 1983 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813 GB 6095	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1720 g 1935 g (3)
			C071AB01		C071CB01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1760 g 1975 g (3)
			C071AB02		C071CB02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1860 g 2075 g (3)
		AVAO FAST	C071BB00 C071BB03 (2)		C071DB00 C071DB03 (2)		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1695 g 2060 g (3)
			C071BB01 C071BB04 (2)		C071DB01 C071DB04 (2)						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1735 g 2100 g (3)
			C071BB02 C071BB05 (2)		C071DB02 C071DB05 (2)						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1835 g 2200 g (3)
TOP			C081AB00 C081AB01 (2)	CE EN 361	C081EA00 (TOP JP)	CE EN 361 JSFAD	-	●	-	-	-	-	-	160 - 200 cm	465 g
AVAO SIT		AVAO SIT	C079AB00 C079AB02 (2)	CE EN 358 EN 813 JSFAD	-	-	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1100 g
			C079AB01 C079AB03 (2)								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1200 g
		AVAO SIT FAST	C079BB00	CE EN 358 EN 813			-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1035 g
			C079BB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1075 g
			C079BB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1175 g
PODIUM		S071AB00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g	
Funda PODIUM		S071CA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 g	
LITEPOD		S071BA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 g	
Funda LITEPOD		S071DA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 g	

Arneses especializados

Versiones europeas				Versiones internacionales		Puntos de enganche				Tallas					Peso
Referencias		Certificaciones (1)	Referencias	Certificaciones (1)		Dorsal	Esternal	Ventral	Lateral	Tallas	Cintura	Muslos	Altura		
Arneses para accesos difíciles															
ASTRO		C083AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813 EN 12841 type B	C083BB00 C083BB03 (2)	ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 NFPA 2500 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B JSFAD XF 494, GB 6095	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1930 g / 2415 g (4)	
	C083AB01	C083BB01 C083BB04 (2)		1						70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1935 g / 2445 g (4)		
	C083AB02	C083BB02 C083BB05 (2)		2						83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2060 g / 2580 g (4)		
TOP CROLL		C081CB00	CE EN 361 EN 12841 type B	C081DA00 (TOP CROLL JP)	CE EN 361 EN 12841 type B JSFAD	-	●	-	-	-	-	-	160 - 200 cm	525 g / 660 g (JP)	
ASTRO SIT		C085AB00	CE EN 358, EN 813	-	-	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1195 g	
		C085AB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1220 g	
		C085AB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1315 g	
PODIUM		S071AB00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g	
Funda PODIUM		S071CA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 g	
LITEPOD		S071BA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 g	
Funda LITEPOD		S071DA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 g	
Arneses para poda															
NEW2026 	SEQUOIA	C069AB00	CE EN 358, EN 813 ANSI Z133 ASTM F887 CSA Z259.1 GB 6095	-	-	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1800 g	
		C069AB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1860 g	
		C069AB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	2500 g	
	SEQUOIA PLUS	C069BB00	CE EN 358, EN 813	-	-	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1650 g	
		C069BB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1715 g	
		C069BB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1875 g	
Tirantes SEQUOIA		C069DB00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 g		
STERNO		C092AA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 g	
Puente de enganche SEQUOIA		C069CB00	-	-	-	-	-	-	-	S - 40 cm	-	-	-	65 g	
		C069CB01								M - 45 cm				70 g	
		C069CB02								L - 50 cm				75 g	
Puente enganche para anudar SEQUOIA		C069JA00 / C069JA01 (2)	-	-	-	-	-	-	-	125 cm	-	-	-	100 g	
Botiquín de emergencia FIRSTAID		C069HA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 g	
Arneses para rescate															
	FALCON	C038DA02 (2)	CE EN 813, EN 358 EAC ASTM F1772 XF 494, GB 6095	-	-	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	900 g	
		C038DA00 / C038DA03 (2)								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	915 g	
		C038DA01 / C038DA04 (2)								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	945 g	
	FALCON ASCENT	C038EA00	-	-	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	800 g		
		C038EA01							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	830 g		
	FALCON MOUNTAIN	C038FA00	CE EN 813, EN 358 EN 12277 type C EAC, ASTM F1772, XF 494	-	-	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	670 g	
		C038FA01								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	700 g	
CHEST'AIR		C098AA00	CE EN 361, EN 12277 type D EAC	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	525 g	
Triángulos de evacuación y camilla															
THALES		C061AA00	CE EN 1497, EN 1498 types A & B, EASA CM-CS-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1315 g	
PITAGOR		C060AA00	CE EN 1497 EN 1498 type B EASA CM-CS-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300 g	
NEST		S061AA00	CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1 kg	
STEF		S059AA00 / S059BA00 (3)	CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 g / 620 g (3)	
Saco para camilla NEST		S062AA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1860 g	

Referencias		Certificaciones	Colores	Peso
Accesorios para arneses				
RING2RING	C030AA00	CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, EAC	-	100 g
RING2SIDE	C030BA00	CE EN 362 type M, EAC	-	75 g
LIFT	L54	CE	-	520 g
CARITool S	P042AA00	-	-	35 g
CARITool L	P042AA01			75 g
RING OPEN	P28, M028AA00	CE EN 362	-	70 g
Grilletes	C087AA00	-	-	20 g
Portaconectores del elemento de amarre	C088AA00	-	amarillo	45 g
	C088AA01		negro	
PORTO	C33	-	-	18 g

Referencias	Certificaciones	Capacidades	Peso
Accesorios para arneses (continuación)			
BOLTBAG	C11 A	-	170 g
TOOLBAG 1.5	S047BA00	1,5 l	100 g
TOOLBAG 3	S047BA01	3 l	140 g
TOOLBAG 6	S047BA02	6 l	245 g
INTERFAST	S051AA00	-	55 g
TOOLEASH	S049AA00	-	56 g
TOOLINK S & TOOLTAPE	S050AA00	-	8 g
TOOLINK M	S050BA00	-	11 g
TOOLINK L	S050CA00	-	16 g
RING S / M / L	C04620 / C046AA00 / C04630	CE	40 g / 55 g / 70 g

ELEMENTOS DE AMARRE Y ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Petzl dispone de una gama completa de elementos de amarre que responden a diferentes utilizaciones: ya sea para la sujeción en el puesto de trabajo o para disponer de un absorbedor de energía que limitará el esfuerzo transmitido al usuario en caso de caída.



Según los modelos, las puntas de los elementos de amarre Petzl están equipadas con fundas plásticas o con STRING. Estos elementos favorecen la sujeción del conector según su eje mayor y facilitan el mosquetoneo. También protegen las puntas de la abrasión debida a los rozamientos constantes.



Funda plástica




STRING

Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione

Elementos de amarre generalistas

Elementos de amarre de sujeción

Elementos de amarre regulables con empuñadura ergonómica que permiten posicionarse confortablemente en el lugar de trabajo.



Elementos de amarre anticaídas

Elementos de amarre con absorbedor de energía utilizados en caso de riesgo de caída. Petzl propone tres tipos de elementos de amarre con absorbedor:
- Elementos de amarre simples (ABSORBICA-I) o dobles (ABSORBICA-Y) con absorbedor de energía.
- Elementos de amarre que permiten montar, con un absorbedor de energía ABSORBICA, un elemento de amarre absorbedor de energía simple o doble de una longitud máxima de dos metros.



Elementos de amarre especializados


Elementos de amarre de progresión para los accesos difíciles

Elementos de amarre fijos o regulables que permiten cualquier tipo de progresión. Disponibles en versiones simples o dobles.




Elemento de amarre de posicionamiento para los accesos difíciles

Elemento de amarre regulable con bloqueador que permite posicionarse en el lugar de trabajo.



Elementos de amarre para la poda

Elementos de amarre de sujeción regulables que permiten posicionarse confortablemente durante el trabajo en los árboles.




Elementos de amarre para heligruaje

Elementos de amarre para las operaciones de depósito y recogida en helicóptero.




Los elementos de amarre de sujeción permiten al usuario posicionarse con precisión en su puesto de trabajo, con los pies apoyados en la estructura. Pueden adaptarse a diferentes configuraciones de anclaje.

• Polivalencia de utilización



Utilización en doble

El elemento de amarre GRILLON puede ser utilizado en doble, conectado a los puntos de enganche laterales del arnés, cuando el usuario trabaja apoyado sobre los pies. Este tipo de conexión garantiza un mejor reparto de la carga en el cinturón del arnés. El usuario ajusta con precisión su posición apretando la leva pivotante del elemento de amarre.



Utilización en simple

Cuando el anclaje está situado por encima del usuario, el elemento de amarre GRILLON se conecta al punto de enganche ventral del arnés, para repartir la carga entre la cintura y las piernas para mayor comodidad. El usuario ajusta su posición accionando la empuñadura y sujetando, al mismo tiempo, el cabo libre del elemento de amarre.


• Facilidad de manipulación



Terminales cosidos con fundas plásticas

Los terminales cosidos permiten aumentar la resistencia, en comparación con los terminales anudados, y al mismo tiempo ser menos voluminosos. Las fundas plásticas protegen las costuras de los rozamientos y facilitan las manipulaciones manteniendo el conector en posición.

• Diferenciación de las longitudes de los elementos de amarre



La identificación de la longitud del elemento de amarre es inmediata gracias a la etiqueta de color situada en la punta receptora del conector.

• Servicio Petzl Custom para los elementos de amarre de sujeción



El servicio Petzl Custom permite la elección de:

- El tipo de elemento de amarre: cuerda estándar o de alta resistencia.
- El color del elemento de amarre.
- La longitud del elemento de amarre.
- El tipo de conectores para las puntas del elemento de amarre y de conexión al arnés.

El ensamblaje de los diversos componentes de su elección permite una solución completamente lista para utilizar por el usuario.

• Sin conector



Los elementos de amarre GRILLON se sirven sin conector, para así poderlos combinar con cualquier tipo de conector según la necesidad del usuario.

• Con conector HOOK



Los elementos de amarre GRILLON HOOK están equipados con un conector HOOK con bloqueo de seguridad automático, idóneos para conectarse a los puntos de enganche laterales del arnés.

• Con conector MGO



Los elementos de amarre GRILLON, combinados con un conector MGO con bloqueo de seguridad automático, son idóneos para conectarse a estructuras metálicas o a cables y barros de gran diámetro.

GRILLON

Elemento de amarre regulable de sujeción

El elemento de amarre GRILLON se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. Según la configuración, se puede utilizar en simple o en doble. El GRILLON está disponible en siete longitudes (2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 m) y en versión color negro. Está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

GRILLON PLUS

Elemento de amarre regulable de sujeción de alta resistencia a la abrasión

El elemento de amarre GRILLON PLUS se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. La cuerda de fibra de aramida ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Según la configuración, se puede utilizar en simple o en doble. El GRILLON PLUS está disponible en dos longitudes (2 y 3 m) y está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

GRILLON HOOK versión europea

Elemento de amarre regulable de sujeción con conector HOOK

El elemento de amarre GRILLON HOOK se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. Su conector HOOK es idóneo para utilizarlo en doble conectado a los puntos de enganche laterales del arnés. El GRILLON HOOK versión europea está disponible en cuatro longitudes (2, 3, 4 y 5 m) y está certificado según las normas europeas y rusas.

GRILLON HOOK versión internacional

Elemento de amarre regulable de sujeción con conector HOOK

El elemento de amarre GRILLON HOOK se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. Su conector HOOK es idóneo para utilizarlo en doble conectado a los puntos de enganche laterales del arnés. El GRILLON HOOK versión internacional está disponible en cuatro longitudes (2, 3, 4 y 5 m) y está certificado según las normas norteamericanas y europeas.

GRILLON MGO

Elemento de amarre regulable de sujeción con conector MGO

El elemento de amarre GRILLON MGO se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. El conector de gran abertura es idóneo para conectarse a estructuras metálicas, a cables y a barros de gran diámetro. El GRILLON MGO está disponible en dos longitudes: 2 y 3 m y está certificado según las normas norteamericanas y europeas.

Estos elementos de amarre se utilizan en caso de riesgo de caída y se conectan al punto de enganche esternal o dorsal del arnés. El absorbedor integrado permite disipar la energía debido a una caída y así limitar la fuerza de choque soportada por el usuario.

• Absorción de la energía para usuarios entre 60 y 140 kg

En caso de caída, el desgarrar progresivo de la cinta del absorbedor de energía limita la fuerza de choque soportada por el usuario. Los elementos de amarre están destinados a usuarios con un peso comprendido entre 60 y 140 kg.

• Absorbedor de energía compacto y resistente a la abrasión



Los absorbedores de energía son muy compactos para no obstaculizar los movimientos del usuario ni molestarle en sus manipulaciones. Una funda textil resistente protege al absorbedor de energía de la abrasión y de eventuales salpicaduras.

• Elementos de amarre listos para utilizar o personalizables




Elementos de amarre listos para utilizar
Los elementos de amarre ABSORBICA-Y MGO y ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO se sirven con sus conectores de punta de elemento de amarre y conexión al arnés, para una utilización inmediata.





Elementos de amarre personalizables
Los elementos de amarre ABSORBICA-I (80, 150 y VARIO) y ABSORBICA-Y (80, 150 y TIE-BACK) se sirven sin conector, lo que permite al usuario personalizar su elemento de amarre en función de su necesidad y de la estructura en la que evoluciona. Nota: normas en función de los conectores utilizados.

• Para progresar por una línea de seguridad sin paso de fraccionamientos



Los elementos de amarre simples ABSORBICA-I permiten asegurarse, especialmente a una línea de seguridad horizontal o en una plataforma elevadora.

• Para progresar por una estructura vertical o por una línea de seguridad, con paso de fraccionamientos



Los elementos de amarre con dos cintas ABSORBICA-Y permiten permanecer asegurados, al ir desconectando y conectando sucesivamente las dos cintas.



Elementos de amarre ABSORBICA-I



ABSORBICA®-I 80/150

Elemento de amarre simple con absorbedor de energía integrado

El ABSORBICA-I es un elemento de amarre simple, con absorbedor de energía compacto, diseñado para la progresión por una línea de seguridad horizontal (cuerda o cable) o por una plataforma elevadora, sin paso de fraccionamientos. Funciona con usuarios con un peso comprendido entre 60 y 140 kg. Permite varios modos de conexión al arnés y puede admitir diferentes tipos de conectores. Disponible en dos versiones: 80 (cabo de cuerda) o 150 FLEX (cinta con elástico).

ABSORBICA®-I VARIO

Elemento de amarre simple regulable con absorbedor de energía integrado

El ABSORBICA- I VARIO es un elemento de amarre simple regulable, con absorbedor de energía compacto, diseñado para progresar por una línea de seguridad horizontal (cuerda o cable) o por una plataforma elevadora, sin paso de fraccionamientos. Funciona con usuarios con un peso comprendido entre 60 y 140 kg. Está provisto del sistema de regulación VARIO que permite ajustar la longitud del elemento de amarre y reducir así la altura de la caída potencial.



Elementos de amarre ABSORBICA-Y



ABSORBICA®-Y 80/150

Elemento de amarre doble con absorbedor de energía integrado

El ABSORBICA- Y es un elemento de amarre doble, con absorbedor de energía compacto, diseñado para progresar por una estructura vertical o por una línea de seguridad horizontal, con paso de fraccionamientos. Funciona con usuarios entre 60 y 140 kg. Permite varios modos de conexión al arnés y puede admitir diferentes tipos de conectores. Disponible en dos versiones: 80 (cabo de cuerda) o 150 FLEX (cinta con elástico).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 versión europea

Elemento de amarre doble con absorbedor de energía integrado y conectores MGO

El ABSORBICA-Y MGO es un elemento de amarre doble con absorbedor de energía compacto, diseñado para progresar por una estructura vertical o por una línea de seguridad horizontal, con paso de fraccionamientos. Funciona con usuarios con un peso comprendido entre 60 y 140 kg. Listo para utilizar gracias a sus dos conectores de gran apertura MGO en la punta del elemento de amarre y a su conector OK TRIACT-LOCK para la conexión al arnés. Disponible en dos versiones: 80 (cabo de cuerda) o 150 FLEX (cinta con elástico).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 versión internacional

Elemento de amarre doble con absorbedor de energía integrado y conectores MGO

El ABSORBICA-Y MGO es un elemento de amarre doble con absorbedor de energía compacto, diseñado para progresar por una estructura vertical o por una línea de seguridad horizontal, con paso de fraccionamientos. Funciona con usuarios con un peso comprendido entre 60 y 140 kg. Listo para utilizar gracias a sus dos conectores de gran apertura MGO en la punta del elemento de amarre y a su conector Bm'D para la conexión al arnés. Disponible en dos versiones: 80 (cabo de cuerda) o 150 FLEX (cinta con elástico).

ABSORBICA®-Y TIE-BACK/MGO

Elemento de amarre doble con anillos intermedios de reenvío y absorbedor de energía integrado

El ABSORBICA-Y TIE-BACK es un elemento de amarre doble con anillos intermedios de reenvío y absorbedor de energía compacto integrado. Está diseñado para la progresión vertical por estructuras muy grandes con paso de fraccionamientos. Funciona con usuarios entre 60 y 140 kg. El sistema TIE-BACK permite rodear estructuras de grandes secciones. Las cintas incorporan elásticos para no obstaculizar la progresión. Disponible en dos versiones, sin conectores y con conectores: de gran apertura MGO en la punta del elemento de amarre y conector Bm'D para la conexión al arnés.



¡Descubre todos los consejos técnicos indispensables en este cuaderno ACCESS BOOK!

ACCESS BOOK PRO

Elementos de amarre anticaídas: elección y utilización

Elementos de amarre anticaídas



JANE-I

Elemento de amarre simple para montar un elemento de amarre anticaídas

El JANE-I es un elemento de amarre no regulable de cuerda dinámica, que permite montar, con un absorbedor de energía ABSORBICA, un elemento de amarre simple con absorbedor de energía. La funda plástica permite mantener el mosquetón en posición y facilitar el mosquetoneo, protegiendo a la vez el terminal de la abrasión. Puede ser utilizado para realizar un anclaje temporal. Disponible en tres longitudes: 60, 100 y 150 cm.



JANE-Y para elemento de amarre anticaídas

Elemento de amarre doble para montar un elemento de amarre anticaídas

El JANE-Y para elemento de amarre anticaídas es un elemento de amarre no regulable de cuerda dinámica, que permite montar, con un absorbedor de energía ABSORBICA, un elemento de amarre doble con absorbedor de energía. Las fundas plásticas permiten mantener los mosquetones en posición y facilitar el mosquetoneo, protegiendo a la vez los terminales de la abrasión. Está formado por dos cabos simétricos y está disponible en dos longitudes: 60 y 100 cm.



RING OPEN

Anillo con cierre multidireccional



ABSORBICA®

Absorbedor de energía compacto

El ABSORBICA es un absorbedor de energía para utilizar en combinación con un elemento de amarre JANE y formar un elemento de amarre anticaídas. Muy compacto, permite un volumen mínimo en el arnés. Equipado con una cinta de desgarro, situada en una funda con cierre, el absorbedor está protegido de la abrasión, permitiendo a la vez las revisiones periódicas.


Elementos de amarre de progresión para los accesos difíciles




PROGRESS ADJUST-Y

Elemento de amarre de progresión regulable doble

El PROGRESS ADJUST-Y es un elemento de amarre de progresión regulable doble que permite una conexión permanente en cualquier tipo de progresión (ascenso por cuerda, desplazamiento con pasamanos...). Gracias al bloqueador ADJUST, la longitud del cabo regulable se ajusta muy rápida y fácilmente. El accesorio TANGA y la funda plástica mantienen los conectores en la posición correcta para facilitar el mosquetoneo.



El elemento de amarre PROGRESS ADJUST-Y permite una conexión permanente en todo tipo de progresión (ascenso por cuerda, desplazamiento con pasamanos...).



Se regula muy rápido y con precisión gracias al bloqueador ADJUST que se desbloquea con una simple basculación y se manipula fácilmente gracias a su forma ergonómica.



PROGRESS ADJUST-I

Elemento de amarre de progresión regulable simple


El PROGRESS ADJUST-I es un elemento de amarre de progresión regulable simple que permite, asociado a otro elemento de amarre, una conexión permanente en cualquier tipo de progresión (ascenso por cuerda, desplazamiento con pasamanos...). Gracias al bloqueador ADJUST, la longitud se ajusta muy rápida y fácilmente. Reversible, el bloqueador ADJUST se puede colocar en el anclaje o en el punto de enganche ventral del arnés. Los accesorios CAPTIV ADJUST y STUART mantienen los conectores en la posición correcta para facilitar el mosquetoneo.

JANE-Y

Elemento de amarre de progresión doble

El JANE-Y es un elemento de amarre de progresión doble que permite una conexión permanente durante el ascenso por cuerda. Las fundas plásticas permiten mantener los mosquetones en posición y facilitar el mosquetoneo, protegiendo a la vez los terminales de la abrasión. Está formado por un cabo largo de 60 cm y un cabo corto de 30 cm.

Elemento de amarre de sujeción y de posicionamiento



PROGRESS ADJUST-I

Elemento de amarre de posicionamiento regulable

El PROGRESS ADJUST-I es un elemento de amarre de posicionamiento regulable, que permite como complemento de un dispositivo anticaídas, posicionarse confortablemente en el puesto de trabajo cuando el usuario está apoyado sobre los pies. Gracias al bloqueador ADJUST, la longitud se ajusta muy rápida y fácilmente. Los accesorios CAPTIV ADJUST y STUART mantienen los conectores en la posición correcta para facilitar el mosquetoneo. Según la configuración, se puede utilizar en simple o en doble. El elemento de amarre de posicionamiento PROGRESS ADJUST-I está disponible en tres longitudes (2, 3 y 5 m).



Elementos de amarre

Elementos de amarre para la poda



ZILLON

Elemento de amarre regulable de sujeción para poda

El ZILLON es un elemento de amarre de sujeción para la poda, regulable muy fácilmente con una sola mano, incluso bajo tensión. Está diseñado para ser utilizado en doble, en los puntos de enganche laterales del arnés, o en simple en el punto de enganche ventral y con la mano en el cabo libre. Su color amarillo asegura una excelente visibilidad. Las cuerdas del elemento de amarre ZILLON también están disponibles como piezas de recambio.



Fácilmente regulable con una sola mano gracias a la gran progresividad de bloqueo y desbloqueo del aparato.



Polea con rodamiento de bolas estanco que permite recuperar cuerda sin esfuerzo.



MICROFLIP

Elemento de amarre regulable armado para la sujeción en poda

El MICROFLIP es un elemento de amarre regulable armado destinado a la sujeción en poda. Su alma de cable limita el riesgo de corte y permite un desplazamiento fácil por el tronco. Su color amarillo asegura una excelente visibilidad. Las cuerdas del elemento de amarre MICROFLIP también están disponibles como piezas de recambio.



MICROGRAB

Bloqueador de recambio, con leva ranurada, para MICROFLIP

Bloqueador de recambio para MICROFLIP, provisto de una leva ergonómica y de un muelle de leva integrado.

Elementos de amarre para heligruaje



LEZARD

Elemento de amarre para heligruaje con aseguramiento de las fases de depósito/
recogida en altura

El elemento de amarre LEZARD está destinado al heligruaje en altura. Permite asegurar las fases de depósito y de recogida gracias a un cabo regulable y eyectable al instante para liberar a la víctima, al rescator y al helicóptero si éste debe abandonar bruscamente su posición estacionaria. La manipulación del elemento de amarre para heligruaje LEZARD es fácil gracias a la identificación inmediata de los elementos de conexión por código de colores y a la regulación muy rápida y precisa de la longitud del cabo regulable con el bloqueador ADJUST.



IGUANE

Elemento de amarre para heligruaje para depósito/recogida en el suelo

El elemento de amarre IGUANE está destinado al heligruaje en el suelo. Su manipulación es fácil gracias a la identificación inmediata de los elementos de conexión por código de colores. Elemento de amarre disponible en dos longitudes.



Las puntas inferiores están equipadas con un STRING que permiten estabilizar el mosquetón y proteger la cinta del desgaste.

Conectores para las puntas de los elementos de amarre



VERTIGO TWIST-LOCK

Conector para elemento de amarre de progresión



EASHOOK OPEN

Conector con punto de conexión con cierre para elemento de amarre doble y elemento de amarre de sujeción



MGO OPEN

Conector direccional de gran abertura y con bloqueo de seguridad automático, con punto de conexión con cierre



Elementos de amarre

		Conectores	Longitudes	Certificaciones (1)	Peso		
Elementos de amarre de sujeción y elementos de amarre para los accesos difíciles o la poda							
GRILLON	L052AA00	-	Regulable hasta	2 m	CE EN 358 EN 12841 type C ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 GB 38454	480 g	
	L052AA01					3 m	560 g
	L052AA02					4 m	640 g
	L052AA03					5 m	720 g
	L052AA04					10 m	1075 g
	L052AA05					15 m	1475 g
	L052AA06					20 m	1875 g
	L052AA07 (negro)					2 m	480g
	L052AA08 (negro)					3 m	560 g
	GRILLON PLUS					L052EA00	
L052EA01			3 m		515 g		
GRILLON HOOK versión europea	L052BA00	HOOK		2 m	CE EN 358 EN 12841 type C EAC	635 g	
	L052BA01					3 m	715 g
	L052BA02					4 m	795 g
	L052BA03					5 m	875 g
GRILLON HOOK versión internacional	L052CA00			2 m	CE EN 358 EN 12841 type C ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 GB 38454	770 g	
	L052CA01					3 m	850 g
	L052CA02					4 m	930 g
	L052CA03					5 m	1010 g
GRILLON MGO	L052DA00	MGO 60		2 m		1220g	
	L052DA01					3 m	1300 g
Elementos de amarre anticaídas							
ABSORBICA-I 80	L011AB00	-		70 cm	CE EN 355	170 g	
ABSORBICA-I 150	L013AB01	-		153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	225 g	
ABSORBICA-I VARIO	L016AB00	-		70 - 167 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	495 g	
ABSORBICA-Y 80	L012AB00	-		70 cm	CE EN 355	240 g	
ABSORBICA-Y 150	L014AB01	-		153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	275 g	
ABSORBICA-Y 80 MGO versión europea	L012CB00	MGO x 2 OK TRIACT-LOCK		100 cm	CE EN 355	1260 g	
ABSORBICA-Y 150 MGO versión europea	L014CB01			183 cm		1250 g	
ABSORBICA-Y 80 MGO versión internacional	L012BB00	MGO x 2 Bm'D		100 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 JSFAD GB/T 24538	1730 g	
ABSORBICA-Y 150 MGO versión internacional	L014BB01			183 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	1690 g	
ABSORBICA-Y TIE-BACK	L015AB00	-		153 cm			400 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO	L015BB00	MGO x 2 Bm'D		183 cm		1780 g	

		Conectores	Longitudes	Certificaciones (1)	Peso
Elementos de amarre anticaídas					
JANE-I	L050BA00	-	60 cm	CE EN 354 EN 795 type B ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 30862	100 g
	L050BA01		100 cm		120 g
	L050BA02		150 cm		145 g
JANE-Y para elemento de amarre anticaídas	L051AA02	-	60 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3	145 g
	L051AA01		100 cm		185 g
ABSORBICA	L010AB00	-	14 cm	CE EN 355	115 g
Elementos de amarre de progresión para los accesos difíciles					
PROGRESS ADJUST-Y	L044AA00	-	1 cabo fijo de 65 cm 1 cabo regulable hasta 95 cm	CE EN 358 EAC GB 24543	230 g
PROGRESS ADJUST-I elemento de amarre de progresión	L044BA00	-	1 cabo regulable hasta 1 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	185 g
JANE-Y	L051AA00	-	1 cabo de 60 cm 1 cabo de 30 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3 EAC	130 g
Elemento de amarre de sujeción y de posicionamiento					
PROGRESS ADJUST-I elemento de amarre de posicionamiento	L044BA01	-	1 cabo regulable hasta 2 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	300 g
	L044BA02		1 cabo regulable hasta 3 m		370 g
	L044BA03		1 cabo regulable hasta 5 m		510 g
Elementos de amarre para la poda					
ZILLON	L22A 025	-	Regulable hasta 2,5 m	CE EN 358	570 g
	L22A 040		Regulable hasta 4 m		735 g
	L22A 055		Regulable hasta 5,5 m		900 g
MICROFLIP	L33 025	-	Regulable hasta 2,5 m	CE EN 358 EAC	750 g
	L33 040		Regulable hasta 4 m		1055 g
	L33 055		Regulable hasta 5,5 m		1355 g
MICROGRAB	B53A	-	-	CE EN 358 EN 567 NFPA 2500 Technical Use EAC	150 g
Elementos de amarre para heligruaje					
LEZARD	L01	3 x VERTIGO TWIST-LOCK 1 x VERTIGO WIRE-LOCK	2 cabos fijos de 35 cm 1 cabo eyectable regulable hasta 95 cm	CE	880 g
IGUANE	L001AA00	2 x VERTIGO TWIST-LOCK	2 cabos fijos de 25 cm	CE EN 354	390 g
	L001AA01	1 x Am'D TWIST-LOCK	2 cabos fijos de 35 cm		395 g

(1) Más información en las fichas técnicas.

ANTICAÍDAS DESLIZANTES

Instalados en una cuerda de seguridad, los anticaídas deslizantes acompañan al usuario durante su progresión, tanto en plano inclinado como en vertical. En caso de caída o de descenso no controlado (más de dos metros por segundo), se bloquean para detener la caída.



Anticaídas deslizantes

Instalados en la cuerda de aseguramiento o en la cuerda de seguridad, los anticaídas deslizantes se bloquean en caso de caída o descenso no controlado (más de dos metros por segundo).

• Para la protección contra las caídas

Anticaídas deslizante para cuerda que se utiliza con un absorbedor de energía ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.



ASAP KIT



ASAP KIT US



ASAP

• Para la protección contra las caídas con función de bloqueo

Anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo que se utiliza con un absorbedor de energía ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.



ASAP LOCK KIT



ASAP LOCK



ASAP LOCK KIT US

Absorbedores para anticaídas deslizantes

Los absorbedores de energía se utilizan únicamente combinados con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK. Permiten limitar la fuerza de choque soportada por el usuario en caso de caída.




ASAP'SORBER




ASAP'SORBER AXESS

Cuerdas para anticaídas deslizantes

Cuerdas con terminales cosidos para utilizar con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK.



AXIS 11 mm
con dos terminales cosidos



BEAM 11 mm
con dos terminales cosidos


Instalados en la cuerda principal o en la cuerda secundaria, los anticaídas deslizantes ASAP y ASAP LOCK se conectan al punto de enganche anticaídas de los arneses mediante un absorbedor de energía. Acompañan al usuario en sus desplazamientos y, en caso de caída o de descenso no controlado, se bloquean para detener la caída.

• Colocación rápida




Los anticaídas deslizantes ASAP y ASAP LOCK se colocan fácilmente en cualquier punto de la cuerda.

• Desplazamientos libres por la cuerda




En utilización normal y para acompañar al usuario en sus desplazamientos, el aparato se desliza libremente por la cuerda, sin tener que manipularlo.

• Bloqueo integrado




En caso de caída o de descenso no controlado (más de dos metros por segundo), el aparato se bloquea en la cuerda y detiene al usuario.

• Utilización en un sistema anticaídas



En un sistema anticaídas, el trabajador se desliza por la estructura. El anticaídas deslizante, ASAP o ASAP LOCK, se instala en una cuerda de seguridad.

• Utilización en un sistema de acceso por cuerda



En un sistema de acceso mediante cuerda, el trabajador se desliza por una cuerda de trabajo. El anticaídas deslizante, ASAP LOCK o ASAP, se instala en una cuerda de seguridad. Su función es detener la caída en caso de fallo del sistema principal de seguridad.

• Para la detención de caídas

En función de lo que se necesite, el ASAP puede combinarse con un absorbedor de energía ASAP®SORBER 20 o 40 para poder trabajar confortablemente a más o menos distancia de la cuerda.

• Para la detención de las caídas con función de bloqueo

El ASAP LOCK integra una función de bloqueo que permite reducir la altura de la caída. También está equipado con un brazo de conexión que lo convierte en imperdible en el paso de fraccionamientos. Se utiliza con un absorbedor de energía ASAP®SORBER AXESS.



ASAP®
Anticaídas deslizante para cuerda compacto

Componente indispensable en su sistema de protección contra las caídas, el ASAP le acompaña en su día a día como trabajador en altura. En utilización normal, durante sus desplazamientos por cuerda, el aparato se mueve libremente sin tener que manipularlo. En caso de caída o de descenso no controlado (más de dos metros por segundo), el aparato se bloquea en la cuerda y le detiene. En función de sus necesidades, escoja un absorbedor de energía ASAP®SORBER 20 o 40 para poder trabajar confortablemente a más o menos distancia de la cuerda.



ASAP® KIT
Sistema anticaídas premontado y listo para ser utilizado

El kit anticaídas ASAP KIT es un sistema premontado y listo para ser utilizado. Está compuesto por un anticaídas deslizante ASAP, un absorbedor de energía y dos mosquetones OK TRIACT-LOCK con barra de sujeción CAPTIV. Este kit está disponible en tres versiones en función de sus necesidades y utilizaciones.



ASAP® KIT US
(disponible únicamente en Estados Unidos)
Sistema anticaídas premontado y listo para ser utilizado

El kit anticaídas ASAP KIT es un sistema premontado y listo para ser utilizado. Está compuesto por un anticaídas deslizante ASAP, un absorbedor de energía y dos mosquetones Bm'D TRIACT-LOCK con barra de sujeción CAPTIV. Este kit está disponible en tres versiones en función de sus necesidades y utilizaciones.



ASAP® LOCK
Anticaídas deslizante para cuerda, imperdible con función de bloqueo

Componente indispensable en su sistema de protección contra las caídas, el ASAP LOCK le acompaña en su día a día como trabajador con cuerdas en accesos difíciles. En utilización normal, durante sus desplazamientos por cuerda, el aparato se mueve libremente sin tener que manipularlo. En caso de caída o de descenso no controlado (más de dos metros por segundo), el aparato se bloquea en la cuerda y le detiene. La función de bloqueo integrada le permite inmovilizar el aparato para reducir su altura de caída. El brazo de conexión facilita el paso de los fraccionamientos convirtiendo su sistema en imperdible y los gatillos simplifican la instalación de la cuerda. Para afrontar las situaciones de rescate, el ASAP LOCK se utiliza en combinación con el absorbedor de energía ASAP®SORBER AXESS.



ASAP® LOCK KIT
Sistema anticaídas premontado

El kit anticaídas ASAP LOCK KIT es un sistema premontado y listo para ser utilizado. Está compuesto por un anticaídas deslizante ASAP LOCK, un absorbedor de energía y un mosquetón OK TRIACT-LOCK con barra de sujeción CAPTIV. Este kit está disponible en tres versiones en función de sus necesidades y utilizaciones.



ASAP® LOCK KIT US
(disponible únicamente en Estados Unidos)
Sistema anticaídas premontado

El kit anticaídas ASAP LOCK KIT es un sistema premontado y listo para ser utilizado. Está compuesto por un anticaídas deslizante ASAP LOCK, un absorbedor de energía y un mosquetón Bm'D TRIACT-LOCK con barra de sujeción CAPTIV. Este kit está disponible en tres versiones en función de sus necesidades y utilizaciones.

Absorbedores para anticaídas deslizantes



ASAP'SORBER

Absorbedor de energía compacto para ASAP o ASAP LOCK para una utilización con una persona

Destinado a los trabajadores en altura, el absorbedor de energía ASAP'SORBER se utiliza con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK. Le permite trabajar separado de la cuerda para protegerla durante las fases de trabajo. Equipado con una cinta de desgarró, situada en una funda que se puede abrir y reemplazar, el absorbedor está protegido de la abrasión. Está disponible en dos longitudes para escoger el mejor compromiso entre reducción de la altura de la caída y trabajo separado de la cuerda.




ASAP'SORBER AXESS

Absorbedor de energía compacto para ASAP LOCK o ASAP, con posibilidad de utilizar en rescate para dos personas

Destinado a los trabajadores con cuerdas en accesos difíciles, el absorbedor de energía ASAP'SORBER AXESS se utiliza con un anticaídas deslizante ASAP LOCK o ASAP. Le permite trabajar separado de la cuerda para protegerla durante las fases de trabajo. Equipado con una cinta de desgarró, situada en una funda que se puede abrir y reemplazar, el absorbedor está protegido de la abrasión. Puede ser utilizado en el marco de un rescate con dos personas para una carga de hasta 250 kg.

Cuerdas para anticaídas deslizantes



AXIS 11 mm con dos terminales cosidos

Cuerda semiestática con dos terminales cosidos para utilizar con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK

La cuerda semiestática AXIS 11 mm con dos terminales cosidos está destinada a una utilización con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK y un absorbedor de energía ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. Dispone de dos terminales cosidos con una funda de protección que permite sujetar correctamente el conector en posición, lo que permite responder a las exigencias de la norma europea EN 353-2 para la protección contra las caídas. El diámetro estándar asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en seis longitudes.



BEAM 11 mm con dos terminales cosidos



(disponible únicamente en Estados Unidos)

Cuerda semiestática con dos terminales cosidos para utilizar con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK

La cuerda semiestática BEAM 11 mm con dos terminales cosidos está destinada a una utilización con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK y un absorbedor de energía ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. Dispone de dos terminales cosidos con una funda de protección que permite mantener correctamente el conector en posición, lo que permite cumplir con las exigencias de la norma ANSI Z359.15 para la protección contra las caídas. El diámetro estándar asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en cinco longitudes.

		Contenido del kit		Certificaciones (1)	Peso
Anticaídas deslizantes					
NEW 2026 ASAP 	B070AB00	-		CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	190 g
NEW 2026 ASAP KIT 	B070DA00	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20		CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	450 g
	B070DA01	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40			460 g
	B070DA02	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS			500 g
NEW 2026 ASAP KIT US 	B070EA00	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20		ANSI Z359.15	510 g
	B070EA01	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40			520 g
	B070EA02	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS			560 g
NEW 2026 ASAP LOCK 	B071BB00	-		CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	340 g
NEW 2026 ASAP LOCK KIT 	B071CC00	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20		CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	515 g
	B071CC01	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40			525 g
	B071CC02	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS			565 g
NEW 2026 ASAP LOCK KIT US 	B071DC00	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20		ANSI Z359.15	545 g
	B071DC01	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40			555 g
	B071DC02	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS			595 g

		Longitudes	Certificaciones (1)	Peso
Absorbedores para anticaídas deslizantes				
NEW 2026 ASAP'SORBER 	L071AB00	20 cm	CE EN 355 utilizado con ASAP o ASAP LOCK ANSI Z359.13 6 feet GB/T 24538	93 g
	L071AB01	40 cm		102 g
NEW 2026 ASAP'SORBER AXESS 	L071CC00	40 cm		148 g

		Longitudes	Certificaciones (1)	Peso por metro
Cuerdas para anticaídas deslizantes				
NEW 2026 AXIS 11 mm con dos terminales cosidos 	R074CB00	10 m	CE EN 1891 type A GB/T 24537	82 g
	R074CB01	20 m		
	R074CB02	30 m		
	R074CB03	40 m		
	R074CB04	50 m		
	R074CB05	60 m		
NEW 2026 BEAM 11 mm con dos terminales cosidos 	R101DA00	25 ft	ANSI Z359.15	90 g
	R101DA01	50 ft		
	R101DA02	75 ft		
	R101DA03	100 ft		
	R101DA04	200 ft		

(1) Más información en las fichas técnicas.


CONECTORES

Para responder a las diferentes configuraciones sobre el terreno, Petzl propone varios tipos de conectores con formas, medidas, capacidades de abertura y sistemas de bloqueo variados.




¿Cómo escoger el conector correcto?

Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau



Sistema Keylock: evita el riesgo de enganche
Para garantizar una eficacia óptima durante las maniobras, todos los mosquetones Petzl integran el sistema Keylock: sistema de unión del cuerpo y el gatillo sin muesca para evitar que el mosquetón se enganche involuntariamente al anclaje, la cuerda, el anillo portamaterial del arnés...



Indicador visual de no-bloqueo
Para facilitar el control del material, los mosquetones con bloqueo de seguridad manual SCREW-LOCK disponen de un indicador de color rojo, visible únicamente cuando el gatillo del mosquetón no está bloqueado.

Mosquetones ligeros
Mosquetones de aluminio diseñados para equipar a los trabajadores en altura.



Mosquetones ultraligeros
Mosquetones compactos de aluminio, adecuados para los trabajadores en altura que buscan la ultraligereza.



Mosquetones de alta resistencia
Mosquetones adecuados para los entornos difíciles y principalmente utilizados para realizar anclajes o para conectarse a estructuras metálicas.



Conectores para las puntas de los elementos de amarre
Conectores diseñados para equipar las puntas de los elementos de amarre.



Mosquetones especiales
Mosquetones de aluminio destinados a usos específicos: utilización colectiva, freno adicional para descensor y cierre del arnés.




Conectores casi permanentes
Conectores diseñados para la conexión casi permanente de equipos.



Accesorios de sujeción de los conectores
Accesorios que permiten el correcto posicionamiento del mosquetón en los aparatos o en la punta del elemento de amarre.



• Diseño que facilita las manipulaciones



Diseño interior fluido

El diseño interior fluido limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.




Relación resistencia/ligereza óptima

El perfil en H asegura una relación resistencia/ligereza óptima y protege los marcados de la abrasión.


• Varios sistemas de bloqueo según la intensidad de utilización:

- Para las manipulaciones frecuentes:



Sistema automático TRIACT-LOCK:


El desbloqueo se realiza mediante empuje y giro del casquillo de seguridad.



Sistema automático BALL-LOCK:

El desbloqueo se realiza mediante presión del indicador verde y giro del casquillo de seguridad. El indicador visual verde es visible únicamente cuando el mosquetón está bloqueado.

- Para las manipulaciones ocasionales:



Sistema manual a rosca SCREW-LOCK:

Este sistema es adecuado para los ambientes difíciles donde las impurezas (barro, hielo) podrían gripar un sistema de bloqueo automático. Un indicador visual rojo es visible cuando el mosquetón no está bloqueado.

• Para la conexión de los aparatos de sección ancha




El mosquetón OK tiene una forma ovalada, simétrica para posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha del tipo poleas, bloqueadores o anticaídas deslizantes.

• Para la conexión de los aparatos del tipo descensores o elementos de amarre de sujeción



El mosquetón Am'D tiene una forma en D, asimétrica, idónea para la conexión de los aparatos del tipo descensores o elementos de amarre de sujeción.

• Para la conexión de varios elementos



El mosquetón WILLIAM tiene una forma de pera, asimétrica, de gran capacidad para conectar varios elementos y de gran abertura para facilitar su colocación.



OK
Mosquetón oval ligero

El mosquetón ligero OK está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o anticaídas deslizante. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. Está disponible en tres sistemas de bloqueo: sistemas automáticos TRIACT-LOCK y BALL-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OK se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.



Am'D
Mosquetón asimétrico ligero

El mosquetón ligero y asimétrico Am'D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos del tipo descensores o elementos de amarre de sujeción. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón Am'D está disponible en tres sistemas de bloqueo: sistemas automáticos TRIACT-LOCK y BALL-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El Am'D se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.



WILLIAM
Mosquetón asimétrico ligero de gran capacidad

El mosquetón asimétrico ligero de gran capacidad WILLIAM está fabricado con aluminio. Tiene una forma de pera práctica para conectar fácilmente varios elementos. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón WILLIAM está disponible en tres sistemas de bloqueo: sistemas automáticos TRIACT-LOCK y BALL-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El WILLIAM se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Conectores

Mosquetones ultraligeros



Sm'D
Mosquetón asimétrico ultraligero

Mosquetón compacto asimétrico, de aluminio, el Sm'D está recomendado para el trabajador en altura que busca la ultraligereza. La forma en D es especialmente adecuada para la conexión de aparatos. Disponible en dos sistemas de bloqueo (sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK) o sin sistema de bloqueo.

Mosquetones de alta resistencia



OXAN
Mosquetón oval de alta resistencia

El OXAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma oval y simétrica permite posicionar de forma óptima el mosquetón durante el montaje de anclajes o de la conexión a estructuras metálicas. Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OXAN TRIACT-LOCK está disponible en versiones europea e internacional. El OXAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.



VULCAN
Mosquetón asimétrico de alta resistencia y gran capacidad

El VULCAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma asimétrica de gran capacidad es adecuada para el montaje de anclajes múltiples. El mosquetón VULCAN está disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El VULCAN TRIACT-LOCK está disponible en versiones europea e internacional. El VULCAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.



Bm'D
Mosquetón ligero y asimétrico de alta resistencia

El mosquetón ligero y asimétrico Bm'D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos del tipo descensores o elementos de amarre de sujeción. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón Bm'D está provisto de un sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK. El casquillo está reforzado para una mayor resistencia frontal y lateral del gatillo. El Bm'D se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Conectores para las puntas de los elementos de amarre



VERTIGO TWIST-LOCK
Conector para elemento de amarre de progresión

El conector VERTIGO TWIST-LOCK se ha diseñado para equipar a los elementos de amarre de progresión. La excelente sujeción en la mano y el sistema de bloqueo automático facilitan las manipulaciones en el paso de fraccionamientos. La gran abertura y el sistema Keylock permiten conectarlo fácilmente. El VERTIGO TWIST-LOCK se puede combinar con el casquillo de sujeción TANGA para favorecer la solicitud del conector según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el bloqueador ADJUST.



El sistema TWIST-LOCK es adecuado para el paso de fraccionamientos. Permite desbloquear el conector por una simple rotación y bloquearlo automáticamente al cerrar.



EASHOOK OPEN
Conector con punto de conexión con cierre para elemento de amarre doble y elemento de amarre de sujeción

El conector EASHOOK OPEN se ha diseñado para ser utilizado en las puntas de un elemento de amarre doble o de sujeción. El punto de conexión con cierre permite instalar directamente el conector en los elementos de amarre. En caso de deterioro del elemento de amarre, el conector puede ser reutilizado. La excelente sujeción en la mano y el sistema de bloqueo automático facilitan las manipulaciones en el paso de fraccionamientos.



MGO OPEN
Conector direccional de gran abertura y con bloqueo de seguridad automático, con punto de conexión con cierre

El MGO OPEN es un conector direccional de gran abertura y con bloqueo de seguridad automático diseñado para conectarlo a estructuras metálicas o a cables y barros de gran diámetro. Tiene un punto de conexión con cierre para poder combinarlo con diferentes tipos de elementos de amarre. En caso de deterioro del elemento de amarre, el conector puede ser reutilizado. El MGO OPEN está disponible en dos versiones: 60 y 110 mm.

Mosquetones especiales



Am'D PIN-LOCK
Mosquetón de aluminio asimétrico, desbloqueable con un útil

El mosquetón de aluminio asimétrico Am'D PIN-LOCK está destinado para la utilización colectiva. Asegura la conexión del usuario gracias a su sistema de bloqueo PIN-LOCK, que únicamente puede ser abierto por el responsable gracias a un útil de desbloqueo específico. El Am'D PIN-LOCK se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.



FREINO Z
Mosquetón con gancho de frenado para descensor

El mosquetón FREINO Z dispone de un gancho que permite añadir o modular el frenado durante el descenso. Fácil de utilizar, es compatible con los descensores autofrenantes I'D S, I'D L, I'D EVAC y RIG. Una vez volteado, permite convertir el descensor en imperdible durante las transferencias del anillo portamaterial al punto de enganche ventral o al anclaje. El FREINO Z está provisto de un sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK.



OMNI
Mosquetón semicircular multidireccional

El mosquetón semicircular multidireccional OMNI permite cerrar los arneses FALCON ASCENT, NEWTON o VOLT o conectar un bloqueador ventral CROLL. Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK.



El mosquetón OMNI permite cerrar el arnés FALCON ASCENT uniendo los dos puntos de enganche textil.

Conectores casi permanentes



RING OPEN
Anillo con cierre multidireccional

El anillo con cierre RING OPEN es adecuado para la conexión casi permanente del equipo. Su forma circular asegura un funcionamiento óptimo en todas las direcciones. Posee una abertura amplia que permite instalar cuerdas con terminales cosidos.



DELTA
Maillón de acero, forma triangular

Cerrado y apretado con una llave, este maillón de acero constituye un anclaje casi permanente.



GO
Maillón de acero, forma ovalada

Cerrado y apretado con una llave, este maillón de acero constituye un anclaje casi permanente.



DEMI ROND
Maillón de aleación de aluminio, forma semicircular

Cerrado y apretado con una llave, este maillón de aluminio permite cerrar cualquier arnés cuando es necesario unir los dos puntos de enganche.

Accesorios de sujeción de los conectores

▶ ¿Cómo instalar la barra de sujeción CAPTIV?



CAPTIV

Barra de sujeción para mosquetón (pack de 10)

La barra de sujeción CAPTIV favorece la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limita el riesgo de volteo y lo solidariza con el aparato o con el elemento de amarre. La CAPTIV es compatible con los mosquetones OK, Am'D, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D y la polea mosquetón ROLLCLIP A.



CAPTIV ADJUST

Barra de sujeción para mosquetón combinado con un bloqueador ADJUST

La barra de sujeción CAPTIV ADJUST favorece la solicitud del mosquetón según el eje mayor y mantiene el bloqueador ADJUST en la posición correcta para limitar el riesgo de desbloqueo involuntario. Permite solidarizar el elemento de amarre y el bloqueador con el mosquetón y limitar el riesgo de perderlos. La CAPTIV ADJUST es compatible con los mosquetones OK, Am'D, Bm'D y OXAN.



STUART

Accesorio de sujeción para conector (pack de 10)

El STUART permite mantener el conector en la posición correcta y facilita el mosquetoneo. Es compatible con la mayoría de los conectores con bloqueo de seguridad automático.



TANGA

Casquillo de sujeción del conector (pack de 10)

El casquillo de sujeción TANGA permite mantener el conector en la posición correcta.



STRING

Accesorio de sujeción para conector y protector de cinta (pack de 10)

El STRING permite mantener el conector en la posición correcta y proteger la cinta de la abrasión.

Bloqueos		Referencias					Certificaciones (1)	Peso	
Mosquetones ligeros									
OK		TRIACT-LOCK	M33A TL M33A TLN (2)	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B EAC GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M33A BL	23 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M33A SL M33A SLN (2)	22 mm					70 g
Am'D		TRIACT-LOCK	M34A TL M34A TLN (2) M34A TLY (3)	24 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M34A BL M34A BLY (3)	25 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M34A SL M34A SLN (2)	25 mm					70 g
WILLIAM		TRIACT-LOCK	M36A TL M36A TLN (2) M36A TLY (3)	27 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	90 g
		BALL-LOCK	M36A BL M36A BLY (3)	27 mm					90 g
		SCREW-LOCK	M36A SL M36A SLN (2)	28 mm					85 g
Mosquetones ultraligeros									
Sm'D		TRIACT-LOCK	M39A TL M39A TLN (2)	18 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 type B EAC GB/T 23469	55 g
		SCREW-LOCK	M39A SL M39A SLN (2)	20 mm					45 g
		Sin bloqueo	M39A S M39A SN (2)	23 mm				CE EN 12275 type B	40 g

Bloqueos		Referencias					Certificaciones (1)	Peso	
Mosquetones de alta resistencia									
OXAN		TRIACT-LOCK versión europea	M72A TL	22 mm	38 kN	16 kN	15 kN	CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	195 g
		TRIACT-LOCK versión internacional	M72A TLA M72A TLN (2)	20 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC	230 g
		SCREW-LOCK	M72A SL M72A SLN (2)	22 mm				CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	185 g
VULCAN		TRIACT-LOCK versión europea	M073BA00	28 mm	45 kN	16 kN	18 kN	CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	245 g
		TRIACT-LOCK versión internacional	M073CA00 M073CA01 (2)	26 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12 EAC	265 g
		SCREW-LOCK	M073AA00 M073AA01 (2)	29 mm				CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	235 g
Bm'D		TRIACT-LOCK	M032AA00 M032AA01 (2)	18 mm	32 kN	16 kN	10 kN	CE EN 362 ANSI Z359.12, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC XF 494, GB/T 23469	105 g
Conectores para las puntas de los elementos de amarre									
VERTIGO TWIST-LOCK		TWIST-LOCK	M041AA00	25 mm	25 kN	10 kN	8 kN	CE EN 362 B, EN 12275 class B & K GB/T 23469	77 g
EASHOOK OPEN		Automático	M043AA00 M043AA01 (2)	25 mm	25 kN	-	10 kN	CE EN 362, EN 12275, XF 494, GB/T 23469	160 g
MGO OPEN 60		Automático	MGOO 60	63 mm	23 kN	-	23 kN	CE EN 362 EAC	490 g
MGO OPEN 110		Automático	M080AA00	110 mm					930 g
Mosquetones especiales									
Am'D PIN-LOCK		PIN-LOCK	M34A PL (x1) M34AB PL (x10)	25 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275, EAC XF 494, GB/T 23469	80 g
FREINO Z		TRIACT-LOCK	M042BA00	18 mm	23 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469	75 g
OMNI		TRIACT-LOCK	M037BA00	21 mm	20 kN	15 kN	7 kN	CE EN 362 B & M, EN 12275 class B GB/T 23469	80 g
		SCREW-LOCK	M037AA00						75 g
Conectores casi permanentes									
RING OPEN		Anillo con cierre	P28 M028AA00	11 mm	23 kN	23 kN	-	CE EN 362	70 g
DELTA		Maillón	P11	12 mm	45 kN	10 kN	-	CE EN 362 type Q, EN 12275 GB/T 23469	150 g
		Maillón	P11 8, P11 8B, P11 8BN (2)	10 mm	27 kN	10 kN			85/95 g
GO		Maillón	P15	16 mm	25 kN	10 kN		CE EN 362 type Q GB/T 23469	60 g
DEMI ROND		Maillón	P18	10 mm	25 kN	10 kN			55 g
Accesorios de sujeción de los conectores									
CAPTIV			M093AA00	10 g	STUART			M096AA00	10 g
CAPTIV ADJUST			M095AA00	10 g	TANGA			M92000	5 g
					STRING			M090AA00 (L) M090AA01 (XL)	5 g 10 g

(1) Más información en las fichas técnicas, (2) Conector de color negro, (3) Conector de color dorado.

DESCENSORES

Los descensores están diseñados para regular el frenado y controlar el descenso a lo largo de una cuerda fija. También permiten posicionarse en cualquier punto de la cuerda para trabajar. Algunos descensores Petzl también cumplen la función de asegurador.



Descensores para los trabajos por cuerda
Descensores con empuñadura ergonómica y sistema AUTO-LOCK que permiten controlar el descenso y posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo. Estos aparatos están destinados a los trabajos por cuerda, los rescates técnicos y la evacuación.



Descensores para rescates técnicos
Descensores con polea bloqueadora integrada y sistema AUTO-LOCK para facilitar el descenso y el izado de cargas pesadas.



Prusiks mecánicos para poda
Prusiks mecánicos que permiten desplazarse eficazmente por el árbol, conservando a la vez la gestualidad propia del sistema clásico de polea Prusik.




Sistema individual de evacuación
Dispositivo de rescate que permite a una persona sola escapar de un edificio o de una estructura en caso de emergencia. Dispone de un gancho de anclaje polivalente, adecuado para las situaciones en las que la posibilidad de encontrar un punto de anclaje no es segura.



Descensores para los trabajos por cuerda

Fáciles de utilizar, los descensores I'D se adaptan a cualquier configuración que se pueda encontrar en los trabajos en altura: descenso, sujeción en el lugar de trabajo, ascensos cortos por cuerda y aseguramiento en técnica de escalada. Están provistos del sistema AUTO-LOCK y de la función antipánico.

• Facilidad de utilización




Sistema AUTO-LOCK

El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo: desde que el usuario suelta la empuñadura, la cuerda queda automáticamente bloqueada en el aparato.



Instalación de la cuerda


El aparato dispone de un gatillo de cierre en la placa lateral que permite instalar la cuerda, sin desconectar el descensor del arnés.



Descenso controlado y función antipánico

La empuñadura ergonómica permite controlar cómodamente el descenso. La función antipánico detiene automáticamente al usuario si tira demasiado fuerte de la empuñadura.

• Polivalencia de utilización



Los descensores I'D pueden ser utilizados a la vez en descenso y para cortos ascensos por cuerda.

• Resistencia al desgaste



El refuerzo de protección, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de la cuerda, permite aumentar la resistencia al desgaste.

• Para una utilización priorizando el arnés

Ø 10 a 11,5 mm



I'D® S

Descensor con función antipánico para los accesos por cuerda

El I'D S es el descensor adecuado para cubrir las necesidades del trabajador por cuerda. Fácil de utilizar, facilita sus jornadas, especialmente gracias a su empuñadura ergonómica que permite controlar confortablemente el descenso. Su función antipánico le detiene automáticamente si tira demasiado fuerte de la empuñadura. Su leva indicadora de error limita los riesgos de accidente en caso de colocación incorrecta de la cuerda. Su función AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo sin manipulación. El I'D S es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm.



I'D® L

Descensor con función antipánico para los accesos por cuerda y el rescate

El I'D L es el descensor adecuado para cubrir las necesidades del trabajador por cuerda y rescatador. Fácil de utilizar, facilita sus jornadas, especialmente gracias a su empuñadura ergonómica que permite controlar confortablemente el descenso. Su función antipánico le detiene automáticamente si tira demasiado fuerte de la empuñadura. Su leva indicadora de error limita los riesgos de accidente en caso de colocación incorrecta de la cuerda. Su función AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo sin manipulación. El I'D L es compatible con cuerdas de 12,5 a 13 mm.

• Para una utilización priorizando el anclaje

Ø 10 a 11,5 mm



I'D® EVAC

Descensor con función antipánico para las evacuaciones desde el anclaje

El I'D EVAC es el descensor adecuado para cubrir las necesidades del rescatador. Específicamente orientado a la manipulación de cargas desde el anclaje, su empuñadura ergonómica facilita sus maniobras y le permite controlar confortablemente los descensos. Su función antipánico detiene automáticamente la carga si tira demasiado fuerte de la empuñadura. Su leva indicadora de error limita los riesgos de accidente en caso de colocación incorrecta de la cuerda. Su función AUTO-LOCK permite bloquear automáticamente la cuerda, sin manipulación de la empuñadura. El I'D EVAC es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm.

Accesorios



Freno adicional abierto para I'D®

Freno adicional abierto para descensores autofrenantes I'D S, I'D L e I'D EVAC

El freno adicional abierto está diseñado para los descensores autofrenantes I'D. Permite aumentar el frenado en función de la carga y del diámetro de cuerda e instalar o liberar la cuerda en cualquier momento.



Freno adicional cerrado para I'D®

Freno adicional cerrado para descensores autofrenantes I'D S, I'D L e I'D EVAC

El freno adicional cerrado está diseñado para los descensores autofrenantes I'D. Permite aumentar el frenado en función de la carga y del diámetro de cuerda y disponer de un reenvío permanente de la cuerda en cualquier circunstancia.





RIG®
Descensor compacto para los trabajos por cuerda,
destinado para usuarios experimentados

El RIG es el descensor adecuado para cubrir las necesidades del trabajador experimentado que evoluciona de forma cotidiana con cuerdas y en accesos difíciles. Compacto y fácil de utilizar, facilita sus jornadas, especialmente gracias a su empuñadura ergonómica que permite un excelente control de los descensos. Su función AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo sin manipulación. Más resistente, la forma de su leva limita el desgaste. Con el fin de responder a sus utilizaciones y condiciones de trabajo intensivas, o simplemente para una solución más duradera, el RIG también está disponible en versión reparable.




Kit de reparación RIG® reparable
Kit de reparación para el descensor RIG versión reparable, compuesto por una leva, una espiga y dos tornillos.



El RIG dispone de un gatillo de cierre en la placa lateral móvil que permite instalar la cuerda fácilmente y mantener a la vez el aparato conectado al arnés.



La empuñadura permite un control cómodo del descenso. Dos modos de descenso posibles: con la placa lateral o con la garganta en V, provista de toques de frenado para mejorar el control.



El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo: desde que el usuario suelta la empuñadura, la cuerda queda automáticamente bloqueada en el aparato.



Para elegir una solución más duradera, el RIG está disponible en versión reparable: la leva y la espiga pueden ser reemplazadas gracias al kit de reparación (vendido por separado).



Estos descensores aportan la polivalencia necesaria durante las operaciones de rescates técnicos: descenso, izado, manipulación de cargas pesadas, utilización en un sistema principal o en uno de seguridad...

• Facilidad de instalación de la cuerda



La instalación de la cuerda es fácil y rápida gracias a los marcados indicados en el aparato.

• Descenso controlado y cómodo, incluso para cargas pesadas




La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso.




La roldana de facetas permite añadir zonas de rozamiento con la cuerda y aportar un frenado adicional para el descenso de cargas pesadas.

• Excelente rendimiento en el izado



La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, dispone de un sentido de rotación único y asegura un excelente rendimiento en el izado. El punto de conexión inferior permite montar diferentes tipos de polipastos.

• Sistema AUTO-LOCK: bloqueo automático de la cuerda



El sistema AUTO-LOCK permite un bloqueo automático de la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura.

MAESTRO S

Ø 10 a 11,5 mm

250 kg



MAESTRO® S

Descensor con polea bloqueadora integrada para cargas de hasta 250 kg, compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm

El MAESTRO S es un descensor diseñado para las operaciones de rescates técnicos. Facilita la manipulación de cargas pesadas, tanto en descenso como en izado, y se puede utilizar a la vez en un sistema principal o en uno de seguridad. Esta polivalencia permite a los rescatadores adaptarse a todas las configuraciones que se puedan encontrar en el lugar de la intervención. La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso. El paso de la posición de descenso a la de izado es inmediato, sin tener que retomar la carga. La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, asegura un excelente rendimiento al izado. El sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. El descensor MAESTRO S es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas pesadas de hasta 250 kg.

MAESTRO L

Ø 12,5 a 13 mm

280 kg



MAESTRO® L

Descensor con polea bloqueadora integrada para cargas de hasta 280 kg, compatible con cuerdas de 12,5 a 13 mm

El MAESTRO L es un descensor diseñado para las operaciones de rescates técnicos. Facilita la manipulación de cargas pesadas, tanto en descenso como en izado, y se puede utilizar a la vez en un sistema principal o en uno de seguridad. Esta polivalencia permite a los rescatadores adaptarse a todas las configuraciones que se puedan encontrar en el lugar de la intervención. La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso. El paso de la posición de descenso a la de izado es inmediato, sin tener que retomar la carga. La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, asegura un excelente rendimiento al izado. El sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. El descensor MAESTRO L es compatible con cuerdas de 12,5 a 13 mm y permite la manipulación de cargas pesadas de hasta 280 kg.




Rescue exercise, Mont Veyrier, Annecy, France.
© 2019 Petzl Distribution - Vuedici.org & Lafouche - CNEAS

Prusiks mecánicos para poda

Los Prusiks mecánicos permiten a los podadores optimizar sus desplazamientos por el árbol. Su utilización intuitiva permite una sujeción con la mano inmediata. Para responder a las necesidades de cada usuario, se utilizan con cuerda en doble o con cuerda en simple.

• Sujeción con la mano intuitiva



La gestualidad, idéntica a la del sistema clásico de polea Prusik, ofrece una sujeción con la mano inmediata. El aparato se bloquea automáticamente, desde que la cadena de bloqueo se despliega.

• Para los desplazamientos eficaces




Recuperación de cuerda fluida y precisa
La palanca de desbloqueo, montada con un muelle, permite una gran precisión durante los desplazamientos. El ajuste de la presión sobre esta palanca permite modular la velocidad de desplazamiento.



Facilidad para recuperar cuerda
La polea, montada con un rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente durante los desplazamientos. Las placas laterales separadas de la polea contribuyen también a la buena circulación de la cuerda.

• Polivalencia de utilización



Utilización con cuerda en doble
El ZIGZAG y ZIGZAG PLUS permiten una utilización con cuerda en doble.



Utilización con cuerda en simple
También se pueden utilizar con cuerda en simple, gracias al accesorio CHICANE que proporciona más frenado en el descenso y a los pedales KNEE ASCENT que facilitan los ascensos.

• Versión clásica



El orificio de conexión inferior es fijo para garantizar la alineación del aparato con el eje del trabajador y optimizar la sujeción con la mano.

• Versión con eslabón giratorio de alto rendimiento



El orificio de conexión inferior con eslabón giratorio de alto rendimiento asegura la sujeción permanente del Prusik mecánico en la correcta posición y el guiado óptimo de la cuerda en el aparato.



ZIGZAG®
Prusik mecánico para poda

El Prusik mecánico ZIGZAG permite desplazarse eficazmente por el árbol, conservando la gestualidad propia del sistema clásico de polea Prusik. La cadena de bloqueo aporta precisión y fluidez durante el desplazamiento. La polea, montada con un rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente. La utilización con cuerda en doble y con cuerda en simple le proporciona una excelente polivalencia. El orificio de conexión inferior es fijo para garantizar la alineación del aparato con el eje del trabajador y optimizar la sujeción con la mano.



ZIGZAG® PLUS
Prusik mecánico con eslabón giratorio de alto rendimiento para poda


El Prusik mecánico ZIGZAG PLUS permite desplazarse eficazmente por el árbol, conservando a la vez la gestualidad propia del sistema clásico de polea Prusik. La cadena de bloqueo aporta precisión y fluidez durante el desplazamiento. La polea, montada con un rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente. La utilización con cuerda en doble y con cuerda en simple le proporciona una excelente polivalencia. El orificio de conexión inferior con eslabón giratorio de alto rendimiento asegura la sujeción permanente del Prusik mecánico en la correcta posición y el guiado óptimo de la cuerda en el aparato.

Accesorio



CHICANE
Freno adicional para Prusik mecánico con cuerda en simple para poda

El freno adicional CHICANE permite la utilización de los Prusiks mecánicos ZIGZAG y ZIGZAG PLUS con cuerda en simple. Proporciona un frenado adicional permanente en el descenso. La excelente sujeción del conjunto, CHICANE y Prusik mecánico, asegura una circulación fluida de la cuerda por el freno en el ascenso. La empuñadura ergonómica proporciona una excelente prensión y facilita los desplazamientos al regresar de la rama. Gracias a la placa lateral con cierre, la instalación es fácil y rápida.




Sistema individual de evacuación



EXO® AP HOOK

Sistema individual de evacuación con gancho de anclaje

El EXO AP HOOK es un sistema individual de evacuación, con gancho de anclaje HOOK, adecuado para las situaciones en las que la posibilidad de encontrar un punto de anclaje no es segura. Dispone de un sistema autofrenante con función antipánico para desplazarse rápidamente en horizontal, salir por una ventana, controlar y detener el descenso. Si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura, la función antipánico frena y detiene automáticamente el descenso. El EXO AP HOOK también incorpora una cuerda resistente a la abrasión y a las altas temperaturas, un conector Am'D con barra CAPTIV, así como una bolsa para transportar y enganchar el sistema directamente al arnés. Disponible en otras longitudes de cuerda y otros tipos de conectores (EASHOOK OPEN, por ejemplo) bajo pedido especial.



Descenso


Función antipánico

Descenso

Si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura, la función antipánico frena y detiene automáticamente el descenso.



El gancho de anclaje puede ser utilizado alrededor de una estructura, inmovilizado por un bucle de bloqueo.



i+

CUSTOM

El servicio Petzl Custom permite la elección de:

- El tipo de cuerda: cuerda estándar o de alta resistencia.
- El color de la cuerda.
- La longitud de la cuerda.
- El tipo de conectores para las puntas de la cuerda y de conexión al arnés.

El ensamblaje de los diversos componentes de su elección permite una solución completamente lista para utilizar por el usuario, suministrada en una funda o bolsa de transporte adecuada a la longitud de la cuerda.

Por la forma específica del gancho de anclaje, para utilizar el EXO AP HOOK se necesita obligatoriamente una formación específica impartida por Petzl.



		Certificaciones (1)	Compatibilidades diámetro de cuerda	Cargas de utilización máximas (1)	Peso	
Descensores para los trabajos por cuerda						
I'D S		D020AA00 (amarillo) D020AA01 (negro)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C CE EN 15151-1 ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use EAC XF 494 GB/T 38230	10 a 11,5 mm	150 kg para una utilización con una persona, que puede llegar hasta 250 kg para una utilización en rescate	600 g
I'D L		D020BA00 (rojo) D020BA01 (negro)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9 NFPA 2500 General Use EAC	12,5 a 13 mm	150 kg para una utilización con una persona, que puede llegar hasta 280 kg para una utilización en rescate	600 g
I'D EVAC		D020CA00 (amarillo) D020CA01 (negro)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use EAC	10 a 11,5 mm	150 kg para una utilización con una persona, que puede llegar hasta 250 kg para una utilización en rescate	615 g
Freno adicional abierto para I'D		D020DA00	-	-	-	20 g
Freno adicional cerrado para I'D		D020EA00	-	-	-	20 g
 RIG		D021AB00 (amarillo) D021BA00 (reparable amarillo) D021BA01 (reparable negro)	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 class A, EN 15151-1 ANSI Z459.1, Z359.9 NFPA 2500 Technical Use GB/T 38230, XF 494	9,5 a 11,5 mm	140 kg para una utilización con una persona, que puede llegar hasta 200 kg para una utilización en rescate	410 g
 Kit de reparación RIG reparable		D021CA00	-	-	-	105 g
Descensores para el rescate						
MAESTRO S		D024AB00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 EAC	10 a 11,5 mm	Manipulación de cargas pesadas de hasta 250 kg	1100 g
MAESTRO L		D024BA00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 General Use EAC XF 494, GB/T 38230	12,5 a 13 mm	Manipulación de cargas pesadas de hasta 280 kg	1100 g
Prusiks mecánicos para poda						
ZIGZAG		D022AA00	CE	11,5 a 13 mm	140 kg	365 g
ZIGZAG PLUS		D022BA00	CE	11,5 a 13 mm	140 kg	425 g
CHICANE		D022CA00	CE (con Prusik mecánico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS)	11,5 a 13 mm	140 kg	255 g
Sistema individual de evacuación						
EXO AP HOOK		D031DA00	NFPA 2500 Escape Use	7,5 mm (cuerda EXO únicamente)	140 kg	1470 g


(1) Más información en las fichas técnicas.

BLOQUEADORES

Los bloqueadores Petzl están destinados a la progresión por cuerda y a la realización de polipastos o sistemas de izado.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau



Bloqueo óptimo

Los bloqueadores con leva dentada de Petzl están diseñados para funcionar de forma óptima en cualquier condición: cuerdas húmedas, heladas, presencia de barro... Para ello, están equipados con una leva dentada específica de acero inoxidable. Su particular diseño, la geometría de los dientes y la ranura de evacuación permiten asegurar un bloqueo óptimo de la cuerda sin estropearla, a la vez que disminuye el esfuerzo necesario para hacer deslizar el aparato hacia arriba.

Bloqueadores de progresión

Bloqueadores con leva dentada, fáciles de colocar y especialmente diseñados para los ascensos por cuerda (puños bloqueadores, bloqueador ventral y bloqueadores de pie).



Bloqueador polivalente

Bloqueador que puede ser utilizado para los ascensos por cuerda o como antirretorno en un polipasto.



BASIC

Bloqueador de emergencia

Bloqueador ultracompacto y ligero que permite realizar ocasionalmente ascensos por cuerda y sistemas de izado.



TIBLOC

Bloqueador de leva ranurada

Bloqueador destinado a ser utilizado en los polipastos como sistema de tracción o antirretorno.



RESCUERENDER





ASCENSION
mano izquierda

ASCENSION
mano derecha

ASCENSION

Puño bloqueador para los ascensos por cuerda

El puño bloqueador ASCENSION, diseñado para los ascensos por cuerda, cuenta con una empuñadura moldeada y una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos manos. El puño bloqueador ASCENSION dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal.



PROGRESS ADJUST-Y

Elemento de amarre de progresión regulable doble



FOOTAPE

Pedal regulable de cinta

El pedal regulable FOOTAPE se utiliza con el puño ASCENSION o el bloqueador BASIC para los ascensos por cuerda. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.

FOOTCORD

Pedal regulable de cordino

El pedal regulable FOOTCORD se utiliza con el puño ASCENSION o el bloqueador BASIC para los ascensos por cuerda. Su construcción con polietileno de alta densidad aumenta su durabilidad. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.

LOOPING

Estribo de cuatro peldaños

El estribo LOOPING dispone de cuatro peldaños y se fija al puño bloqueador ASCENSION para los ascensos por cuerda o a un anclaje para la progresión en desplomes.



CROLL S

CROLL M

CROLL®

Bloqueador ventral

Diseñado para los ascensos por cuerda, el bloqueador ventral CROLL es fácil de utilizar, gracias a su sistema de apertura por pinzamiento, totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador, para evitar cualquier enganche involuntario. Los orificios de conexión aseguran una sujeción eficaz durante los ascensos. Disponible en dos versiones para adaptarse a los diferentes diámetros de cuerda.



SECUR

Tirantes de sujeción del bloqueador ventral CROLL

Los tirantes SECUR sujetan el bloqueador ventral CROLL y se montan en un arnés de asiento AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA o SEQUOIA PLUS.



ASCENTREE

Puño bloqueador doble para poda

El puño bloqueador ASCENTREE, diseñado para los ascensos por cuerda en doble, dispone de empuñaduras ergonómicas que permiten asegurar una prensión cómoda y potente. El conjunto tope/leva está totalmente integrado para evitar cualquier enganche involuntario.




PANTIN CLICK
pie izquierdo

PANTIN CLICK
pie derecho

PANTIN® CLICK

Bloqueador de pie con sistema de regulación con clip

El bloqueador de pie PANTIN CLICK está diseñado para hacer que el ascenso por cuerda sea más eficaz y menos cansado. Se utiliza como complemento de un bloqueador CROLL, ASCENSION o ASCENTREE. Está equipado con un sistema de regulación con clip, fácil y rápido, que permite una regulación precisa y una sujeción óptima en el pie. Equipado con un tope, permite instalar la cuerda fácilmente y sujetarla en el aparato durante los ascensos. El PANTIN CLICK está disponible en versión pie derecho o pie izquierdo.




Kit KNEE ASCENT

Kit completo para el ascenso en técnica SRS, para integrar en un arnés de poda

El kit completo KNEE ASCENT facilita los ascensos en técnica SRS. Compuesto por un tubo, un plástico, un bloqueador de rodilla y un pedal, se integra perfectamente en su arnés SEQUOIA.



Gracias a su integración alrededor del cinturón del arnés, el kit KNEE ASCENT facilita sus ascensos por el árbol.



Al conectar los dos extremos del elástico se centra el bloqueador, se duplica la resistencia del elástico, haciendo así más eficaces los ascensos.



KNEE GRAB

Bloqueador de rodilla para el ascenso en técnica SRS

El bloqueador de rodilla KNEE GRAB facilita los ascensos en técnica SRS. Completa al arnés SEQUOIA PLUS, u otro arnés provisto de un sistema de fijación compatible.

Fijación kit KNEE ASCENT

Kit de fijación, con elástico, compatible con el kit KNEE ASCENT y el bloqueador de rodilla KNEE GRAB.

Bloqueadores

Bloqueador polivalente



BASIC

Bloqueador compacto polivalente

El bloqueador BASIC es muy compacto y ofrece una excelente sujeción con la mano. El amplio orificio inferior permite conectar fácilmente los mosquetones del elemento de amarre y del pedal.

Bloqueador de emergencia



TIBLOC

Bloqueador de emergencia

El TIBLOC, extremadamente compacto y ligero, es un bloqueador de emergencia que permite realizar ascensos por cuerda o instalar sistemas de izado.

Bloqueador de leva ranurada



RESCUCENDER

Bloqueador de leva ranurada con cierre


Fácil de utilizar y ergonómico, el RESCUCENDER es un bloqueador de leva ranurada con cierre para ser utilizado en los polipastos como sistema de tracción o antirretorno.



Leva ranurada con cierre y guiada que permite instalar o retirar fácilmente el bloqueador en cualquier punto de la cuerda.



Los topes de apertura están provistos de un indicador visual de no-bloqueo.



		Certificaciones (1)	Compatibilidades diámetro de cuerda	Peso	
Bloqueadores de progresión					
ASCENSION		B17ALA (mano izquierda, negro/amarillo) B17ALN (mano izquierda, negro) B17ARA (mano derecha, negro/amarillo) B17ARN (mano derecha, negro)	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 a 13 mm	165 g
FOOTAPE		C47A	-	-	65 g
FOOTCORD		C48A	-	-	40 g
LOOPING		C25	-	-	145 g
CROLL S		B16BAA	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 a 11 mm	85 g
CROLL L		B016AA00	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 a 13 mm	140 g
SECUR		C74A	-	-	135 g
ASCENTREE		B19AAA	CE	10 a 13 mm	330 g
NEW2026 PANTIN CLICK		B002BA00 (pie izquierdo) B002AA00 (pie derecho)	El PANTIN no es un EPI	7 a 13 mm	120 g
NEW2026 Kit KNEE ASCENT		B022AA00	-	7 a 13 mm	190 g
NEW2026 KNEE GRAB		B022BA00	-	7 a 13 mm	110 g
NEW2026 Fijación kit KNEE ASCENT		B022EA00	-	-	80 g
Bloqueador polivalente					
BASIC		B18BAA	CE EN 567, EN 12841 type B EAC XF 494	8 a 11 mm	85 g
Bloqueador de emergencia					
TIBLOC		B01BN	CE EN 567 EAC	8 a 11 mm	35 g
Bloqueador de leva ranurada					
RESCUCENDER		B50A	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	9 a 13 mm (1)	260 g

(1) Más información en la ficha técnica.

POLEAS

Las poleas sirven para izar material y, en el ámbito de los rescates, para montar polipastos. Algunas pueden integrar un bloqueador para facilitar las maniobras, otras permiten el desplazamiento por cuerda o por cable.



Dos factores determinan el rendimiento de una polea:

- La medida de la roldana: cuanto mayor es el diámetro de la roldana, mejor es el rendimiento.
- El soporte de la roldana:
 - Los cojinetes autolubrificantes aseguran un buen rendimiento, pero regularmente necesitan mantenimiento.
 - Los rodamientos de bolas estancos garantizan un excelente rendimiento y no necesitan mantenimiento.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche
Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Poleas de alto rendimiento con eslabón giratorio

Poleas de altas prestaciones equipadas con un eslabón giratorio que las convierte en imperdibles durante la instalación de la cuerda.



Poleas de alto rendimiento

Poleas polivalentes de altas prestaciones adecuadas para una utilización intensiva.



Poleas mosquetón

Poleas mosquetón que ofrecen un excelente rendimiento.



Poleas bloqueadoras

Poleas con sistema antirretorno integrado que permite sustituir el montaje tradicional polea/bloqueador en los polipastos.



Poleas Prusik

Poleas de altas prestaciones diseñadas para realizar sistemas antirretorno ligeros mediante un nudo autobloqueante Prusik. La forma de las placas laterales permite desbloquear el nudo cuando este topa con la polea.



Poleas simples

Poleas ligeras y polivalentes destinadas a las aplicaciones que no necesitan un alto nivel de eficacia (redireccionamiento de cuerdas...).




Poleas de desplazamiento

Poleas destinadas a los desplazamientos por cuerda o por cable.



Polipasto

Kit listo para utilizar, que permite desenganchar y, después, evacuar -o simplemente desenganchar- a una víctima.



Poleas de alto rendimiento con eslabón giratorio



▶ Poleas SPIN L1 y SPIN L2

SPIN L1

Polea simple de altísimo rendimiento con eslabón giratorio

La polea SPIN L1, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado, de tirolinas o de desviadores de carga. La roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco le proporciona un rendimiento excelente. Facilidad de manipulación gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.



SPIN L2

Polea doble de altísimo rendimiento con eslabón giratorio

La SPIN L2, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado o de tirolinas. Gracias a las dos roldanas montadas en paralelo y al punto de enganche auxiliar, la polea permite montar diferentes tipos de polipastos complejos. Las roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco proporcionan un rendimiento excelente. Facilidad de manipulación gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.



▶ Polea SPIN L1D

SPIN L1D

Polea simple de alto rendimiento con sentido de rotación único y eslabón giratorio

La polea SPIN L1D, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para ser utilizada como complemento de un descensor para simplificar al máximo la instalación de desviadores de cargas pesadas. La roldana de facetas dispone de un sentido de rotación único que proporciona un excelente rendimiento en el izado y que añade zonas de rozamiento con la cuerda para un frenado adicional en el descenso. Facilidad de manipulación gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

▶ Poleas SPIN S1 y SPIN S1 OPEN



SPIN S1

Polea simple y compacta de altísimo rendimiento con eslabón giratorio

La polea SPIN S1, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado, de tirolinas o de desviadores de carga. Compacta, permite reducir el volumen y el peso, especialmente durante los rescates técnicos. La roldana con rodamiento de bolas estanco le proporciona un rendimiento excelente. Facilidad de manipulación gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.



SPIN S1 OPEN

Polea simple y compacta de altísimo rendimiento, y eslabón giratorio con cierre

La polea SPIN S1 OPEN, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado, de tirolinas o de desviadores de carga. Compacta, permite reducir el volumen y el peso, especialmente durante los rescates técnicos. La roldana con rodamiento de bolas estanco le proporciona un rendimiento excelente. Las manipulaciones son fáciles gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga. El eslabón giratorio con cierre asegura también a la polea una compatibilidad con una gran variedad de productos (trípode, polea REEVE, placa multianclajes PAW...) permitiendo así reducir el volumen de los sistemas instalados.

Poleas de alto rendimiento



RESCUE S

Polea ligera y ultracompacta de alto rendimiento

La polea RESCUE S está destinada a los profesionales de los trabajos en altura, así como a la colocación de un sistema de rescate. Ultracompacta y ligera con un alto rendimiento, está diseñada para la manipulación de cargas intermedias.

RESCUE M

Polea de alta resistencia y altísimo rendimiento

La polea RESCUE M está destinada a los profesionales del rescate y de los trabajos en altura. Altamente resistente con un altísimo rendimiento, está diseñada para una utilización intensiva, así como para la manipulación de cargas pesadas.

Poleas mosquetón



ROLLCLIP A

Polea mosquetón que facilita la instalación de la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje

La ROLLCLIP A es una polea mosquetón con abertura del gatillo lado polea para facilitar la instalación de la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje. Está disponible con sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK o sin sistema de bloqueo. La ROLLCLIP A se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarla con el aparato.



ROLLCLIP Z

Polea mosquetón que facilita la instalación en los anclajes y en los aparatos

La ROLLCLIP Z es una polea mosquetón con la abertura del gatillo del lado opuesto a la polea para facilitar la instalación en los anclajes y en los aparatos. Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK.

Poleas bloqueadoras



▶ Polea bloqueadora MINI TRAXION

PRO TRAXION

Polea bloqueadora imperdible de altísimo rendimiento con eslabón giratorio

La polea PRO TRAXION, con opción de apertura incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para la instalación de sistemas de izado. Con la roldana de gran diámetro sobre rodamiento de bolas estanco y su excelente rendimiento, está especialmente adaptada para el izado de cargas pesadas. Se facilitan las manipulaciones gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

MINI TRAXION

Polea bloqueadora imperdible y compacta de alto rendimiento

La polea MINI TRAXION, con opción de apertura incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para la instalación de sistemas de izado. Con la roldana de diámetro intermedio y un rendimiento muy bueno, es especialmente adecuada para el izado de cargas intermedias. Compacta, permite reducir el volumen y el peso, especialmente durante los rescates técnicos o trabajos por cuerda.



La apertura de triple acción de la placa lateral móvil es fácil y rápida, incluso con guantes.



La cuerda se puede instalar en la polea MINI TRAXION cuando ésta está fijada en el anclaje.

Poleas Prusik



MINDER S1
Polea Prusik ligera de alto rendimiento
La polea MINDER S1 está destinada a los profesionales de los trabajos en altura, así como a la colocación de un sistema de rescate. Sus placas laterales específicas están adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante Prusik en los sistemas antirretorno. Compacto y ligero, ofrece un buen rendimiento para la manipulación de cargas intermedias.



MINDER S2
Polea Prusik doble, ligera y de alto rendimiento
La polea MINDER S2 está destinada a los profesionales del rescate. Sus placas laterales específicas están adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante Prusik en los sistemas antirretorno. Con sus dos roldanas y su punto de enganche auxiliar, está adaptada a la realización de polipastos complejos. Compacto y ligero, ofrece un buen rendimiento para la manipulación de cargas intermedias.



MINDER L1
Polea Prusik de alta resistencia y altísimo rendimiento
La polea MINDER L1 está destinada a los profesionales del rescate. Sus placas laterales específicas están adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante Prusik en los sistemas antirretorno. Altamente resistente con un altísimo rendimiento, está diseñada para una utilización intensiva, así como para la manipulación de cargas pesadas.



MINDER L2
Polea Prusik doble, de alta resistencia y altísimo rendimiento
La polea MINDER L2 está destinada a los profesionales del rescate. Sus placas laterales específicas están adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante Prusik en los sistemas antirretorno. Con sus dos roldanas y su punto de enganche auxiliar, está adaptada a la realización de polipastos complejos. Altamente resistente con un altísimo rendimiento, está diseñada para una utilización intensiva, así como para la manipulación de cargas pesadas.

Poleas simples




MOBILE
Polea ultracompacta y polivalente
Ligera, ultracompacta y polivalente, la polea MOBILE está diseñada para realizar polipastos y desviadores de cargas. Su colocación es rápida gracias a las placas laterales pivotantes.



FIXE
Polea con placas laterales fijas compacta y polivalente
Compacta y polivalente, la polea FIXE está diseñada para realizar polipastos y desviadores de cargas. La colocación de la cuerda es rápida y su instalación en un sistema se facilita gracias a sus placas laterales fijas.

Poleas de desplazamiento



REEVE
Polea de desplazamiento para el rescate con tirolina
Combinación de dos poleas y de una placa multianclajes, la polea de desplazamiento REEVE es una solución integrada, diseñada para simplificar la instalación de los sistemas de rescate con tirolina. Su formato compacto limita el número de conectores utilizados y la altura del sistema. Las dos roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco proporcionan un rendimiento excelente durante los desplazamientos. Los múltiples orificios de conexión, compatibles con el paso directo de cuerdas, de cintas y de mosquetones, permiten una mejor organización.



TANDEM® / TANDEM® SPEED
Polea doble para tirolinas de cuerda
Polea doble destinada para tirolinas de cuerda, está provista de roldanas de aluminio o acero inoxidable montadas con cojinetes autolubrificantes o rodamientos de bolas estancas que aseguran un buen rendimiento. Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras.



KOOTENAY
Polea pasanudos
La KOOTENAY es una polea pasanudos que permite el paso de los nudos de unión. Su roldana de gran diámetro, montada con rodamiento de bolas estanco, asegura un excelente rendimiento.



ROLLCAB
Polea de desplazamiento por cable
La ROLLCAB es una polea diseñada para el desplazamiento y evacuación a lo largo de cables de los remotes mecánicos.

Polipasto



JAG SYSTEM
Polipasto
El polipasto JAG SYSTEM permite desenganchar a una víctima, realizar un anclaje desembragable o tensar un sistema, gracias a la desmultiplicación 4:1 y al excelente rendimiento de las roldanas con rodamiento de bolas estanco. El kit recogido es muy compacto para poderse utilizar incluso si la longitud hasta el anclaje es reducida. El polipasto JAG SYSTEM es fácil y rápido de instalar, ya que está listo para ser utilizado gracias a la funda flexible que evita cualquier riesgo de enredarse. La cabeza del polipasto se identifica inmediatamente por un código de color. Disponible en tres longitudes: 1, 2 y 5 metros.



JAG TRAXION
Polea bloqueadora doble de alto rendimiento
La polea bloqueadora doble JAG TRAXION está destinada a ser utilizada con la polea doble JAG para montar un polipasto 4:1. Las roldanas con rodamiento de bolas estanco aseguran un excelente rendimiento.



JAG
Polea doble de alto rendimiento
La polea doble JAG está destinada a ser utilizada con la polea bloqueadora doble JAG TRAXION para montar un polipasto 4:1. Las roldanas con rodamiento de bolas estanco aseguran un excelente rendimiento.






Polea bloqueadora TWIN RELEASE

TWIN RELEASE

Polea bloqueadora doble desembagable para sistemas de izado

Desembagable, la polea bloqueadora TWIN RELEASE está diseñada para el montaje de polipastos 4:1 para los trabajos en espacios confinados y los rescates técnicos. El desembagado de la leva es posible gracias a la empuñadura ergonómica. El freno integrado en la placa lateral móvil y la roldana principal de facetas con sentido único de rotación, aportan un frenado adicional y proporcionan un mejor control del descenso de cargas pesadas. Las dos roldanas aseguran un excelente rendimiento en el izado. Facilidad de manipulación gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.



Desembagado de la leva y paso de la cuerda en el freno integrado en la placa lateral principal para un control confortable y preciso del descenso.

Posibilidad de bloquear la leva en posición abierta para facilitar la recuperación de cuerda.

		Certificaciones (1)	Compatibilidades diámetro de cuerda	Diámetros de la roldana	Rodamiento de bolas	Rendimiento	Cargas de utilización máximas	Peso
Poleas de alto rendimiento con eslabón giratorio								
SPIN L1	 P001BA00 P001BA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use UIAA XF 494	7 a 13 mm	38 mm	●	95 %	4 x 2 = 8 kN	290 g
SPIN L2	 P001CA00 P001CA01 (2)						8 kN (3)	480 g
SPIN L1D	 P001AA00	CE NFPA 2500 Pulley General Use	8 a 13 mm	40 mm	●	93 %	3 x 2 = 6 kN	425 g
SPIN S1	 P002AA00 P002AA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley Technical Use UIAA XF 494	7 a 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 x 2 = 5 kN	145 g
SPIN S1 OPEN	 P002BA00							160 g
Poleas de alto rendimiento								
NEW2026  RESCUE S	P050AA00 P050AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 a 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	52 g
NEW2026  RESCUE M	P050BA00 P050BA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA General Use XF 494	6 a 13 mm	38 mm	●	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	140 g
Poleas mosquetón								
ROLLCLIP A 	P74 TL	CE EN 362 EN 12275, EN 12278 EAC XF 494	7 a 13 mm	18 mm	●	85 %	2 kN x 2 = 4 kN	115 g
	P74	CE EN 12275 EN 12278 EAC, XF 494						105 g
ROLLCLIP Z 	P75 TL	CE EN 362 EN 12278 EAC	7 a 13 mm	18 mm	●	85 %	2 kN x 2 = 4 kN	110 g
	P75 SL							105 g

		Certificaciones (1)	Compatibilidades diámetro de cuerda	Diámetros de la roldana	Rodamiento de bolas	Rendimiento	Cargas de utilización máximas	Peso
Poleas bloqueadoras								
PRO TRAXION	 P055AA00	CE EN 567, EN 12278 EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab	8 a 13 mm	38 mm	●	95 %	Polea: 11,5 kN x 2 = 23 kN Bloqueador: 4 kN	295 g
MINI TRAXION	 P054AA00		7 a 11 mm	32 mm	●	93 %	Polea: 10 kN x 2 = 20 kN Bloqueador: 4 kN	150 g
Poleas Prusik								
NEW 2026 MINDER S1	 P060AA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 a 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	71 g
NEW 2026 MINDER S2	 P060BA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 a 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	123 g
NEW 2026 MINDER L1	 P060CA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 a 13 mm	51 mm	●	97 %	4 kN x 2 = 8 kN	237 g
NEW 2026 MINDER L2	 P060DA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 a 13 mm	51 mm	●	97 %	2 x 3 kN x 2 = 12 kN	450 g
Poleas simples								
NEW 2026 MOBILE	 P003AA00	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 a 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	68 g
NEW 2026 FIXE	 P006AA00 P006AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 a 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	98 g
Poleas de desplazamiento								
REEVE	 P005AA00	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use XF 494	7 a 13 mm	38 mm	●	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	650 g
TANDEM	 P21	CE EN 12278	cuerda ≤ 13 mm	21 mm	-	71 %	10 kN	195 g
TANDEM SPEED	 P21 SPE	CE EN 12278	cuerda ≤ 13 mm	27,5 mm	●	95 %	10 kN	270 g
KOOTENAY	 P67	CE EN 12278 XF 404	8 a 19 mm	76 mm	●	-	5 kN x 2 = 10 kN	1390 g
ROLLCAB	 P47	CE EN 1909	cable ≤ 55 mm	55 mm	-	-	5 kN	1470 g
Polipasto								
JAG SYSTEM	1 m 2 m 5 m  P044AA00 P044AA01 P044AA02	CE EN 358 EAC	8 mm	-	●	91 %	6 kN	610 g 805 g 1460 g
JAG TRAXION	 P54	CE EN 567 NFPA 2500 Technical Use	8 a 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	145 g
JAG	 P45	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	8 a 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	120 g
TWIN RELEASE	 P001DA00	CE EN 567 EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use NFPA 2500 Rope Grab Technical Use XF 494	8 a 13 mm	40 mm 38 mm	●	95 %	280 kg	800 g

(1) Más información en la ficha técnica, (2) poleas de color negro, (3) 3 kN por cabo, más información en la ficha técnica.

ANCLAJES

Los anclajes aseguran la unión entre la cadena de seguridad y la estructura o el terreno. Como complemento de los equipamientos estándar de anclaje, Petzl propone un dispositivo de línea de seguridad para la progresión horizontal así como una serie completa de accesorios.



Anclajes para roca y hormigón

Elementos que permiten formar anclajes fijos desmontables o instalados permanentemente.




Elementos de conexión

Los eslabones giratorios aportan una solución a los problemas de torsionado y enredos de cuerdas, en concreto durante un izado o en un polipasto. Las placas multianclajes permiten organizar el lugar de trabajo y al mismo tiempo aumentar las posibilidades de amarre. Los anillos permiten organizar anclajes múltiples.




Cintas y eslingas de anclaje


Cintas y eslingas diseñadas para instalar anclajes temporales.



Anclajes de regulación rápida



Línea de seguridad horizontal temporal



Cintas de anclaje para poda

Salvaramas para poda.






COEUR BOLT STEEL/STAINLESS
Anclajes compuestos por una plaqueta COEUR, una clavija y una tuerca (pack de 20)

Diferentes aceros adecuados a diversos ambientes
Los anclajes (plaquetas y clavijas) Petzl emplean diferentes tipos de acero para que el anclaje sea el adecuado al ambiente en el que se utilizará:

- Acero estándar, para utilizar en interiores o en trabajos puntuales: **COEUR BOLT STEEL**.
- Acero inoxidable 316L de alta calidad, para utilizar en exteriores tradicionales: **COEUR BOLT STAINLESS**.


Las plaquetas (COEUR STEEL y COEUR STAINLESS) así como las clavijas (BOLT STEEL y BOLT STAINLESS) también están disponibles por separado (pack de 20).




COEUR PULSE 12 mm
Anclaje extraíble con función de bloqueo
Anclaje extraíble de acero inoxidable de alta calidad, el COEUR PULSE 12 mm puede ser instalado y retirado muy fácil y rápidamente, sin herramientas, para ser reutilizado. La función de bloqueo limita el riesgo de extracción involuntaria. La rotación posible de la plaqueta COEUR al instalarla y durante la utilización, en sollicitaciones laterales, permite un mejor alineamiento de los sistemas instalados.



¿Cómo instalar y revisar los anclajes tipo COEUR PULSE?



El anclaje se coloca y se retira fácil y rápidamente, sin herramienta, para ser reutilizado.



Sistema de bloqueo manual a rosca para limitar el riesgo de extracción involuntaria.



COLLINOX
Anclaje químico de acero inoxidable forjado (pack de 10)



AMPOULE COLLINOX
Cola para el anclaje químico COLLINOX (pack de 10)



BAT'INOX
Anclaje químico de acero inoxidable forjado (pack de 10)



AMPOULE BAT'INOX
Cola para el anclaje químico BAT'INOX (pack de 10)



MICRO SWIVEL
Eslabón giratorio compacto y con cierre
Compacto y con cierre, el eslabón giratorio MICRO SWIVEL está diseñado para ser utilizado con un mosquetón con bloqueo de seguridad. Evita los enredos de los elementos de amarre y permite el correcto posicionamiento de los aparatos. Su diseño sin rodamiento le permite girar libremente cuando no está bajo tensión y no moverse cuando está bajo carga, para mantener la posición de los aparatos.



SWIVEL OPEN
Eslabón giratorio con cierre con rodamiento de bolas
Con cierre y amplia abertura, el eslabón giratorio SWIVEL OPEN se puede combinar con una gran variedad de productos (poleas, elementos de amarre...). Reduce el volumen y el peso de los sistemas montados y resuelve los problemas de torsionado y de enredos de cuerdas y elementos de amarre. Su rodamiento de bolas ofrece excelentes rendimientos y una gran fiabilidad.



SWIVEL
Eslabón giratorio con rodamiento de bolas
Disponible en dos medidas, el eslabón giratorio SWIVEL evita que las cuerdas se retuerzan cuando la carga gira sobre sí misma. Su rodamiento de bolas ofrece excelentes rendimientos y una gran fiabilidad.



PAW
Placa multianclajes
Disponible en tres medidas, la placa multianclajes PAW permite organizar el lugar de trabajo y crear un sistema de anclaje múltiple. El diseño de los orificios es compatible con el paso de las cuerdas o de las cintas para una conexión directa. Fabricada en aluminio forjado, ofrece una excelente relación resistencia/ligereza.




RING
Anillo de conexión
Disponible en tres medidas, el anillo de conexión RING permite realizar anclajes múltiples o puede ser instalado directamente en el puente de enganche de los arneses SEQUOIA y SEQUOIA PLUS para mejorar la movilidad lateral del podador.




RING OPEN
Anillo con cierre multidireccional

Cintas y eslingas de anclaje



ANNEAU
Anillo cosido
El ANNEAU es un anillo de cinta disponible en cuatro longitudes, con un código de color para identificar fácilmente la longitud.



ST'ANNEAU
Anillo cosido ligero
El ST'ANNEAU es una alternativa más ligera a los anillos de cinta clásicos, disponible en tres longitudes, con un código de color para identificar fácilmente la longitud.



PUR'ANNEAU
Anillo cosido ultraligero
El PUR'ANNEAU es un anillo de cinta muy ligero y con una durabilidad excepcional gracias a su construcción con polietileno de alta densidad. Es especialmente flexible para facilitar las manipulaciones. Disponible en tres longitudes, con un código de color para identificar fácilmente la longitud.



CONNEXION FIXE
Cinta de anclaje
La CONNEXION FIXE es una cinta de anclaje robusta equipada con dos puntos de enganche de acero forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente a un anclaje o alrededor de una estructura adecuada. Disponible en tres longitudes (100, 150 y 200 cm).



CONNEXION VARIO
Cinta de anclaje regulable
La CONNEXION VARIO es una cinta de anclaje robusta y regulable equipada con dos puntos de enganche de acero forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente a un anclaje o alrededor de una estructura adecuada. La longitud de la cinta se puede regular gracias a la hebilla de regulación. Un sistema permite guardar la cinta restante. Disponible en dos longitudes (30 a 200 cm y 200 a 400 cm).

WIRE STROP
Eslinga de anclaje
La WIRE STROP es una eslinga de anclaje de acero galvanizado de 6,5 mm de diámetro con dos terminales de diferentes tamaños. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente a un anclaje o alrededor de una estructura adecuada. Gracias a la funda plástica, el conector se mantiene en la posición correcta y facilita el mosquetoneo. Disponible en cinco longitudes (50, 100, 150, 200 y 300 cm).

Eslinga de anclaje con dos terminales de diferentes tamaños. La funda plástica mantiene el conector en la posición correcta y facilita el mosquetoneo.

Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente a un anclaje o alrededor de una estructura adecuada.

Anclajes de regulación rápida




GRILLON anclaje
Anclaje de regulación rápida
El anclaje regulable GRILLON permite realizar rápidamente un punto de anclaje fijo. La longitud de cuerda necesaria para montarlo se regula muy fácilmente gracias al aparato autobloqueante integrado. La funda de protección extraíble favorece el deslizamiento de la cuerda, a la vez que la protege de los puntos de contacto agresivos. Disponible en cuatro longitudes.



PROGRESS ADJUST-I anclaje
Anclaje ligero de regulación rápida
Ligero y compacto, el anclaje regulable PROGRESS ADJUST-I permite realizar rápidamente un punto de anclaje fijo. La longitud de cuerda necesaria para montarlo se regula muy fácilmente gracias al bloqueador ADJUST. La funda de protección extraíble protege la cuerda, favoreciendo al mismo tiempo su deslizamiento. Disponible en tres longitudes (2, 3 y 5 m).

Línea de seguridad horizontal temporal



GRILLON línea de seguridad
Línea de seguridad horizontal temporal
El GRILLON permite instalar rápidamente una línea de seguridad horizontal cuando la zona de trabajo a cubrir es grande. El aparato autobloqueante integrado permite regular muy fácilmente la longitud, en función de la distancia entre los dos puntos de anclaje. Disponible en cuatro longitudes para adaptarse a cualquier configuración.



Solar panel installation, France.
© 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org - Laurent Moretton



• Regulables



Los salvarramas para poda EJECT y NAJA son regulables para adaptarse a los diferentes diámetros de rama.

• Rendimiento



Los salvarramas EJECT y NAJA están equipados con una polea con rodamiento de bolas estanco. Esto favorece la circulación de la cuerda en el anclaje optimizando así los ascensos por cuerda y los desplazamientos en el árbol.

• Fácilmente recuperable desde el suelo



La construcción fina de las cintas de los salvarramas EJECT y NAJA reduce el riesgo de enganche al recuperarlos. Las bolas de recuperación específicas simplifican el desbloqueo de los sistemas desde el suelo.

• Salvarramas regulable con función de estrangulado EJECT

El regulador del salvarramas EJECT permite ajustar, con precisión, la longitud de la cinta para rodear y estrangular el tronco o la rama de un árbol. También es posible emparejar dos anclajes para las ramas de pequeño grosor. El desbloqueo del sistema es simple y rápido para una recuperación más fácil desde el suelo.



Salvarramas regulable EJECT



• Salvarramas regulable con cuatro posiciones NAJA

La cinta regulable del salvarramas NAJA está provisto de cuatro anillos de posicionamiento, que le permitirá adaptarse mejor al diámetro del tronco o de la rama.



¿Cómo utilizar el NAJA con cuerda en simple (SRS)?



¿Cómo utilizar el NAJA con cuerda en doble (MRS)?



EJECT

Salvarramas regulable para poda, con polea y función de estrangulado, fácilmente recuperable desde el suelo

Diseñado para la poda, el salvarramas EJECT permite instalar una cuerda de trabajo, protegiendo al árbol, incluso en las horquillas cerradas. Ofrece varias configuraciones de instalación en una o dos ramas y dispone de un regulador-estrangulador que permite ajustar con precisión la longitud del salvarramas. Los ascensos por cuerda y los desplazamientos por el árbol se optimizan gracias a la polea de altísimo rendimiento que favorece la circulación de la cuerda en el anclaje. El sistema es fácilmente recuperable desde el suelo gracias a la bola de recuperación incluida.

Cinta para EJECT

Cinta para salvarramas regulable EJECT

Esta cinta está específicamente diseñada para el salvarramas regulable EJECT. Permite sustituir la cinta inicial o conectar dos cintas, para alargar el salvarramas y permitir los trabajos en árboles de diámetros grandes. Disponible en dos longitudes: 150 y 250 cm.

Bola de recuperación para EJECT

Bola de recuperación para salvarramas regulable EJECT

Con un diámetro de 21 mm, esta bola de recuperación está específicamente diseñada para el salvarramas regulable EJECT. Permite recuperar fácil y rápidamente el sistema desde el suelo.

NAJA

Salvarramas para poda, con polea y cinta regulable por posiciones, fácilmente recuperable desde el suelo

Diseñado para la poda, el salvarramas NAJA permite instalar una cuerda de trabajo, protegiendo a la vez el árbol. Dispone de una cinta regulable con cuatro posiciones para adaptarse a los diferentes diámetros de rama. Los ascensos por cuerda y los desplazamientos por el árbol se optimizan gracias a la polea de alto rendimiento que favorece la circulación de la cuerda en el anclaje. El sistema es fácilmente recuperable desde el suelo gracias a la bola de recuperación incluida.

Cinta para NAJA

Cinta para salvarramas regulable NAJA

Esta cinta está específicamente diseñada para el salvarramas regulable NAJA. Permite sustituir la cinta inicial o conectar dos cintas, para alargar el salvarramas y permitir los trabajos en árboles de diámetros grandes. Disponible en dos longitudes: 150 y 250 cm.

Bola de recuperación para NAJA

Bola de recuperación para salvarramas regulable NAJA

Con un diámetro de 21 mm, esta bola de recuperación está específicamente diseñada para el salvarramas regulable NAJA. Permite recuperar fácil y rápidamente el sistema desde el suelo.



Cintas de anclaje para poda



TREEBEE®

Salvarramas para poda destinado a las cuerdas con terminales injeridos

La cinta de anclaje TREEBEE facilita la circulación de la cuerda al nivel del anclaje a la vez que protege el árbol de rozamientos. Está destinada a las cuerdas con terminales injeridos (el terminal pasa por el anillo pequeño). Los anillos de acero galvanizado proporcionan una muy buena durabilidad.

		Certificaciones (1)	Diámetros	Resistencias a la cizalladura en hormigón 50 MPa	Resistencias a la extracción en hormigón 50 MPa	Peso
Anclajes para roca y hormigón						
COEUR BOLT STEEL	P36BA 10	EN 959	10 mm	23 kN	15 kN	110 g
	P36BA 12		12 mm	25 kN	18 kN	135 g
COEUR BOLT STAINLESS	P36BS 10	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	110 g
	P36BS 12		12 mm		18 kN	135 g
COEUR STEEL	P36AA 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AA 12		12 mm			60 g
COEUR STAINLESS	P36AS 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AS 12		12 mm			60 g
COEUR PULSE 12 mm	G037BA00	CE EN 795 B, EN 959 TS 16415 GB 30862	12 mm	25 kN	20 kN	140 g
COLLINOX	G100AA00	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	95 g
AMPOULE COLLINOX	G101AA00	-	-	-	-	14 g
BAT'INOX	G102AA00	EN 959	14 mm	25 kN	15 kN	250 g
AMPOULE BAT'INOX	G103AA00	-	-	-	-	20 g

		Certificaciones (1)	Cargas de rotura	Peso
Elementos de conexión				
MICRO SWIVEL	P58 XSO	CE, EAC	23 kN	75 g
SWIVEL OPEN	P58 SO	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	130 g
SWIVEL	S P58 S	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	95 g
	L P58 L	CE NFPA 2500 General Use EAC	36 kN	150 g
PAW	S G063AA00/G063AA01 (2)	CE NFPA 2500 General Use	36 kN	60 g
	M G063BA00/G063BA01 (2)		45 kN	180 g
	L G063CA00/G063CA01 (2)		50 kN	350 g
RING	S C04620	CE	23 kN	40 g
	M C046AA00			55 g
	L C04630			70 g

		Certificaciones (1)	Longitudes	Cargas de rotura	Peso
Cintas y eslingas de anclaje					
ANNEAU	C40A 60/C40 60N (2)	CE EN 566 CE EN 795 B EAC GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	60 g
	C40A 80/C40 80N (2)		80 cm		80 g
	C40A 120/C40120 N (2)		120 cm		100 g
	C40A 150		150 cm		135 g
ST'ANNEAU	C07 24	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	24 cm	22 kN	10 g
	C07 60		60 cm		20 g
	C07 120		120 cm		40 g
PUR'ANNEAU	G006AA00	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	18 g
	G006AA01		120 cm		32 g
	G006AA02		180 cm		48 g
CONNEXION FIXE	G010AA00	CE EN 795 B NFPA 2500 General Use ANSI Z359.18 CSA Z259.15-17 GB 30862 XF 494	100 cm	25 kN	355 g
	G010AA01		150 cm		415 g
	G010AA02		200 cm		475 g
CONNEXION VARIO	G011AA00		30 - 200 cm	25 kN	810 g
	G011AA01		200 - 400 cm		950 g
WIRE STROP	G200AA00	CE EN 795 B CE EN 354 TS 16415 NFPA 2500 Technical Use ANSI Z359.18 GB 30862 XF 494	50 cm	23 kN	220 g
	G200AA01		100 cm		320 g
	G200AA02		150 cm		420 g
	G200AA03		200 cm		520 g
	G200AA04		300 cm		720 g

Anclajes de regulación rápida y línea de seguridad horizontal temporal					
GRILLON anclaje GRILLON línea de seguridad	L052AA00	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	480 g
	L052AA01		3 m	-	560 g
	L052AA02		4 m	-	640 g
	L052AA03		5 m	-	720 g
	L052AA04		10 m	-	1075 g
	L052AA05		15 m	-	1475 g
	L052AA06		20 m	-	1875 g
PROGRESS ADJUST-I anclaje	L044BA01	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	300 g
	L044BA02		3 m	-	370 g
	L044BA03		5 m	-	510 g

Cintas de anclaje para poda					
EJECT	G001AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415, EAC	150 cm	25 kN	490 g
Cinta para EJECT	G002AA00	-	150 cm	-	140 g
	G002AA01	-	250 cm	-	225 g
Bola de recuperación para EJECT	G003AA00	-	-	-	8 g
NAJA	G004AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415	150 cm	25 kN	400 g
Cinta para NAJA	G004BA00	-	150 cm	-	140 g
	G004BA01	-	250 cm	-	230 g
Bola de recuperación para NAJA	G004CA00	-	-	-	8 g
TREEBEE	G040AA00	CE EN 795 B TS 16415, EAC	90 cm	23 kN	420 g
	G040AA01		110 cm		440 g

(1) Más información en la ficha técnica, (2) de color negro.

CUERDAS

La gama de cuerdas Petzl está destinada a los profesionales del mundo vertical. Aporta una solución eficaz a las exigencias de las diferentes actividades: accesos difíciles, rescates técnicos, industria...



Cuerdas semiestáticas

Para los trabajos en altura
Cuerda semiestática de diámetro estándar que asegura una buena presión para facilitar las manipulaciones.



AXIS 11 mm

Para los accesos difíciles
Cuerda semiestática de diámetro fino que asegura muy buenas prestaciones en cuanto a flexibilidad y ligereza.




PARALLEL 10.5 mm

Para el rescate
Cuerda semiestática de gran diámetro que asegura una alta resistencia y una excelente presión durante la manipulación de cargas pesadas.



BEAM 11 mm



VECTOR 12.5 mm

Para la poda
Cuerdas semiestáticas con terminal injerido que aseguran un funcionamiento óptimo con los Prusiks mecánicos ZIGZAG y ZIGZAG PLUS.



FLOW 11.8 mm



CONTROL 12.5 mm

Cuerda dinámica

Para la progresión en técnica de escalada.



MAMBO 10.1 mm

Cordino técnico


Cordino que permite realizar nudos Prusik, anclajes o sistemas de izado.



SEGMENT 8 mm

Cordino auxiliar


Cordino que permite guiar a un víctima en un rescate o izar el material.



Cordinos 4, 5, 6 y 7 mm

Accesorios para cuerdas

Accesorios para cuerdas profesionales.



Protectores para cuerda

Dispositivos que permiten proteger la cuerda en las zonas de rozamiento.



ROLLER COASTER

Una construcción específica para cada utilización y diferentes longitudes y colores según las necesidades de los usuarios.




• Tecnología EverFlex: flexibilidad y manejabilidad garantizadas a lo largo del tiempo

Esta tecnología permite conservar una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro...). Esta flexibilidad permite conservar una manejabilidad constante durante su vida útil y un funcionamiento óptimo con los aparatos.

• Disponibilidad en varias longitudes y colores

Las cuerdas semiestáticas Petzl están disponibles en varias longitudes estándar, según las utilizaciones y las necesidades de los usuarios.



Para los trabajos en altura, los accesos difíciles y el rescate
También están disponibles en seis colores para poder identificar fácilmente diferentes kits o cuerdas de trabajo, de seguridad y de acceso común.



Para la poda
Disponibles en dos colores, para diferenciar entre cuerdas de trabajo y de acceso.

• Servicio Petzl Custom para las cuerdas



CUSTOM
El servicio Petzl Custom permite la elección de:
- El color de la cuerda.
- La longitud de la cuerda.
- El tipo de terminal (cosido o no, solo en las cuerdas semiestáticas).

• Para los trabajos en altura

Cuerda semiestática de diámetro estándar que asegura una buena presión y una compatibilidad con la mayoría de aparatos.

• Para los accesos difíciles

Cuerda semiestática de diámetro fino que asegura muy buenas prestaciones en cuanto a flexibilidad y ligereza.

• Para el rescate

Cuerdas semiestáticas de intermedio a gran diámetro que aseguran una alta resistencia y una excelente presión durante la manipulación de cargas pesadas.

Ø 11 mm

Ø 12,5 mm

• Para la poda

Cuerdas semiestáticas con terminal injerido que aseguran un funcionamiento óptimo con los Prusiks mecánicos ZIGZAG y ZIGZAG PLUS.

Ø 11,8 mm

Ø 12,5 mm



AXIS 11 mm

Cuerda semiestática con buena presión para los trabajos en altura

La cuerda semiestática AXIS 11 mm está destinada para los trabajos en altura. El diámetro estándar asegura una buena presión para facilitar las manipulaciones. Cuerda disponible en seis colores, cuatro longitudes y una versión con un terminal cosido.



PARALLEL 10.5 mm

Cuerda semiestática flexible y ligera para los accesos difíciles

La cuerda semiestática PARALLEL 10.5 mm está destinada a los accesos difíciles. El diámetro fino asegura muy buenas prestaciones en cuanto a flexibilidad y ligereza. Tiene poco alargamiento cuando la cuerda está en carga, lo que permite aumentar la eficacia al iniciar el ascenso por cuerda. Cuerda disponible en seis colores y cuatro longitudes.



BEAM 11 mm

Cuerda semiestática de alta resistencia y buena presión para el rescate

La cuerda BEAM 11 mm está diseñada para las utilizaciones de los profesionales del rescate. Su diámetro asegura una buena presión y una alta resistencia. Su construcción específica permite limitar su aplastamiento y su poca elongación proporciona un rendimiento y un confort superiores durante la manipulación de cargas pesadas. La tecnología EverFlex proporciona una gran flexibilidad a la cuerda, en cualquier condición y permite conservar una excelente manejabilidad a lo largo del tiempo. La cuerda está disponible en cuatro colores y cuatro longitudes.



VECTOR 12.5 mm

Cuerda semiestática de alta resistencia y con una excelente presión para el rescate

La cuerda VECTOR 12.5 mm está diseñada para las utilizaciones de los profesionales del rescate. Su gran diámetro asegura una buena presión y una alta resistencia. Su construcción específica permite limitar su aplastamiento y su poca elongación proporciona un rendimiento y un confort superiores durante la manipulación de cargas pesadas. La tecnología EverFlex proporciona una gran flexibilidad a la cuerda, en cualquier condición y permite conservar una excelente manejabilidad a lo largo del tiempo. La cuerda está disponible en seis colores y cuatro longitudes.



FLOW 11.8 mm

Cuerda semiestática flexible y ligera para la poda

La cuerda semiestática FLOW 11.8 mm está destinada a la poda. El diámetro intermedio asegura muy buenas prestaciones en cuanto a flexibilidad y ligereza. Su poco alargamiento cuando la cuerda está en tensión permite aumentar la eficacia durante los desplazamientos por el árbol. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y una manejabilidad a lo largo del tiempo. Se sirve con un terminal injerido en una o dos puntas que permite un paso óptimo de la cuerda por los aparatos del tipo salvarramas o polea y por las horquillas del árbol. La compacidad de este terminal injerido permite pasar la cuerda por la cadena de bloqueo de los Prusiks mecánicos ZIGZAG y ZIGZAG PLUS. Cuerda disponible en dos colores y cuatro longitudes con un terminal injerido y una longitud con dos terminales injeridos.



CONTROL 12.5 mm

Cuerda semiestática de alta resistencia y con una excelente presión para la poda

La cuerda semiestática CONTROL 12.5 mm está destinada a los trabajos de poda. El gran diámetro asegura una alta resistencia y una excelente presión. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y una excelente manejabilidad a lo largo del tiempo. Se sirve con un terminal injerido en una o dos puntas que permite un paso óptimo de la cuerda por los aparatos del tipo salvarramas o polea y por las horquillas del árbol. La compacidad de este terminal injerido permite pasar la cuerda por la cadena de bloqueo de los Prusiks mecánicos ZIGZAG y ZIGZAG PLUS. Cuerda disponible en dos colores y tres longitudes con un terminal injerido y una longitud con dos terminales injeridos.



Instalar una cuerda CONTROL en un Prusik mecánico ZIGZAG



Cuerdas

Cuerda dinámica



MAMBO® 10.1 mm

Cuerda dinámica para la progresión en técnica de escalada

La cuerda dinámica MAMBO 10.1 mm está destinada a los profesionales del trabajo en altura para la progresión en técnica de escalada. La funda gruesa mejora su resistencia a la abrasión.

Cordino técnico



SEGMENT 8 mm

Cordino técnico

El cordino técnico SEGMENT 8 mm permite realizar nudos Prusik, anclajes o sistemas de izado. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cordino disponible en tres longitudes.

Cordino auxiliar



Cordinos

Cordinos accesorios


Estos cordinos robustos y duraderos permiten guiar a una víctima durante un rescate o izar el material. Disponibles en cuatro diámetros, en rollos de 120 metros.

Accesorios para cuerdas



Kit de marcado para punta de la cuerda

El kit de marcado para punta de la cuerda permite reemplazar las etiquetas viejas o establecer una trazabilidad, con el fin de facilitar la identificación individual de las cuerdas profesionales. Contiene veinte etiquetas prerrellenadas y veinte fundas termorretráctiles compatibles con las cuerdas de 10,5 a 13 mm.



Terminal de marcado para cuerdas Petzl

Terminales de marcado para cuerdas profesionales Petzl (pack de 10 pares)

Los terminales de marcado permiten reemplazar las etiquetas viejas o establecer su propia trazabilidad, con el fin de facilitar la identificación individual de las cuerdas Petzl AXIS 11 mm y PARALLEL 10.5 mm. Se instalan rápidamente y sin herramienta en la punta de la cuerda. Rígidos, permiten una legibilidad clara y duradera de los marcados.

Protectores para cuerda



PROTEC

Protector flexible para cuerda fija

El protector flexible PROTEC está diseñado para proteger la cuerda fija de una zona de rozamiento durante los trabajos en altura o rescates. Fácil de instalar y duradero, está fabricado para utilizaciones de regulares a intensivas. Polivalente, el PROTEC es adecuado para todos los diámetros de cuerdas profesionales, pero también para las cintas de anclaje.

PROTEC PLUS

Protector flexible de alta resistencia para cuerda fija

El protector flexible PROTEC PLUS está diseñado para proteger, gracias a su construcción de aramida, una cuerda fija de una zona de rozamiento especialmente abrasiva o caliente, durante los trabajos en altura o rescates. Fácil de instalar y polivalente, el PROTEC PLUS es adecuado para todos los diámetros de cuerdas profesionales, pero también para las cintas de anclaje.




ROLLER COASTER

Protector reversible con rodamientos para cuerda móvil

El protector ROLLER COASTER está diseñado para proteger una cuerda en movimiento de una zona de rozamiento. Reversible con dos caras de formas diferentes, permite adaptarse tanto a una superficie plana como a una zona angulosa. Los múltiples orificios de conexión permiten la utilización de varios tipos de fijaciones. Se pueden conectar varios módulos para adaptarse mejor a las diferentes situaciones del terreno.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater.
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

		Colores	Longitudes	Certificaciones (1)				Peso por metro
				europas	americanas	rusas	chinas	
Cuerdas semiestáticas								
AXIS 11 mm 	R074AA03	blanco	50 m	CE EN 1891 type A	ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	82 g
	R074AA04	amarillo						
	R074AA05	negro						
	R074AA38	azul						
	R074AA39	rojo						
	R074AA40	naranja	100 m					
	R074AA09	blanco						
	R074AA10	amarillo						
	R074AA11	negro						
	R074AA12	azul						
	R074AA13	rojo	200 m					
	R074AA14	naranja						
	R074AA21	blanco						
	R074AA22	amarillo						
	R074AA23	negro						
	R074AA24	azul	500 m					
	R074AA25	rojo						
	R074AA26	naranja						
	R074AA28	blanco						
	R074AA00	blanco						
	R074AA01	amarillo						
	R074AA02	negro						
	R074AA35	azul						
	R074AA36	rojo						
	R074AA37	naranja	200 ft					
	R074AA06	blanco						
	R074AA07	amarillo						
	R074AA08	negro						
	R074AA41	azul						
	R074AA42	rojo	600 ft					
R074AA43	naranja							
R074AA15	blanco							
R074AA16	amarillo							
R074AA17	negro							
R074AA18	azul	600 ft						
R074AA19	rojo							
R074AA20	naranja							
R074AA27	blanco		1200 ft					
NEW 2026	1 terminal cosido			CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	-	-	82 g
	R074BB00	blanco	10 m					
	R074BB01		20 m					
	R074BB02		30 m					
	R074BB03		40 m					
	R074BB04		50 m					
	R074BB05		60 m					
PARALLEL 10.5 mm 	R077AA03	blanco	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	75 g
	R077AA04	amarillo						
	R077AA05	negro						
	R077AA35	azul						
	R077AA36	rojo						
	R077AA37	naranja	100 m					
	R077AA09	blanco						
	R077AA10	amarillo						
	R077AA11	negro						
	R077AA12	azul						
	R077AA13	rojo	200 m					
	R077AA14	naranja						
	R077AA21	blanco						
	R077AA22	amarillo						
	R077AA23	negro						
	R077AA24	azul	200 m					
	R077AA25	rojo						
	R077AA26	naranja						
	R077AA28	blanco						

		Colores	Longitudes	Certificaciones (1)				Peso por metro					
				europas	americanas	rusas	chinas						
Cuerdas semiestáticas													
BEAM 11 mm 	R101CA00	blanco	200 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	90 g					
	R101CA01	amarillo											
	R101CA02	azul											
	R101CA03	rojo											
	R101CA04	blanco	300 ft										
	R101CA05	amarillo											
	R101CA06	azul											
	R101CA07	rojo											
	R101CA08	blanco	600 ft										
	R101CA09	amarillo											
	R101CA10	azul											
	R101CA11	rojo											
	R101CA12	blanco	1200 ft										
VECTOR 12.5 mm 	R078BA00	blanco	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	113 g					
	R078BA01	amarillo											
	R078BA02	negro											
	R078BA03	azul											
	R078BA04	rojo											
	R078BA05	naranja	100 m										
	R078BA06	blanco											
	R078BA07	amarillo											
	R078BA08	negro											
	R078BA09	azul											
	R078BA10	rojo	200 m										
	R078BA11	naranja											
	R078BA12	blanco											
	R078BA13	amarillo											
	R078BA14	negro											
	R078BA15	azul	500 m										
	R078BA16	rojo											
	R078BA17	naranja											
	R078BA18	blanco											
	R078CA00	blanco	150 ft						CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	-	113 g
	R078CA01	amarillo											
	R078CA02	negro											
	R078CA03	azul											
	R078CA04	rojo											
	R078CA05	naranja	200 ft										
R078CA06	blanco												
R078CA07	amarillo												
R078CA08	negro												
R078CA09	azul												
R078CA10	rojo	600 ft											
R078CA11	naranja												
R078CA12	blanco												
R078CA13	amarillo												
R078CA14	negro												
R078CA15	azul												
R078CA16	rojo	1200 ft											
R078CA17	naranja												
R078CA18	blanco												

(1) Más información en la ficha técnica.

		Colores	Longitudes	Certificaciones (1)			Peso por metro								
				europas	americanas	rusas	chinas								
Cuerdas semiestáticas															
FLOW 11.8 mm		1 terminal injerido		CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	103 g							
		R079DA06	verde						25 m						
		R079DA07	naranja												
		R079DA00	verde						35 m						
		R079DA01	naranja												
		R079DA02	verde						45 m						
		R079DA03	naranja												
		R079DA04	verde						60 m						
		R079DA05	naranja												
		2 terminales injeridos								45 m					
		R079EA00	verde												
		R079EA01	naranja												
CONTROL 12.5 mm		1 terminal injerido		CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	115 g							
		R080EA00	verde						35 m						
		R080EA01	naranja												
		R080EA02	verde						45 m						
		R080EA03	naranja												
		R080EA04	verde						60 m						
		R080AB05	naranja												
		2 terminales injeridos								45 m					
		R080DA00	verde												
		R080DA01	naranja												
		Cuerda dinámica													
		MAMBO 10.1 mm							R32AC 050	turquesa	CE EN 892 UIAA	-	-	GB/T 23268	65 g
R32AD 050	verde			50 m											
R32AC 060	turquesa														
R32AD 060	verde			60 m											
R32AC 070	turquesa														
R32AD 070	verde			70 m											
Cordino técnico															
SEGMENT 8 mm		R076AA00	blanco	50 m	CE EN 564	NFPA 2500 Escape Use	-	-	43 g						
		R076AA03		100 m											
		R076AA06		200 m											
Cordino auxiliar															
Cordinos	4 mm	R044AA00	naranja	120 m	CE EN 564	-	-	-	10 g						
	5 mm	R045AA00	rojo						15 g						
	6 mm	R046AA00	verde						24 g						
	7 mm	R047AA00	azul						31 g						
Peso															
Accesorios para cuerdas															
Kit de marcado para punta de la cuerda				R002AA00				30 g							
Terminal de marcado para cuerdas Petzl				R004BA00 (AXIS 11mm)				3,5 g							
				R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm)											
Protectores para cuerda															
PROTEC				R003AA00				130 g							
PROTEC PLUS				R003BA00				135 g							
ROLLER COASTER				R005AA00				470 g							



Tree trimming in Shobara City, Hiroshima prefecture, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Green Maintenance



Para trabajar con tranquilidad, es necesario disponer de buenas herramientas: sacos, guantes, accesorios... Petzl propone toda una gama de productos ingeniosos, resultado de muchos años de experiencia y práctica sobre el terreno.



Con organización, robustas, se pueden abrir parcial o totalmente, estas bolsas están diseñadas para organizar, transportar e izar todo el material necesario en el lugar de trabajo y en medio vertical.



Confortables y sólidas, estas sacas están diseñadas para reagrupar el material en lotes individuales y transportarlo en medio vertical.



Robustas y confortables,
estas bolsas de gran volumen
permiten organizar y transportar
el material en el lugar de trabajo.



Al colocarlas en el suelo, estas sacas mantienen su forma, incluso cuando están vacías, y facilitan así el acceso al interior de la saca.



Productos específicos que permiten instalar la cuerda de acceso en el árbol.



CORDEX

CORDEX PLUS

MINO

SPATHA

Bolsas técnicas

Con organización, robustas, se pueden abrir parcial o totalmente, estas bolsas están diseñadas para organizar, transportar e izar todo el material necesario en el lugar de trabajo y en medio vertical.

• Confort y ergonomía



Los tirantes y el respaldo están acolchados para un porte confortable. Los tirantes y la cinta ventral son regulables para adaptarse a su morfología.

• Se pueden abrir



Las bolsas EXPERT permiten un acceso al material con varias posibilidades de apertura.

• Duraderas



Las zonas más expuestas son de lona TPU para una mayor durabilidad. La zona de porteo puede ser protegida por la solapa lateral.

• Polivalentes



Las bolsas EXPERT se pueden colocar en el suelo, pero también se pueden suspender e izar gracias al punto específico que puede soportar hasta 50 kg.

• Para una bolsa personal, que se puede abrir parcialmente, con una capacidad media



NEW 2026

EXPERT 40

Bolsa de transporte con organización, que se puede abrir parcialmente. 40 litros

La EXPERT 40 es una bolsa personal diseñada para organizar y transportar su material. Su porte es confortable gracias al acolchado en las zonas de contacto. Sus bolsillos de diferentes formatos y sus anillos portamaterial le permiten organizar y asegurar su equipo. Sus dos opciones de apertura le permiten acceder a lo que se necesita rápida y fácilmente. Su construcción robusta, con lona de TPU, con el fondo soldado y tejido reforzado, la convierte en una bolsa diseñada para utilizaciones intensivas.

• Para una bolsa que se puede abrir completamente con una gran capacidad



NEW 2026

EXPERT 55

Bolsa de transporte con organización, que se puede abrir completamente 55 litros

La EXPERT 55 es una bolsa diseñada para organizar y transportar cualquier material necesario para sus misiones de rescate en equipo, en su vida cotidiana de trabajador con cuerdas o como técnico de poda en altura. Su porte es confortable gracias al acolchado en las zonas de contacto. Sus bolsillos de diferentes formatos y sus numerosos anillos portamaterial le permiten organizar y asegurar su equipo. Sus diferentes opciones de apertura le permiten acceder a lo que necesita rápida y fácilmente. También puede abrirse totalmente y colocarse en el suelo en el momento de la preparación, antes de la intervención. Su construcción robusta, con lona de TPU, con el fondo soldado y tejido reforzado, la convierte en una bolsa diseñada para utilizaciones intensivas.

Sacas de porteo



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

TRANSPORT 30/45/60

Saca de transporte robusta

Diseñadas para las utilizaciones de regulares a intensivas, las sacas de transporte TRANSPORT son confortables y robustas. El respaldo y los tirantes, de espuma termoformada, aportan un confort óptimo al usuario, incluso durante el transporte de cargas pesadas. Su construcción con lona de TPU de alta resistencia permite una utilización intensiva, sin temer a un desgaste prematuro. Su diseño hace que sean sacas prácticas, autoportantes, que también se pueden llevar en la mano, gracias a las tres asas robustas, izar y colgar en el lugar de trabajo en posición abierta. Los modelos TRANSPORT 45 y TRANSPORT 60 disponen de una cinta ventral para repartir la carga. Disponibles en tres medidas: 30, 45, 60 litros y dos colores: amarillo/negro y negro.

Bolsas de transporte



DUFFEL 65



DUFFEL 85

DUFFEL 65/85

Bolsa de transporte

Diseñadas para emplearse en todos los medios de transporte, las bolsas DUFFEL son ergonómicas y confortables. El respaldo y los tirantes acolchados aseguran el confort cuando se lleva como mochila. Polivalentes, se pueden llevar de diferentes formas gracias a los tirantes extraíbles. Disponen de una gran abertura que permite acceder fácilmente al material, dos bolsillos en la solapa interior y un gran bolsillo lateral para aislar un casco o el calzado. Una amplia zona transparente permite identificar rápidamente la bolsa. Su construcción con lona TPU de alta resistencia permite una utilización intensiva de estas bolsas. Las bolsas DUFFEL están disponibles en dos medidas: 65, 85 litros y dos colores: amarillo/negro y negro.

Sacas autoportantes



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45



¿Cómo guardar la cuerda en la saca BUCKET?

BUCKET 15/30/45

Saca autoportante

Simples y robustas, las sacas para cuerda BUCKET permiten guardar hasta 185 metros de cuerda de 11 mm de diámetro (en función de la medida). Autoportantes, mantienen la forma, incluso cuando están vacías, para facilitar el acceso al interior de la saca. Disponen de un bolsillo exterior para guardar efectos personales y una zona de personalización para identificar rápidamente el contenido. Su construcción con lona de TPU permite una utilización de regular a intensiva. Los modelos BUCKET 30 y BUCKET 45 están equipados con tirantes para llevarlas a la espalda. Disponibles en tres medidas: 15, 30, 45 litros y en tres colores: amarillo, rojo y negro.



TARP PRO

Lona para cuerda de gran dimensión

La TARP PRO es una lona para cuerda de gran formato. Permite disponer de un espacio de 100 x 100 cm, proteger la cuerda de la suciedad y del polvo, y guardarla fácil y rápidamente en una saca BUCKET 30 o BUCKET 45.

Bolsas y accesorios

Accesorios para poda



JET

Hondilla

Con doble grosor, la hondilla JET tiene una excelente durabilidad. Su forma perfilada facilita el paso por las horquillas del árbol. Disponible en tres versiones: 250, 300 y 350 g.



AIRLINE

Cordino de lanzamiento

El cordino de lanzamiento AIRLINE ofrece un excelente compromiso entre flexibilidad y rigidez, para permitir un lanzamiento preciso, evitando la formación de nudos cuando sale de la saca. Su funda solidarizada con el alma le permite conservar una forma cilíndrica perfecta que le confiere un muy buen deslizamiento en el árbol. Disponible en dos longitudes: 60 y 300 metros.



ECLIPSE

Guarda cordinos de lanzamiento

El ECLIPSE permite guardar fácilmente los cordinos AIRLINE y las hondillas JET. Su doble fondo permite guardar dos líneas de lanzamiento de forma independiente. Una vez plegado dentro de su bolsa, el conjunto se integra perfectamente en una saca BUCKET.

Guantes



CORDEX

Guantes ligeros para asegurar y rapelar

Estos guantes ligeros para asegurar y rapelar combinan la resistencia de un guante de trabajo con la precisión y el tacto en los dedos de un guante más fino. La doble capa de piel protege el interior y las partes expuestas de la mano. El dorso de nilón elástico transpirable es resistente a la abrasión y garantiza comodidad y sujeción. El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone de un orificio para enganchar los guantes al arnés mediante un mosquetón.



CORDEX PLUS

Guantes para asegurar y rapelar

Estos guantes para asegurar y rapelar proporcionan una protección máxima sin sacrificar la precisión. La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamientos generados por los descensos en polea y rápeles largos. Las puntas de los dedos y las zonas expuestas están reforzadas para una mayor resistencia. El dorso es de piel con nilón elástico antiabrasión en las articulaciones. El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone de un orificio para enganchar los guantes al arnés mediante un mosquetón.

Accesorios



MINO

Mosquetón auxiliar (no EPI)

El MINO es un mosquetón auxiliar pequeño y ligero, ideal para conectar todo tipo de accesorios al arnés. Ergonómico, es fácil de manipular, incluso con guantes. El MINO se vende solo o con dos accesorios (barra antivoltteo tipo CAPTIV y barra de bloqueo tipo LOCK). Este producto no es un EPI (Equipo de Protección Individual).



SPATHA

Navaja mosquetoneable

La navaja SPATHA está diseñada para acompañar al trabajador en altura durante su trabajo diario. El perfil de la hoja permite cortar fácilmente cuerdas y cordinos. Dispone de un orificio para pasar un mosquetón y colgar con facilidad la navaja del arnés. Fácil de manipular, incluso con guantes, gracias a su rueda dentada; también dispone de seguro para bloquear la hoja en posición abierta.

MINO	M007AA00	(sin accesorio)
	M007BA00	(con accesorios)
SPATHA	S92AN	

			Colores	Capacidades	Peso	
Bolsas técnicas						
NEW2026	EXPERT 40		S046BA00	amarillo/negro	40 l	1480 g
			S046BA01	negro		
NEW2026	EXPERT 55		S046AA00	amarillo/negro	55 l	2760 g
			S046AA01	negro		
Sacas de porteo						
TRANSPORT 30			S042AA00	amarillo/negro	30 l	1300 g
			S042AA01	negro		
TRANSPORT 45			S042BA00	amarillo/negro	45 l	1530 g
			S042BA01	negro		
TRANSPORT 60			S042CA00	amarillo/negro	60 l	1780 g
			S042CA01	negro		
Bolsas de transporte						
DUFFEL 65			S045AA00	amarillo/negro	65 l	1350 g
			S045AA02	negro		
DUFFEL 85			S045AA01	amarillo/negro	85 l	1550 g
			S045AA03	negro		
Sacas autoportantes						
BUCKET 15			S001AA00	amarillo	15 l	465 g
			S001BA00	rojo		
			S001CA00	negro		
BUCKET 30			S001AA01	amarillo	30 l	735 g
			S001BA01	rojo		
			S001CA01	negro		
BUCKET 45			S001AA02	amarillo	45 l	890 g
			S001BA02	rojo		
			S001CA02	negro		
TARP PRO			S001DA00	-	-	210 g
Accesorios para poda						
JET			S02Y 250	-	-	250 g
			S02Y 300	-	-	300 g
			S02Y 350	-	-	350 g
AIRLINE			R02Y 060	-	-	2,1 g/m
			R02Y 300	-	-	2,1 g/m
ECLIPSE			S03Y	-	-	500 g

			Tallas		Circunferencias de la mano		Colores	Certificaciones
Guantes								
CORDEX		K52 SN	S	8	20 cm	negro	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)	
		K52 MN	M	8,5	21,5 cm			
		K52 LN	L	9	23 cm			
		K52 XLN	XL	9,5	24,5 cm			
		K52 XST	XS	7,5	19 cm	beige		
		K52 ST	S	8	20 cm			
		K52 MT	M	8,5	21,5 cm			
		K52 LT	L	9	23 cm			
K52 XLT	XL	9,5	24,5 cm					
CORDEX PLUS		K53 SN	S	8	20 cm	negro	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)	
		K53 MN	M	8,5	21,5 cm			
		K53 LN	L	9	23 cm			
		K53 XLN	XL	9,5	24,5 cm			
		K53 XST	XS	7,5	19 cm	beige		
		K53 ST	S	8	20 cm			
		K53 MT	M	8,5	21,5 cm			
		K53 LT	L	9	23 cm			
K53 XLT	XL	9,5	24,5 cm					

(1) Más información en la ficha técnica.

Para facilitar el equipamiento o la renovación del material, Petzl propone kits que permiten la instalación de una línea de seguridad vertical temporal, la protección contra las caídas, la sujeción o la evacuación de una víctima.



Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Everest - Axione

Kit para la protección contra las caídas con arnés NEWTON EASYFIT y elemento de amarre ABSORBICA-Y MGO 150

El FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT es un kit listo para utilizar diseñado para la protección contra las caídas y el posicionamiento en el lugar de trabajo. Es adecuado para los trabajos en altura que requieren una conexión a las estructuras metálicas o a los cables y barros de gran diámetro. El kit contiene un arnés anticaídas y de sujeción VOLT, un elemento de amarre doble con absorbedor de energía ABSORBICA-Y de 150 cm con conectores de gran abertura MGO, un elemento de amarre regulable de sujeción GRILLON HOOK de 2 metros, un mosquetón OK TRIACT-LOCK, una barra de sujeción CAPTIV y una saca BUCKET. Disponible en dos tallas.

A line drawing of a worker wearing a helmet and safety harness, holding a rope grab device attached to a vertical cable. The device is yellow and has a locking mechanism. A grey arrow points to the right, indicating the direction of travel or force.

El JAG RESCUE KIT es un kit de rescate reversible listo para utilizar, diseñado para desenganchar y, después, evacuar fácilmente a una víctima hacia abajo. Contiene un polipasto JAG SYSTEM, un anillo con cierre RING OPEN, un descensor I'D EVAC con freno integrado, una cinta de anclaje CONNEXION FIXE 150 cm, una saca BUCKET y una cuerda AXIS 11 mm con dos terminales cosidos. Disponible en tres longitudes: 30, 60 y 120 m.





PRODUCTOS PERSONALIZABLES



Gracias al servicio Petzl Custom, puede personalizar algunos productos de las gamas Petzl. Así es posible fabricar y ensamblar productos listos para utilizar para responder a las necesidades específicas de los usuarios o incluso poder identificar un producto con los colores o el logotipo de su empresa, por ejemplo. Para beneficiarse del servicio Petzl Custom, basta con contactar con su distribuidor Petzl habitual y especificarle su necesidad.



Cascos personalizables




VERTEX CUSTOM



STRATO CUSTOM

Elemento de amarre de sujeción personalizable



GRILLON CUSTOM

Kit personalizable



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Sistema individual de evacuación personalizable



EXO CUSTOM

Cuerdas y cordinos personalizables



SEGMENT 8 mm CUSTOM



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM



DURALINE 10.5 mm CUSTOM



AXIS 11 mm CUSTOM



VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Kits anticaídas deslizantes



ASAP KIT CUSTOM



ASAP KIT CUSTOM US

Cascos personalizables



VERTEX® CUSTOM

Casco personalizable de la gama VERTEX

El servicio Petzl Custom permite personalizar un casco de la gama VERTEX. Se puede elegir la carcasa, con o sin ventilación y el color, estándar o fluorescente. Las etiquetas adhesivas con logotipo y/o marcado nominativo se pueden imprimir y las bandas reflectantes de color se pueden añadir. Una amplia gama de accesorios (barboquejos, pantallas de protección, protector para casco, protector de nuca, porta-identificación, gorros...) está disponible y se puede premontar. Embalaje individual para una solución lista para utilizar. Cantidad mínima de pedido: 20 piezas.



STRATO® CUSTOM

Casco personalizable de la gama STRATO

El servicio Petzl Custom permite personalizar un casco de la gama STRATO. Se puede elegir la carcasa, con o sin ventilación y el color, estándar o fluorescente. Las etiquetas adhesivas con logotipo y/o marcado nominativo se pueden imprimir y las bandas reflectantes de color se pueden añadir. Una amplia gama de accesorios (barboquejos, pantallas de protección, protector para casco, protector de nuca, porta-identificación, gorros...) está disponible y se puede premontar. Embalaje individual para una solución lista para utilizar. Cantidad mínima de pedido: 20 piezas.





Elemento de amarre de sujeción personalizable



GRILLON CUSTOM

Elemento de amarre de sujeción personalizable

El servicio Petzl Custom permite personalizar un elemento de amarre de sujeción de la gama GRILLON. Se puede elegir el tipo de cuerda, estándar o de alta resistencia, el color y la longitud hasta 20 metros. También se puede elegir el color del aparato. El elemento de amarre se puede equipar con conectores para la conexión al arnés o para la punta. El elemento de amarre GRILLON CUSTOM cuenta con un embalaje individual para una solución lista para utilizar. Las cuerdas de recambio GRILLON CUSTOM también están disponibles como piezas de recambio.

Kit personalizable



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Kit de rescate reversible y personalizable con polipasto JAG SYSTEM y descensor I'D

El servicio Petzl Custom permite personalizar un kit de rescate JAG RESCUE KIT. Se puede elegir el color y la longitud de la cuerda AXIS 11 mm de 10 a 185 metros. También se puede elegir el tipo de anclaje, la longitud del polipasto, así como el descensor autofrenante con función antipánico I'D S o I'D EVAC. El kit se sirve en una saca en función de la longitud de cuerda escogida, para una solución lista para utilizar.

Sistema individual de evacuación personalizable



EXO® CUSTOM

Sistema individual de evacuación personalizable

El servicio Petzl Custom permite personalizar un sistema individual de evacuación EXO. Se puede elegir el color y la longitud de la cuerda hasta 150 metros. También permite escoger un descensor con o sin función antipánico. El sistema se puede equipar con conectores para la conexión al anclaje o al arnés. El sistema individual de evacuación EXO CUSTOM puede ser embalado en una bolsa para una solución lista para utilizar. Las cuerdas de recambio EXO CUSTOM también están disponibles como piezas de recambio.

Cuerdas y cordinos personalizables



SEGMENT 8 mm CUSTOM

Cordino técnico personalizable

El servicio Petzl Custom permite personalizar un cordino SEGMENT. Se puede elegir la longitud hasta 2000 metros y la posibilidad de añadir un terminal cosido manufacturado en una o en las dos puntas. El cordino SEGMENT 8 mm CUSTOM mm se embala individualmente para una solución lista para utilizar.



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM

Cuerda semiestática personalizable para los accesos difíciles

El servicio Petzl Custom permite personalizar una cuerda PARALLEL 10.5 mm. Se puede elegir el color, la longitud hasta 700 metros y la posibilidad de añadir un terminal cosido manufacturado en una o en las d os puntas. Los marcados de la punta de la cuerda también pueden ser personalizados por una etiqueta con funda termorretráctil o por un terminal rígido marcado a láser. La cuerda PARALLEL 10.5 mm CUSTOM mm se embala individualmente para una solución lista para utilizar.



DURALINE 10.5 mm CUSTOM

Cuerda semiestática de alta resistencia personalizable para los trabajos en altura, los accesos difíciles y el rescate

La cuerda semiestática DURALINE 10.5 mm CUSTOM está destinada a los trabajos en altura, a los accesos difíciles y al rescate. Su funda de fibra de aramida ofrece una mejor resistencia a la abrasión, a los rozamientos y al calor que una cuerda clásica. Su diámetro fino le proporciona flexibilidad y ligereza. Está equipada con un terminal de marcado rígido, en la punta de la cuerda, para una mejor trazabilidad y durabilidad. La longitud y el embalaje se pueden personalizar para responder a las necesidades del usuario.



AXIS 11 mm CUSTOM

Cuerda semiestática personalizable para los trabajos en altura

El servicio Petzl Custom permite personalizar una cuerda AXIS 11 mm. Se puede elegir el color, la longitud hasta 700 metros y la posibilidad de añadir un terminal cosido manufacturado en una o en las dos puntas. Los marcados de la punta de la cuerda también pueden ser personalizados por una etiqueta con funda termorretráctil o por un terminal rígido marcado a láser. La cuerda AXIS 11 mm CUSTOM mm se embala individualmente para una solución lista para utilizar.



VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Cuerda semiestática personalizable, de alta resistencia y excelente prensión para el rescate

El servicio Petzl Custom permite personalizar una cuerda VECTOR 12.5 mm. Se puede elegir el color, la longitud hasta 500 metros y la posibilidad de añadir un terminal cosido manufacturado en una o en las dos puntas. La cuerda VECTOR 12.5 mm CUSTOM mm se embala individualmente para una solución lista para utilizar.

Kits anticaídas deslizantes



ASAP® KIT CUSTOM

Sistema anticaídas completo personalizable, premontado y listo para ser utilizado

El servicio Petzl Custom permite personalizar un sistema anticaídas completo ASAP KIT. En función de la utilización y de la necesidad, puede elegir el anticaídas deslizante, ASAP o ASAP LOCK, así como el absorbedor de energía, ASAP'SORBER 20, 40 o AXESS. Elija el color y la longitud de la cuerda AXIS 11 mm de 5 a 200 metros. También puede elegir el tipo de anclaje deseado, entre anillo, cinta o eslinga. Por último, el kit se sirve en una saca para cuerda BUCKET amarillo, en función de la longitud de cuerda escogida, como una solución lista para utilizar.



ASAP® KIT CUSTOM US

(disponible únicamente en Estados Unidos)

Sistema anticaídas completo personalizable, premontado y listo para ser utilizado

El servicio Petzl Custom permite personalizar un sistema anticaídas completo ASAP KIT. En función de la utilización y de la necesidad, puede elegir el anticaídas deslizante, ASAP o ASAP LOCK, así como el absorbedor de energía, ASAP'SORBER 20, 40 o AXESS. Elija el color y la longitud de la cuerda BEAM 11 mm de 5 a 200 metros. También puede elegir el tipo de anclaje deseado, entre cinta o eslinga. Por último, el kit se sirve en una saca para cuerda BUCKET amarillo, en función de la longitud de cuerda escogida, como una solución lista para utilizar.

	Referencias
VERTEX CUSTOM	A010XY
STRATO CUSTOM	A020XY
GRILLON CUSTOM	L052XYXX
JAG RESCUE KIT CUSTOM	K090XY
EXO CUSTOM	D030XYXX
SEGMENT 8 mm CUSTOM	R076DA

	Referencias
PARALLEL 10.5 mm CUSTOM	R077XY
DURALINE 10.5 mm CUSTOM	R075XY
AXIS 11 mm CUSTOM	R074XY
VECTOR 12.5 mm CUSTOM	R078XY01
ASAP KIT CUSTOM	K091XY00
ASAP KIT CUSTOM US	K092XY00






Gamas para todas las utilizaciones

Las gamas de linternas frontales Petzl responden a las muy variadas necesidades de los profesionales, para utilizaciones de las más intensivas a las más puntuales, con entornos de trabajo más o menos exigentes en cuanto a potencia de iluminación.

Actividades	Industria, mantenimiento, inspección y rescate	Industria, energía y redes, construcción, mantenimiento	Industriales, mantenimiento y espectáculo
Frecuencia de utilización	Intensiva	Frecuente	Puntual a frecuente
Necesidades de los usuarios	- Iluminación muy potente e inteligente - Autonomía de larga duración - Resistencia - Estanqueidad (excepto SWIFT RL)	- Robustez y resistencia a los productos químicos - Estanqueidad - Manipulaciones fáciles con guantes - Pletina para casco incluida - Iluminación constante	- Iluminación potente - Ligereza y compacidad - Facilidad de utilización - Robustez y estanqueidad - Iluminación RGB (versiones RGB)
Soluciones Petzl	Linternas frontales potentes e inteligentes  DUO RL  XENA  SWIFT RL	Linternas frontales compactas y robustas  PIXA R  PIXA  PIXA Z0	Linternas frontales ultracompactas y polivalentes  ARIA 2R  ARIA 2R RGB  ARIA 1R  ARIA 1R RGB  ARIA 2  ARIA 2 RGB  ARIA 1  ARIA 1 RGB Linterna frontal de emergencia  e+LITE

La diferencia Petzl

Una iluminación inteligente para un mayor confort y rendimiento




Esta tecnología exclusiva, desarrollada por Petzl, ofrece instantáneamente la iluminación necesaria en el momento oportuno, sin acción manual. La autonomía así se ve optimizada y el usuario se puede centrar en su actividad.

- La tecnología REACTIVE LIGHTING proporciona:
- Una iluminación inteligente.
 - Una iluminación manos libres para un mayor confort y rendimiento.
 - Más autonomía.

Disponible en las linternas DUO RL y SWIFT RL.

Escoger la mejor fuente de energía según las necesidades




La construcción HYBRID CONCEPT permite a las linternas frontales compactas Petzl albergar tanto la batería CORE como 3 pilas AAA/LR03, sin adaptador.

- Batería CORE para una utilización de frecuente a intensiva: es una solución económica.
- Pilas AAA/LR03 para una utilización puntual, ofrecen una autonomía muy larga.


Disponible en las linternas de la gama ARIA y la linterna PIXA.

Compatibilidad con cualquier tipo de casco


Todas las linternas frontales Petzl están diseñadas para ser llevadas en la cabeza o en un casco, y tener a la vez la posibilidad de regular la inclinación de la linterna:




- En los cascos Petzl, gracias a las fijaciones específicas incluidas.



- En los cascos Petzl, gracias a las fijaciones específicas disponibles como accesorio.




- En los demás cascos, gracias a las fijaciones adhesivas disponibles como accesorio.



Una cuestión de compromiso

La potencia de iluminación de una linterna y su autonomía son dos parámetros inseparables independientemente de la tecnología de iluminación utilizada. Para una cantidad de energía determinada, el aumento de la potencia de iluminación implica sistemáticamente una disminución de la autonomía y viceversa.




Diferentes tecnologías de la iluminación




Priorizar la autonomía: iluminación STANDARD LIGHTING

La potencia de iluminación disminuye a medida que las pilas se descargan. Es la tecnología más extendida.




Priorizar una potencia de iluminación garantizada en el tiempo: iluminación CONSTANT LIGHTING

La potencia de iluminación permanece estable durante la descarga de las pilas. Cuando las pilas están casi vacías, la linterna pasa automáticamente a reserva con una potencia baja para prolongar la iluminación.



Optimizar los rendimientos de la iluminación: iluminación REACTIVE LIGHTING®

La potencia de iluminación varía en función de las necesidades del usuario. Esta iluminación inteligente optimiza así el consumo de las baterías, ofreciendo una mayor autonomía.



Diferentes tipos de haces luminosos



Haz luminoso amplio

Haz luminoso amplio destinado a la iluminación de proximidad para ver a una distancia del alcance de la mano o de los pies. Su gran ángulo permite un campo de visión muy amplio y confortable.




Haz luminoso mixto

Haz luminoso mixto compuesto por un haz luminoso amplio y un componente focalizado que permite a la vez una visión de proximidad y una visión más lejana para poder desplazarse.



Haz luminoso estrecho


Haz luminoso estrecho que permite focalizar la iluminación en una zona determinada y así ver los objetos o a las personas a lo lejos.



Potencia de iluminación, forma del haz luminoso y alcance de la iluminación

El alcance de la iluminación depende directamente de la potencia de iluminación, pero sobre todo, de la forma del haz luminoso emitido por la linterna. Para una misma potencia de iluminación, el alcance de la iluminación obtenido será diferente según la forma del haz luminoso.

Petzl indica los diferentes modos de iluminación disponibles para cada linterna frontal. Estos modos corresponden a condiciones de utilización específicas: trabajar de cerca, desplazarse y ver de lejos.



Rendimientos de la iluminación según el protocolo ANSI/PLATO FL 1

Petzl ha escogido seguir el protocolo ANSI (American National Standards Institute) FL 1 para medir y comunicar los rendimientos de la iluminación de sus linternas frontales. Esta decisión voluntaria permite al usuario comparar fácilmente y con el mismo referencial, los rendimientos de la iluminación de los diferentes modelos de linternas frontales.

Rendimientos de la iluminación: ¿cómo se miden?



La potencia (lúmenes)

Esta medición se realiza entre 30 segundos y 2 minutos después del encendido de la linterna. Indica la potencia máxima emitida, con pilas o baterías nuevas (incluidas), al encender la linterna.



La autonomía (horas)

Corresponde a la duración durante la cual la iluminación es óptima, desde el encendido de la linterna hasta alcanzar el 10% de la potencia máxima. A continuación, se pasa a la reserva de iluminación.



El alcance de la iluminación (metros)

Se trata de la distancia máxima entre la linterna y el lugar donde solo llegan 0,25 lux de iluminación. La medición se realiza en el momento del encendido con las pilas o baterías nuevas. El alcance de la iluminación depende directamente de la potencia de iluminación, pero sobre todo, de la forma del haz luminoso.



La reserva de iluminación (fuera del protocolo ANSI/PLATO FL 1)

Como complemento de estas mediciones, Petzl garantiza una reserva de iluminación. La reserva de iluminación garantiza una iluminación mínima que permite desplazarse. Sin embargo, esta iluminación puede ser insuficiente para desempeñar ciertas actividades (como trabajos de precisión, inspección...).



© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

Si se identifica un riesgo de explosión en una atmósfera, los emplazamientos peligrosos están clasificados en zonas de riesgo, según la frecuencia y el tipo de combustible, gas o polvo. Todos los materiales utilizados en estas zonas deben entonces ser conformes con la reglamentación en vigor en este tipo de zonas (ATEX y/o HAZLOC).

La PIXA Z0 se ha diseñado para responder a las dificultades de las profesiones de la industria y del mantenimiento en atmósferas explosivas gracias a sus certificaciones ATEX zona 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Clase I Div 1 A, B, C, D T4) y IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Robusta, estanca y resistente a ciertos productos químicos, está destinada a las utilizaciones intensivas y exigentes de los profesionales.




PIXA® Z0

Clasificación de las zonas ATEX/HAZLOC

Atmósfera explosiva	Combustible de tipo gases	
	ATEX	HAZLOC
Permanente o durante largos periodos	ZONE 0	Class I Div 1
Ocasional	ZONE 1	Class I Div 1
Accidental	ZONE 2	Class I Div 2

Ejemplo de zona ATEX (combustible de tipo gas)



Para más información sobre las legislaciones ATEX y HAZLOC, consulte Petzl.com

¿Cómo leer un marcado ATEX, HAZLOC de la linterna frontal PIXA Z0?

	II 1 G	Ex ia	IIC	T4	Ga
HAZLOC	Class I Div 1 A, B, C, D			T4	

ATEX CODING			
	II Equipment group	1 Equipment category	G
EU Explosive atmosphere symbol	I: mining	M1: energised	
		M2: de-energised*	
	II: non-mining	1: zone 0	
		2: zone 1	
		3: zone 2	

* in presence of explosive atmosphere

ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS			
Standard IEC/EN	Code	Intrinsic Safety	Zone
60079-11	Ex ia		0
	Ex ib		1
	Ex ic		2

CSA C22.2 No. 60079-11, UL 60079-11 and UL 913

GAS GROUPS	
Gas group	Representative test gas
I	Methane (mining only)
IIA	Propane
IIB	Ethylene
IIC	Hydrogen

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture. Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

TEMPERATURE CLASS	
T class	Maximum surface temperature
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C


EQUIPMENT PROTECTION LEVEL	
Equipment protection level	Zone
ia	0 (Ga)
ib	1 (Gb)
ic	2 (Gc)

HAZLOC CODING			
Class	Group	Division	
		1	2
I Gases, vapors, liquids	A: Acetylene	Explosive and always dangerous	Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions.
	B: Hydrogen		
	C: Ether		
	D: Hydrocarbons, fuels, solvents		

Estanqueidad: índice de protección IP

La estanqueidad de una linterna frontal está garantizada por su índice IP. Este índice clasifica el grado de protección de un material frente a la penetración de cuerpos sólidos (polvo...) y líquidos (agua, aceite...) según la norma IEC 60529.

¿Cómo leer el índice de protección?



Protección contra cuerpos sólidos	Protección contra líquidos
X = No medida	X = No medida
0 = No protegida	0 = No protegida
1 = Protegida contra los cuerpos sólidos de diámetro superior o igual a 50 mm	1 = Protegida contra la caída vertical de gotas de agua
2 = Protegida contra los cuerpos sólidos de diámetro superior o igual a 12,5 mm	2 = Protegida contra la caída de gotas de agua (15° de inclinación)
3 = Protegida contra los cuerpos sólidos de diámetro superior o igual a 2,5 mm	3 = Protegida contra la lluvia (60° de inclinación)
4 = Protegida contra los cuerpos sólidos de diámetro superior o igual a 1 mm	4 = Protegida contra las proyecciones de agua
5 = Protegida contra la penetración de polvo (entrada limitada, cantidad no perjudicial)	5 = Protegida contra los chorros de agua
6 = Estanca al polvo	6 = Protegida contra fuertes chorros de agua
	7 = Protegida contra los efectos de la inmersión temporal (-1 metro durante 30 minutos)
	8 = Protegida contra la inmersión prolongada (superior a 1 metro durante un tiempo definido por el fabricante)
	9 = Protegida contra la inmersión prolongada (superior a 1 metro) y protección contra la limpieza a alta presión

Protección contra los impactos mecánicos externos: índice de protección IK

El índice IK, definido por la norma IEC 62262, informa sobre el grado de protección contra los impactos mecánicos externos, es decir, la resistencia a los golpes del producto. Incluye dos cifras que corresponden al nivel de protección.


Índice IK	Energía del impacto	Impacto equivalente
	En julios	Corresponde a un impacto de una caída de una masa de XX g de una altura de XX cm
00	Sin protección	-
01	0.14 J	140 g - 10 cm
02	0.20 J	200 g - 10 cm
03	0.35 J	200 g - 17.5 cm
04	0.50 J	200 g - 25 cm
05	0.70 J	200 g - 35 cm
06	1 J	200 g - 10 cm
07	2 J	500 g - 20 cm
08	5 J	1700 g - 27.5 cm
09	10 J	5 kg - 20 cm
10	20 J	5 kg - 40 cm



Escoger las linternas frontales Petzl es escoger herramientas de trabajo diseñadas para resistir a las condiciones de utilización más severas y asegurar una máxima fiabilidad:

Ensayos desde el diseño hasta la producción

- Cada modelo debe superar unos ensayos particularmente exigentes:
- Ensayos de resistencia a los golpes, a las caídas y al aplastamiento (incluso a bajas temperaturas).
 - Ensayos funcionales de fiabilidad (resistencia mecánica).
 - Ensayo y control individual al final de las cadenas de montaje (calidad final).
 - Ensayo de estanqueidad.



Especificaciones de las linternas frontales

																							Certificaciones				
Linternas frontales potentes e inteligentes																											
DUO RL		●	-	●	2800 lm	255 m	72 h	●	●	●	●			-	-	-	-	● 3200 mAh	-		CE	IP67	-	390 g			
XENA		-	●	-	1400 lm	170 m	32 h	●	●	●	●			-	-	● red	-	● 3200 mAh	-		CE	IP67	IK07	185 g			
SWIFT RL		●	-	●	1100 lm	155 m	100 h	●	-	●	●			●	-	● red	-	● 2350 mAh	-		CE	IP54	IK05	110 g			
Linternas frontales compactas y robustas																											
PIXA R		-	●	-	600 lm	90 m	12 h	●	●	●	●			-	-	-	-	● 1250 mAh	-		CE	IP68	IK08	130 g			
PIXA		-	●	-	450 lm	80 m	12 h	●	●	●	●			-	-	-	●	-	3 x AAA LR03		CE	IP68	IK08	138 g			
PIXA Z0		-	●	-	350 lm	65 m	12 h	●	●	●	-			-	-	-	-	-	3 x AAA LR03 (1)	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEX (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	IP68	IK08	138 g				
Linternas frontales ultracompactas y polivalentes																											
ARIA 2R		●	-	-	625 lm	115 m	100 h	●	●	●	-			-	-	-	●	1250 mAh	-		CE	IP67	IK07	95 g			
ARIA 2R RGB																											
ARIA 1R		●	-	-	475 lm	75 m	110 h	●	●	-	-			-	-	-	●	1250 mAh	-		CE	IP67	IK07	94g			
ARIA 1R RGB																											
ARIA 2		●	-	-	450 lm	100 m	100 h	●	●	●	-			-	-	-	●	-	3 x AAA LR03		CE	IP67	IK07	106 g			
ARIA 2 RGB																											
ARIA 1		●	-	-	350 lm	70 m	110 h	●	●	-	-			-	-	-	●	-	3 x AAA LR03		CE	IP67	IK07	105 g			
ARIA 1 RGB																											
Linterna frontal de emergencia																											
e+LITE		●	-	-	40 lm	15 m	9 h 30	-	●	-	-			●	-	●	-	-	-	2 x lithium CR2032		CE	IPX7	-	26 g		

LINTERNAS FRONTALES POTENTES E INTELIGENTES

Linternas frontales potentes e inteligentes diseñadas para una utilización intensiva de los profesionales del mantenimiento, de la industria, de la inspección y del rescate.



DUO RL

Linterna frontal ultrapotente, de haz luminoso múltiple y recargable, provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING. 2800 lúmenes



R2



Cargador rápido



Alargador para linterna



PRO ADAPT

XENA

Linterna frontal potente, recargable, ligera y equilibrada, provista de la tecnología CONSTANT LIGHTING. 1400 lúmenes



R1



Alargador R1



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT



Cinta de recambio XENA

SWIFT RL

Linterna frontal potente, compacta, ligera y recargable, provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING. 1100 lúmenes



Bateria SWIFT RL



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT




UNIADAPT



POCHÉ PIXA & SWIFT RL



Cinta PRO 28MM





DUO® RL

Linterna frontal ultrapotente, de haz luminoso múltiple y recargable, provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING®. 2800 lúmenes
Destinada a los rescates técnicos y al trabajo, la linterna frontal recargable DUO RL proporciona una potencia de 2800 lúmenes. Provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING, un sensor evalúa la luminosidad ambiente y adapta automáticamente la potencia de iluminación a las necesidades del usuario. Las manipulaciones se reducen al mínimo y la autonomía se optimiza para concentrarse en la actividad. El bloque delantero de aluminio proporciona una excelente resistencia a los choques. Estanca, la DUO RL es adecuada para las utilizations en un ambiente húmedo. Batería de 3200 mAh.



Más autonomía, confort visual y manipulaciones reducidas con el modo REACTIVE LIGHTING: la potencia de la iluminación y la forma del haz luminoso se adaptan automáticamente gracias a un sensor de luminosidad que permite optimizar la autonomía de la batería.



Estanca al polvo y hasta -3 metros durante 30 minutos en agua dulce.



Linterna frontal DUO RL



Ultrapotente con 2800 lúmenes e iluminación de haz luminoso múltiple para adaptarse a cualquier situación.



Bloque delantero de aluminio que proporciona una excelente resistencia a las caídas, a los golpes y al aplastamiento.



Linterna frontal XENA



Potente y ligera, la XENA ofrece 1400 lúmenes por 185 gramos. El porte es equilibrado y confortable gracias a su batería desplazada.

XENA®

Linterna frontal potente, recargable, ligera y equilibrada, provista de la tecnología CONSTANT LIGHTING. 1400 lúmenes (modo BOOST)
Destinada a los profesionales del mantenimiento, de la industria, de la inspección y de los rescates técnicos, la linterna frontal XENA ofrece una excelente relación peso/potencia (185 gramos/1400 lúmenes). La batería desplazada en la parte posterior le proporciona un porte equilibrado y confortable. Robusta, resiste a los impactos y a las caídas. También es estanca al agua y al polvo, lo que le permite adaptarse a numerosas condiciones de trabajo. Sus tres tipos de haces luminosos y sus cinco niveles de iluminación garantizan un confort visual óptimo en cualquier situación. Su tecnología CONSTANT LIGHTING le permite proporcionar una intensidad de iluminación estable en el tiempo. Fácil de utilizar, dispone de un botón rotativo manipulable con guantes. Práctica, se lleva en la cabeza y también se adapta a cualquier tipo de casco gracias a los accesorios compatibles. La batería de 3200 mAh, extraíble y reemplazable, es recargable mediante USB-C.



La tecnología CONSTANT LIGHTING permite garantizar una potencia de iluminación constante en un tiempo determinado.

Accesorios



R1

Batería para la linterna frontal XENA. 3200 mAh

La batería recargable R1, 3200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh), garantiza altos rendimientos de la linterna XENA, incluso a bajas temperaturas. Se recarga mediante un conector USB de tipo C y dispone de un indicador con cinco niveles que indica con precisión el nivel de la batería. Está equipada con una iluminación roja en la parte posterior para ser visible de noche y se puede utilizar en caso de emergencia como batería auxiliar para recargar otros aparatos electrónicos.



Alargador R1

Alargador para la linterna frontal XENA

Cable de extensión que permite desplazar la batería R1 de la linterna frontal XENA, reduciendo así el peso en la cabeza y permitiendo conservar los rendimientos de la batería y de la linterna en caso de bajas temperaturas.



SLOT ADAPT

Pletina que permite fijar una linterna frontal tipo XENA a un casco Petzl

Pletina que permite fijar una linterna frontal XENA a un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación de la linterna.



HELMET ADAPT

Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal tipo XENA a un casco

Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal a un casco, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación.



UNI ADAPT

Clip adhesivo para fijar una linterna frontal Petzl a cualquier tipo de casco (pack de 4)



Cinta de recambio XENA®

Cinta de recambio para la linterna frontal XENA

Accesorios



R2

Batería para las linternas frontales DUO RL. 3200 mAh



Cargador rápido

Cargador de red rápido, compatible EUR/US, destinado a cargar la batería R2



Alargador para linterna

Cable de extensión para las linternas frontales DUO RL



PRO ADAPT

Accesorio adhesivo que permite fijar una linterna frontal DUO a cualquier tipo de casco

Linternas frontales potentes e inteligentes



SWIFT® RL
Linterna frontal potente, compacta, ligera y recargable, provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING®. 1100 lúmenes

Destinada a los profesionales del mantenimiento, de la inspección y de los rescates técnicos, la linterna frontal recargable SWIFT RL ofrece una potencia de 1100 lúmenes por solo 110 gramos. Provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING, un sensor evalúa la luminosidad ambiente y adapta automáticamente la potencia de iluminación a las necesidades del usuario. Las manipulaciones se reducen al mínimo y la autonomía se optimiza para concentrarse en la actividad. Su haz luminoso mixto proporciona un confort visual óptimo en cualquier situación de trabajo. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones de la linterna. Práctica, puede llevarse en la cabeza o adaptarse a un casco gracias a los accesorios compatibles. La batería de 2350 mAh, extraíble y reemplazable, es recargable mediante USB-C.



1100 lm
MAX
BRIGHTNESS



155 m
MAX
DISTANCE



100 h
MAX
BURN TIME



REACTIVE
LIGHTING

Más autonomía, confort visual y manipulaciones reducidas con el modo REACTIVE LIGHTING.



USB
TYPE-C

Batería extraíble y reemplazable de 2350 mAh, recargable mediante un conector USB-C.



Potente y ligera: 1100 lúmenes por solo 110 g.



El indicador de cinco niveles permite consultar con precisión el nivel de la batería.

Accesorios



Batería SWIFT® RL
Batería recargable para la linterna frontal SWIFT RL. 2350 mAh
La batería recargable 2350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh) para la linterna frontal SWIFT RL se recarga mediante un conector USB-C y dispone de un indicador luminoso de carga.



SLOT ADAPT
Pletina que permite fijar una linterna frontal SWIFT RL a un casco Petzl
Pletina que permite fijar una linterna frontal SWIFT RL a un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación de la linterna.



HELMET ADAPT
Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal SWIFT RL a un casco
Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal a un casco, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación.



UNI ADAPT
Clip adhesivo para fijar una linterna frontal Petzl a cualquier tipo de casco (pack de 4)



POCHE PIXA® & SWIFT® RL
Estuche de transporte para linternas frontales PIXA y SWIFT RL



Cinta PRO 28MM
Cinta de recambio para SWIFT RL

ANSI / PLATO FL 1										
	Certificaciones				Colores de la iluminación	Modos de iluminación				Peso
		REACTIVE LIGHTING®	CONSTANT LIGHTING	STANDARD LIGHTING			MAX BRIGHTNESS	MAX DISTANCE	MAX BURN TIME	
 DUO RL E103AA0	CE	●	-	-	blanco	Trabajos al alcance de la mano (1)	25 - 120 lm	18 m	24 - 72 h	390 g
						Desplazamiento (1)	50 - 250 lm	32 m	12 - 38 h	
						Desplazamiento rápido (1)	100 - 550 lm	75 m	6 - 24 h	
						Potencia máxima (1)	150 - 2800 lm	255 m	1 h30 - 18 h	
						Focalizado (1)	100 - 900 lm	235 m	3 - 24 h	
		-	-	●		Trabajos al alcance de la mano (1)	80 lm	16 m	24 h	
						Desplazamiento (1)	200 lm	32 m	12 h	
						Desplazamiento rápido (1)	450 lm	70 m	6 h	
						Potencia máxima (1)	1800 lm	200 m	1 h30	
						Focalizado (1)	700 lm	230 m	3 h	
		-	-	-		Modo de supervivencia débil	20 lm	8 m	72 h	
						Modo de supervivencia fuerte	100 lm	26 m	24 h	
 XENA E004BA00	CE	-	●	-	blanco	Trabajos al alcance de la mano	45 lm	20 m	32 h	185 g
						Proximidad	150 lm	40 m	10 h	
						Desplazamiento	225 lm	65 m	6h30	
						Desplazamiento rápido	420 lm	100 m	3h20	
						Visión de lejos	450 lm	125 m	3 h	
						BOOST	1400 lm	170 m	10 s	
						Reserva	15 lm durante 2 h			
					rojo (trasera)	Fija	1 lm	1 m	75 h	
						Intermitente	Visible a 200 m durante 250 h			
						Trabajos al alcance de la mano	18 - 100 lm	35 m	10 - 70 h	
 SWIFT RL E810AB00	CE	●	-	-	blanco	Proximidad	25 - 275 lm	75 m	7 - 45 h	110 g
						Desplazamiento	30 - 1100 lm	155 m	2 - 35 h	
						Visión de lejos	25 - 600 lm	150 m	4 - 50 h	
						Trabajos al alcance de la mano	10 lm	12 m	100 h	
		-	-	●	blanco	Proximidad	160 lm	50 m	7 h	
						Desplazamiento	700 lm	115 m	2 h	
						Visión de lejos	280 lm	95 m	4 h	
						Reserva	10 lm durante 2 h			
					rojo	Fija	4 lm	6 m	50 h	
		Intermitente	Visible a 150 m durante 300 h							

Accesorios		Peso	(1) Configuración de fábrica, configurable por el usuario.		Peso
R2	E103CA00	168 g	R1	E037AA00	80 g
Cargador rápido	E55800 E55800 UK	145 g	Alargador R1	E105BA00	45 g
Alargador para linterna	E55950	75 g	Cinta de recambio XENA	E007CA00	185 g
PRO ADAPT	E80004	48 g	HELMET ADAPT	E073AB00	20 g
SLOT ADAPT	E073BA00	11 g	UNI ADAPT	E000BA00	10 g
Cinta de recambio para DUO	E51999	-	Batería SWIFT RL	E092DB00	50 g
			POCHE PIXA & SWIFT RL	E78001	44 g
			Cinta PRO 28MM	E092FB00	26 g

Los rendimientos de la iluminación son susceptibles de evolucionar, consulte Petzl.com

LINTERNAS FRONTALES COMPACTAS Y ROBUSTAS

Linternas frontales diseñadas para una utilización frecuente, destinadas a los sectores de la energía y redes, construcción y mantenimiento.



PIXA R
Linterna frontal compacta, robusta, estanca y recargable diseñada para los entornos exigentes. 600 lúmenes (modo BOOST)



PIXA
Linterna frontal compacta, robusta y estanca diseñada para los entornos exigentes. 450 lúmenes (modo BOOST)



PIXA Z0
Linterna frontal compacta, robusta y estanca diseñada para las atmósferas explosivas. 350 lúmenes (modo BOOST)



Accesorios



CORE PRO



Cable de carga para CORE PRO



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



RUBBER EX



Cinta PIXA Z0 EX



Cinta PRO 28MM



Linternas frontales diseñadas para una utilización de frecuente a intensiva de los profesionales que evolucionan en entornos exigentes de la industria y el mantenimiento.

• Iluminación polivalente

CONSTANT LIGHTING
La tecnología CONSTANT LIGHTING ofrece una intensidad luminosa constante durante todo el tiempo de utilización de la linterna, permitiendo así reducir la fatiga ocular del usuario. Cuando las pilas o la batería están casi vacías, la linterna pasa automáticamente a reserva, con una potencia baja, para prolongar la iluminación.

BOOST MODE
Las linternas PIXA disponen de un modo BOOST, accesible en cualquier momento, para las necesidades puntuales de potencia máxima.

• Estancas, robustas y resistentes

IP68
-2m

IK08

80 kg

2m

OK

Las linternas PIXA son estancas (IP68), robustas (IK08), resistentes al aplastamiento (80 kg), a las caídas, a los impactos y a ciertos productos químicos, para adaptarse a las condiciones de trabajo exigentes de la industria y del mantenimiento.

• Prácticas



Todas las funciones de la linterna son accesibles gracias a un botón rotativo. Práctica, es manipulable con guantes. Desplazado al lateral de la linterna, se puede accionar sin que se ensucie el cristal de la óptica.



Cuando no se utilice y para almacenarla con total seguridad, la linterna está provista de un sistema de rotación a 180°, que permite bloquearla protegiendo al mismo tiempo el cristal.



Adaptables a un casco, las linternas PIXA están provistas de una pletina SLOT ADAPT, que permite instalarlas en un casco profesional Petzl. También son compatibles con la pletina adhesiva HELMET ADAPT (disponible como accesorio) para instalarla en cualquier tipo de casco.

• Para los entornos exigentes



Recargable, la PIXA R se sirve con su batería específica, la CORE PRO y su cable de recarga.

LARGE

MIXED

FOCUSED



Se sirve con 3 pilas, la PIXA está provista de la construcción HYBRID CONCEPT.

LARGE

MIXED

FOCUSED

• Para los entornos exigentes y explosivos



La PIXA Z0 está certificada ATEX zona 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Clase I Div 1 A, B, C, D T4) y IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga).

LARGE

MIXED

▶ Linternas frontales PIXA

PIXA® R
Linterna frontal compacta, robusta, estanca y recargable diseñada para los entornos exigentes. 600 lúmenes (modo BOOST)

La PIXA R ha sido diseñada para responder a las dificultades de las profesiones de la industria y del mantenimiento. Robusta, estanca y resistente a ciertos productos químicos, está destinada a las utilizaciones intensivas y exigentes de los profesionales. Práctica, la PIXA R se instala fácilmente en un casco gracias a la pletina SLOT ADAPT incluida. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones. El botón es rotativo y se puede accionar con guantes. Recargable, la PIXA R se sirve con la batería CORE PRO (1250 mAh). Es extraíble y puede ser reemplazada para poder continuar el trabajo. Provista de la tecnología CONSTANT LIGHTING, garantiza una intensidad luminosa constante. Con sus 600 lúmenes en modo BOOST y sus tres tipos de haces luminosos (amplio mixto, focalizado), la PIXA R se adapta a todas las situaciones de trabajo. En cambio, la PIXA R no debe ser utilizada en atmósferas explosivas.



600 lm
MAX BRIGHTNESS

90 m
MAX DISTANCE

12h
MAX BURN TIME

PIXA®
Linterna frontal compacta, robusta y estanca diseñada para los entornos exigentes. 450 lúmenes (modo BOOST)

La PIXA ha sido diseñada para responder a las dificultades de las profesiones de la industria y del mantenimiento. Robusta, estanca y resistente a ciertos productos químicos, está destinada a las utilizaciones intensivas y exigentes de los profesionales. Práctica, la PIXA se instala fácilmente en un casco gracias a la pletina SLOT ADAPT incluida. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones. El botón es rotativo y se puede accionar con guantes. Provista de la tecnología CONSTANT LIGHTING, garantiza una intensidad luminosa constante. Con sus 450 lúmenes en modo BOOST y sus tres tipos de haces luminosos (amplio, mixto, focalizado), la PIXA se adapta a todas las situaciones de trabajo. En cambio, la PIXA no debe ser utilizada en atmósferas explosivas.



450 lm
MAX BRIGHTNESS

80 m
MAX DISTANCE

12h
MAX BURN TIME

PIXA® Z0
Linterna frontal compacta, robusta y estanca diseñada para las atmósferas explosivas. 350 lúmenes (modo BOOST)

La PIXA Z0 se ha diseñado para responder a las dificultades de las profesiones de la industria y del mantenimiento en atmósferas explosivas gracias a sus certificaciones ATEX zona 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Clase I Div 1 A, B, C, D T4) y IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Robusta, estanca y resistente a ciertos productos químicos, está destinada a las utilizaciones intensivas y exigentes de los profesionales. Práctica, la PIXA Z0 se instala fácilmente en un casco gracias a la pletina SLOT ADAPT incluida. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones. El botón es rotativo y se puede accionar con guantes. Provista de la tecnología CONSTANT LIGHTING, garantiza una intensidad luminosa constante. Con sus 350 lúmenes en modo BOOST y sus dos tipos de haces luminosos (amplio, mixto), la PIXA Z0 se adapta a todas las situaciones de trabajo.



350 lm
MAX BRIGHTNESS

65 m
MAX DISTANCE

12h
MAX BURN TIME

Linternas frontales compactas y robustas

Accesorios



CORE PRO
Batería recargable compatible con la linterna frontal PIXA R. 1250 mAh
Batería de gran capacidad de ión litio de 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) para la linterna frontal PIXA R. Garantiza altos rendimientos de iluminación, incluso a bajas temperaturas. Puede ser recargada sin extraerla de la linterna gracias a los puntos de contacto de carga externa y a su cable específico, o fuera de la linterna. La batería CORE PRO constituye una solución económica como alimentación principal o segunda batería.



Cable de carga para CORE PRO
Cable de carga para batería CORE PRO



SLOT ADAPT
Pletina que permite fijar una linterna frontal tipo PIXA a un casco Petzl
Pletina que permite fijar una linterna frontal de la gama PIXA a un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación de la linterna.



HELMET ADAPT
Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal tipo PIXA a un casco
Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal a un casco, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación.



RUBBER EX
Cinta de caucho para linterna frontal PIXA compatible con cualquier tipo de casco
La cinta de caucho RUBBER EX, adaptable a cualquier casco del mercado, sujeta eficazmente una linterna PIXA en la posición adecuada.



Cinta PIXA® Z0 EX
Cinta de recambio para la linterna frontal PIXA Z0
Cinta de recambio para la linterna frontal PIXA Z0 adecuada para la utilización en atmósferas explosivas.



Cinta PRO 28MM
Cinta de recambio para linternas frontales PIXA R y PIXA



© 2024 Petzl Distribution - Rémi Flament - Novatlas

	Certificaciones	 CONSTANT LIGHTING	Modos de iluminación	 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	Peso
 PIXA R E120CA00	CE	●	Trabajos al alcance de la mano	45 lm	15 m	12 h	130 g
			Desplazamiento	90 lm	30 m	6 h	
			Desplazamiento rápido	250 lm	50 m	2 h	
			Visión de lejos	250 lm	65 m	2 h	
			BOOST	600 lm	90 m	10 s	
			Reserva	15 lm durante 2 h			
 PIXA E120AA00	CE	●	Trabajos al alcance de la mano	35 lm	10 m	12 h	138 g
			Desplazamiento	60 lm	25 m	6 h	
			Desplazamiento rápido	145 lm	40 m	2 h	
			Visión de lejos	140 lm	50 m	2 h	
			BOOST	450 lm	80 m	10 s	
			Reserva	15 lm durante 2 h			
 PIXA Z0 E120BA00	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEX (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	●	Trabajos al alcance de la mano	30 lm	10 m	12 h	138 g
			Desplazamiento	50 lm	25 m	6 h	
			Desplazamiento rápido	130 lm	40 m	2 h	
			BOOST	350 lm	65 m	8 s	
			Reserva	15 lm durante 2 h			

Accesorios		Certificaciones	Peso
CORE PRO	E132AA00	CE	25 g
Cable de carga para CORE PRO	E131AA00	CE	30 g
SLOT ADAPT	E073BA00	-	11 g
HELMET ADAPT	E073AB00	-	20 g
RUBBER EX	E130BA00	IEC 60079-0	35 g
Cinta PIXA Z0 EX	E130AA00	IEC 60079-0	20 g
Cinta PRO 28MM	E092FB00	-	26 g

Los rendimientos de la iluminación son susceptibles de evolucionar, consulte Petzl.com

LINTERNAS FRONTALES ULTRACOMPACTAS Y POLIVALENTES

Linternas frontales ultracompactas y polivalentes diseñadas para una utilización de puntual a frecuente de los profesionales industriales, el mantenimiento y el espectáculo.



ARIA 2R / ARIA 2R RGB

Linterna frontal ultracompacta, recargable, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca y los desplazamientos. 625 lúmenes

ARIA 2R

NEW
2026

ARIA 2R RGB



ARIA 1R / ARIA R RGB

Linterna frontal ultracompacta, recargable, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca. 475 lúmenes

ARIA 1R

NEW
2026

ARIA 1R RGB



ARIA 2 / ARIA 2 RGB

Linterna frontal ultracompacta, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca y los desplazamientos. 450 lúmenes

ARIA 2

NEW
2026

ARIA 2 RGB



ARIA 1 / ARIA 1 RGB

Linterna frontal ultracompacta, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca. 350 lúmenes

ARIA 1

NEW
2026

ARIA 1 RGB



Accesorios

NEW
2026



CORE



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT

NEW
2026



NVG ADAPT



Cinta de
recambio
para ARIA

NEW
2026



SHELL PRO


Linterna frontal de emergencia

e+LITE

Linterna frontal de emergencia ultracompacta. 40 lúmenes



• Ultracompactas



Las linternas frontales ARIA se guardan fácilmente en una caja de herramientas gracias a su tamaño ultracompacto.

• Estancas y robustas




Diseñadas para los profesionales, las linternas frontales ARIA responden a sus exigencias: son estancas (IP67), resistentes a los golpes (IK07) y a las caídas de hasta 2 metros.

• Fáciles de utilizar




El botón único de las linternas frontales ARIA permite acceder a todas sus funciones: encendido, niveles de iluminación, colores de iluminación (únicamente en las versiones en negro), bloqueo y nivel de batería.

• Prácticas




La construcción HYBRID CONCEPT permite a las linternas funcionar con pilas AAA/LR03 o con la batería CORE. La linterna detecta automáticamente la fuente de energía y optimiza los rendimientos de la iluminación. Gracias a la batería CORE, la linterna proporciona más potencia al encendido y durante todo el tiempo de utilización.



Las linternas frontales ARIA pueden llevarse en la cabeza y alrededor del cuello gracias a la banda. Pueden adaptarse también a un casco gracias a las fijaciones, disponibles como accesorio: HELMET ADAPT (compatible con cualquier tipo de casco) y SLOT ADAPT (para los cascos con ranuras compatibles).


• Recargable:
para una utilización frecuente

Haces luminosos amplio y mixto



ARIA® 2R / ARIA® 2R RGB
Linterna frontal ultracompacta, recargable, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca y los desplazamientos. 625 lúmenes
La ARIA 2R está diseñada para responder a las necesidades frecuentes y exigentes de los industriales y profesionales del mantenimiento. Ultracompacta, robusta, estanca al agua y al polvo, se adapta a numerosas condiciones de trabajo. Recargable, la ARIA 2R se sirve con la batería CORE. También es compatible con tres pilas gracias a la construcción HYBRID CONCEPT. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones de la linterna. Su haz luminoso amplio y homogéneo ofrece una iluminación de proximidad confortable y su haz luminoso mixto permite desplazarse fácilmente. Práctica, puede llevarse en la cabeza, alrededor del cuello y en cualquier tipo de casco gracias a las fijaciones disponibles como accesorio. La versión RGB dispone de una iluminación roja/verde/azul.


Haz luminoso amplio



ARIA® 1R / ARIA® 1R RGB
Linterna frontal ultracompacta, recargable, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca. 475 lúmenes
La ARIA 1R está diseñada para responder a las necesidades frecuentes y exigentes de los industriales y profesionales del mantenimiento. Ultracompacta, robusta, estanca al agua y al polvo, se adapta a numerosas condiciones de trabajo. Recargable, la ARIA 1R se sirve con la batería CORE. También es compatible con tres pilas gracias a la construcción HYBRID CONCEPT. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones de la linterna. Su haz luminoso amplio y homogéneo ofrece una iluminación de proximidad confortable. Práctica, puede llevarse en la cabeza, alrededor del cuello y en cualquier tipo de casco gracias a las fijaciones disponibles como accesorio. La versión RGB dispone de una iluminación roja/verde/azul.


• Con pilas:
para una utilización puntual

Haces luminosos amplio y mixto



ARIA® 2 / ARIA® 2 RGB
Linterna frontal ultracompacta, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca y los desplazamientos. 450 lúmenes
La ARIA 2 está diseñada para responder a las necesidades puntuales pero exigentes de los industriales y de los profesionales del mantenimiento. Ultracompacta, robusta, estanca al agua y al polvo, se adapta a numerosas condiciones de trabajo. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones de la linterna. Su haz luminoso amplio y homogéneo ofrece una iluminación de proximidad confortable y su haz luminoso mixto permite desplazarse fácilmente. Práctica, puede llevarse en la cabeza, alrededor del cuello y en cualquier tipo de casco gracias a las fijaciones disponibles como accesorio. Con tres pilas incluidas, la ARIA 2 también es compatible con la batería CORE gracias a la construcción HYBRID CONCEPT. La versión RGB dispone de una iluminación roja/verde/azul.

Haz luminoso amplio



ARIA® 1 / ARIA® 1 RGB
Linterna frontal ultracompacta, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca. 350 lúmenes
La ARIA 1 está diseñada para responder a las necesidades puntuales pero exigentes de los industriales y de los profesionales del mantenimiento. Ultracompacta, robusta, estanca al agua y al polvo, se adapta a numerosas condiciones de trabajo. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funciones de la linterna. Su haz luminoso amplio y homogéneo ofrece una iluminación de proximidad confortable. Práctica, puede llevarse en la cabeza, alrededor del cuello y en cualquier tipo de casco gracias a las fijaciones disponibles como accesorio. Con tres pilas incluidas, la ARIA 1 también es compatible con la batería CORE gracias a la construcción HYBRID CONCEPT. La versión RGB dispone de una iluminación roja/verde/azul.



Linternas frontales ultracompactas y polivalentes

Accesorios

NEW 2026

CORE

Batería compatible con las linternas frontales Petzl provistas de la construcción HYBRID CONCEPT. 1250 mAh

Batería de gran capacidad de ión litio de 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) para las linternas frontales Petzl provistas de la construcción HYBRID CONCEPT: la gama ARIA y la linterna PIXA. Garantiza altos rendimientos de iluminación, incluso a bajas temperaturas. Se recarga directamente mediante el conector USB-C integrado. La batería CORE constituye una solución económica como alimentación principal o segunda batería.

▶

SLOT ADAPT

Pletina que permite fijar una linterna frontal tipo ARIA a un casco Petzl

Pletina que permite fijar una linterna frontal de la gama ARIA a un casco Petzl VERTEX o STRATO, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación de la linterna.

HELMET ADAPT

Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal tipo ARIA a un casco

Pletina adhesiva que permite fijar una linterna frontal a un casco, conservando al mismo tiempo la posibilidad de regular la inclinación.

▶▶▶▶

UNI ADAPT

Clip adhesivo para fijar una linterna frontal Petzl a cualquier tipo de casco (pack de 4)

NEW 2026

NVG ADAPT

Pletina que permite fijar una linterna frontal ARIA a un casco Petzl provisto del sistema NVG

La pletine NVG ADAPT permite fijar fácilmente una linterna frontal ARIA a un casco equipado de un sistema a de fijación NVG (gafas de visión nocturna). Gracias a esta pletina, la linterna se puede orientar en la dirección deseada.

Cinta de recambio para ARIA®

Cinta de recambio para las linternas frontales de la gama ARIA.

NEW 2026

SHELL PRO

Funda para linterna frontal ARIA

Funda para guardar y transportar una linterna frontal ARIA.

Linterna frontal de emergencia

40 lm

MAX BRIGHTNESS

15 m

MAX DISTANCE

9 h 30

MAX BURN TIME

e+LITE®

Linterna frontal de emergencia ultracompacta. 40 lúmenes

Ultraligera y muy compacta, la linterna frontal de emergencia e+LITE es perfecta para llevar siempre encima. Gracias a su estuche de transporte, siempre está lista para ser utilizada, puede guardarse durante diez años con las pilas, en una mochila, una chaqueta, un botiquín de emergencia o como segunda linterna de emergencia. Su iluminación puede ser fija con 40 lúmenes o intermitente, de color blanco o rojo para ser visto. El silbato integrado en la cinta elástica permite llamar la atención en caso de emergencia. Con 26 gramos solamente, la e+LITE es idónea como linterna de emergencia.

Iluminación fija o intermitente, blanca o roja, para ser visto o llamar la atención en caso de emergencia.

	Certificaciones	Colores de la iluminación	Modos de iluminación	ANSI/ PLATO FL 1			Peso
				 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	
 ARIA 2R E070CA00 	CE	blanco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	95 g
 ARIA 2R RGB E070DA00			STANDARD	100 lm	60 m	7 h	
			MAX POWER	625 lm	115 m	2 h	
			Reserva	2 h			
		versión RGB roja verde azul	Fija	4 lm	5 m	50 h	
Intermitente	Visible a 700 m durante 300 h						
 ARIA 1R E069CB00 	CE	blanco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	94 g
 ARIA 1R RGB E069DB00			STANDARD	100 lm	45 m	7 h	
			MAX POWER	475 lm	75 m	2 h	
			Reserva	2 h			
		versión RGB roja verde azul	Fija	4 lm	5 m	50 h	
Intermitente	Visible a 700 m durante 300 h						
 ARIA 2 E070AB00 	CE	blanco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	106 g
 ARIA 2 RGB E070BB00			STANDARD	100 lm	60 m	10 h	
			MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
			Reserva	20 h			
		versión RGB roja verde azul	Fija	4 lm	5 m	50 h	
Intermitente	Visible a 700 m durante 300 h						
 ARIA 1 E069AB00 	CE	blanco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	105 g
 ARIA 1 RGB E069BB00			STANDARD	100 lm	45 m	12 h	
			MAX POWER	350 lm	70 m	2 h	
			Reserva	20 h			
		versión RGB roja verde azul	Fija	4 lm	5 m	50 h	
Intermitente	Visible a 700 m durante 300 h						

Linterna frontal de emergencia							
 e+LITE E02 P4	CE	blanco	Proximidad	20 lm	13 m	9 h 30	26 g
			Desplazamiento	40 lm	15 m	3 h	
			Intermitente	Visible a 100 m durante 95 h			
		rojo	Proximidad	Visible a 100 m durante 15 h			
			Intermitente	Visible a 100 m durante 70 h			

Accesorios			Peso
NEW 2026	CORE	E099EB00	25 g
SLOT ADAPT			11 g
HELMET ADAPT			20 g
UNI ADAPT			10 g
NEW 2026	NVG ADAPT	E073CA00	14 g
Cinta de recambio para ARIA			24 g
NEW 2026	SHELL PRO	E073DA00	58 g

Los rendimientos de la iluminación son susceptibles de evolucionar, consulte Petzl.com



© Sam Bié

Escalada

Para evolucionar tanto en pared como en rocódromo, Petzl no deja de imaginar nuevas soluciones destinadas a los escaladores asiduos o simplemente a los que buscan unos momentos para relajarse y socializar.



© Alex Lopez

Espeleología

¡La exploración subterránea es el origen de Petzl! Desde las primeras linternas frontales, bloqueadores y descensores, ya hace más de 50 años, estamos vinculados con los aventureros de las profundidades.



© Sam Bié

Descenso de barrancos

Combinando la marcha, la escalada y la natación en aguas bravas, el descenso de barrancos se ha impuesto desde hace algunos años como una práctica cada vez más importante en las actividades al aire libre, incluso más allá de la temporada de verano.



© Sam Bié

Vía ferrata

La vía ferrata es la práctica más asequible para descubrir el medio vertical, gracias a un itinerario en una pared de roca, equipado con cables, escaleras y barrotes. Una bonita puerta de entrada a las actividades más técnicas...



© Mathis Dumas

Escalada en hielo

Especialmente técnica, la escalada en hielo requiere la utilización de un material muy específico. En goulotte, corredor o cascada, escalar estas formaciones efímeras siempre aporta un toque adicional de aventura.



© Vuedici.org

Actividades nocturnas al aire libre

Desconectar del día a día para evadirse en plena naturaleza durante la noche o el fin de semana. Prolongar las jornadas, ya sea para observar las estrellas, la fauna salvaje o simplemente compartir momentos alrededor del fuego, en familia o con amigos.



© Peigné Verticale

Alpinismo

Recurrir a todas las técnicas de progresión por nieve, hielo, roca; solicitar sus mejores aptitudes y escoger el mejor material: todo para alcanzar las cimas y encontrarse a sí mismo.



© Marc Daviet

Night running

Salir de casa, pisar el asfalto urbano o los senderos, correr para tener otra visión de la vida cotidiana, acercarse a la naturaleza o para entrenarse.



© James Roh

Intervención y fuerzas especiales

Para intervenir en medios hostiles, con un máximo de seguridad, independientemente de las condiciones, es indispensable poder confiar en la calidad y las prestaciones del equipo.



Abrir nuevos caminos

La misión de la fundación Petzl es apoyar o iniciar proyectos de interés general, contribuyendo al equilibrio de las personas en su entorno natural, cultural y económico a través de sus actividades en montaña y en el mundo vertical. Proporciona ayuda financiera, humana o material a organizaciones sin ánimo de lucro.

Nuestras áreas de acción:



Prevenir los accidentes en el medio vertical



Incentivar el descubrimiento de la montaña



Acompañar la transición ecológica de los territorios de montaña

Profesionales del vacío


En 1979, el guía de alta montaña René Desmaison publicaba una autobiografía sobre su profesión y sus compromisos titulada "Profesional del vacío". El alpinista francés con múltiples primeras veces daba testimonio de su vida marcada por el compromiso y la superación de sí mismo en las montañas del mundo. Hoy en día, hay muchos más profesionales del vacío en las infraestructuras urbanas, los remotes mecánicos, las obras de arte o los edificios industriales, que en las caras norte o las paredes del Verdon. En Francia, contamos con más de 15000 técnicos de trabajos verticales comparado con menos de 2000 guías de montaña y 6000 monitores/as de escalada.

Los técnicos de acceso por cuerda trabajan diariamente en entornos peligrosos, que desplazan su cuerpo y su vigilancia como pocas profesiones lo hacen. Si bien les encanta su profesión, estos trabajadores del vacío no pasan por alto que también es una de las profesiones más duras y peligrosas (1).

Para conocer mejor las condiciones de trabajo de los técnicos de acceso por cuerda y mejorar la prevención de lesiones profesionales y de accidentes, la Fundación Petzl ha apoyado varios programas de investigación. En 2024, un equipo de investigadores lioneses trabajó en objetivar las cargas mecánicas, fisiológicas y psicológicas que cargan a estos profesionales en el ejercicio de su oficio. Estos trabajos completan un primer inventario sobre las lesiones profesionales de los técnicos de trabajo de acceso por cuerda publicado en 2017. Los resultados de estos estudios están accesibles en nuestra página web en francés y en inglés (2).

Además de los programas de investigación, apoyamos a asociaciones que utilizan acceso por cuerda para llevar a cabo sus misiones. En 2024, contribuimos especialmente en el equipamiento de voluntarios del "Corps Mondial de Secours" (Organismo Mundial para el Rescate), la ONG especializada en la investigación y el rescate de víctimas de catástrofes naturales.

1. Los trabajadores en altura (combinando todos los sectores), los pescadores y los guías de alta montaña están entre las profesiones más peligrosas en Francia.
2. https://www.petzl.com/fondation/s/mieux-connaître-blessures-cordiste?language=en_US
El Conservatorio de los espacios naturales de Isère, Francia, también recibió una dotación de material para los trabajos en altura con el fin de realizar inventarios de biodiversidad en medios peligrosos con fines de protección de especies amenazadas.




Consulte todos los proyectos de la Fundación Petzl

www.petzl.com

El punto de encuentro de los profesionales del trabajo en altura y en medios oscuros.

- Descubra las soluciones Petzl para el mundo vertical y la iluminación.
- Consulte los consejos y la información técnica para una mejor utilización de los productos Petzl.
- Encontrará toda la actualidad de Petzl y reportajes de los diferentes oficios: vídeos, noticias, perfiles, eventos...



Páginas a explorar

Más allá de su oferta de productos, Petzl le propone una amplia gama de información técnica: fichas técnicas, consejos técnicos, revisión de los EPI... Descubra todos estos contenidos en los diferentes apartados de nuestra página web. Profesional debutante o experto, Petzl comparte con usted su savoir-faire técnico para ayudarle a trabajar con más seguridad y eficacia.

En nuestras páginas de productos, encontrará:

- Las fichas técnicas: son la base de nuestra información técnica y ofrecen los elementos esenciales para utilizar sus productos. No olvide que se deben leer antes de cualquier utilización de sus productos.
- Los consejos técnicos «Made in Petzl». Agrupan información de las utilidades complementarias a la ficha técnica, resultados de ensayos, la experiencia adquirida sobre el terreno, vídeos técnicos... ¡Documentos para conocer todo sobre sus productos!
- Las fichas y procedimientos de revisión de los EPI: utilícelos para realizar la revisión de su material EPI.

Nos encontrará también en:



Suscríbase a la Newsletter y manténgase conectado a nuestra actualidad

Encuentre un punto de venta Petzl

© Petzl Distribution 2025



Sede social: Petzl Distribution, Z.I. Crolles, 38920 CROLLES, FRANCIA

Creación y realización gráfica:
Pierre Bena design - www.pierrebenadesign.com
Fotografías de productos (fotografías no contractuales): © Petzl Distribution
Kalice - www.kalice.fr
Aurélie Jeannette Photographe - www.aureliejeannette.com
Yannick Siegel

Publicación digital: Fluidbook.com

Las actividades ilustradas son intrínsecamente peligrosas. Cada usuario debe haber asistido a una formación y tener las competencias para la utilización de los equipos durante estas actividades.